

Intuition

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Intuition		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		April 15, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Intuition	1
1.1	Date: 15/12/95 System: v2.0+	1
1.2	Date: 15/12/95 System: v2.0+	1
1.3	Date: 15/12/95 System: v1.3+	2
1.4	Date: 15/12/95 System: v1.3+	2
1.5	Date: 15/12/95 System: v1.3+	2
1.6	Date: 15/12/95 System: v1.3+	2
1.7	Date: 15/12/95 System: v1.3+	2
1.8	Date: 15/12/95 System: v1.3+	3
1.9	Date: 15/12/95 System: v2.0+	3
1.10	Date: 15/12/95 System: v2.0+	3
1.11	Date: 07/05/96 System: v2.0+	4
1.12	Date: 16/11/98 System: v2.0+	4
1.13	Date: 16/11/98 System: v2.0+	4
1.14	Date: 16/11/98 System: v2.0+	4
1.15	Date: 16/11/98 System: v2.0+	5
1.16	Date: 16/11/98 System: v2.0+	5
1.17	Date: 16/11/98 System: v2.0+	5
1.18	Date: 20/11/98 System: v2.0+	6
1.19	Date: 20/11/98 System: v2.0+	6
1.20	Date: 20/11/98 System: v2.0+	6
1.21	Date: 20/11/98 System: v2.0+	6
1.22	Date: 20/11/98 System: v2.0+	7

Chapter 1

Intuition

1.1 Date: 15/12/95 System: v2.0+

Synoptique: RES=Rt Dir Req(TITLE\$,DIR\$,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
DIR\$=Chemin d'accès ou "" ou rien.
POS=Position du requester
0=Sous le pointeur.
1=Centre de la fenêtre.
2=Centre de l'écran.
3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: RES=Code de l'action
1=Bouton de gauche ou Ok, Touche RETURN.
0=Bouton de droite ou Cancel, Touche ESC.

1.2 Date: 15/12/95 System: v2.0+

Synoptique: RES=Rt File Req(TITLE\$,DIR\$,NAME\$,MPAT\$,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
DIR\$=Chemin d'accès ou "" ou rien.
NAME\$=Nom du fichier par défaut.
MPAT\$=MatchPattern ou "" ou rien
Ex: "#\$.info"=Affiche que les fichiers qui
se terminent avec .info
"~#\$.info"=
POS=Position du requester
0=Sous le pointeur.
1=Centre de la fenêtre.
2=Centre de l'écran.
3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: RES=Code de l'action
1=Bouton de gauche ou Ok, Touche RETURN.

0=Bouton de droite ou Cancel, Touche ESC.

Remarque: Voir 'Rt Get Name\$' et 'Rt Get Dir\$'

1.3 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: Rt Free Flist

Remarque: Libère la mémoire de la liste occupée
lors de l'appel à 'Rt Multifile Req'

1.4 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: DIR\$=Rt Get Dir\$

Sortie: DIR\$=Retourne le Chemin d'accès sélectionné
avec la commande 'Rt File Req'.

1.5 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: NAME\$=Rt Get Flist(F_NB)

Entré: F_NB=N\textdegree{} du fichier de la liste.

Sortie: NAME\$=Nom du fichier sélectionné de la liste.

Voir: 'Rt Multifile Req'

1.6 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: NAME\$=Rt Get Name\$

Sortie: NAME\$=Retourne le Nom du fichier sélectionné
avec la commande 'Rt File Req'.

1.7 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: Rt Lib Close

Remarque: Referme la librairie si elle a été ouverte.

1.8 Date: 15/12/95 System: v1.3+

Synoptique: OPEN=Rt Lib Open

Sortie: OPEN=0 si pas ouvert (Retourne l'adresse de la ReqTools)

Remarque: Il existe 2 versions de la ReqTools Wb1.3/Wb2.0+
Attention à la compatibilité et au changement dû
à la ROM1.3.

1.9 Date: 15/12/95 System: v2.0+

Synoptique: RES=Rt Multifile Req(TITLE\$,DIR\$,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
DIR\$=Chemin d'accès ou "" ou rien.
POS=Position du requester
0=Sous le pointeur.
1=Centre de la fenêtre.
2=Centre de l'écran.
3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: RES=Code de l'action
0=Bouton de droite ou Cancel, Touche ESC.
>0=Nombre de fichier sélectionné.

1.10 Date: 15/12/95 System: v2.0+

Synoptique: RES=Rt Text Req(TEXT\$,BOUT\$,TITLE\$,FLAG,POS)

Entré: TEXT\$=Le texte à afficher se comporte comme un texte
en ASII, le retour à la ligne suivante utilise le
code 10 (RETURN)
Ex: "Quel est votre"+Chr\$(10)+"nom madame ?..."
BOUT\$=La définition des boutons se fait dans une seule chaîne
avec une touche de séparation
Ex: "Sylvie|Pierette|Elvira|Sandrine"
TITLE\$=Titre du requester.
FLAG=0 >Normal
1 >Pas de touche RETURN pour le bouton de gauche.
4 >Texte centré.
POS=Position du requester
0=Sous le pointeur.
1=Centre de la fenêtre.
2=Centre de l'écran.
3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: RES=0 > Bouton CANCEL ou bouton de droite
1,2,3,4... > Bouton dans l'ordre de gauche à
droite.

1.11 Date: 07/05/96 System: v2.0+

Synoptique: BOUT=Rt Number Req(TITLE\$,VAL_ADR)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
VAL_ADR=Adresse de la variable où se trouve la valeur,
cela peut être:
1) VAL=1993 : VAL_ADR=Varptr(VAL)
2) Reserve as Work 10,4 : VAL_ADR=Start(10) : Loke VAL_ADR,1993

Sortie: BOUT=0 Si le bouton Ok est sélectionné ou
1 Si c'est le bouton Annuler/Cancel.

1.12 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: POLICE\$=Rt Get Font Name

Entré: None

Sortie: POLICE\$=Nom de la police sélectionnée.

1.13 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: SIZE=Rt Get Font Size

Entré: None

Sortie: SIZE=Taille du corp de la police sélectionnée.

1.14 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: TEXT\$=Rt String Req(TITLE\$,DEFAULTTEXT\$,CARMAX,FLAG,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
DEFAULTTEXT\$=Chaîne par default.
CARMAX=Nombre de caracteres max. pour la chaîne.
FLAG=0 >Normal
1 >Pas de touche RETURN pour le bouton de gauche.
4 >Texte centré.
POS=Position du requester
0=Sous le pointeur.
1=Centre de la fenêtre.
2=Centre de l'écran.
3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: TEXT\$=Texte final sélectionnée.

1.15 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: COUL=Rt Palette Req(TITLE\$,FLAG,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
 FLAG=0 >Normal
 1 >Pas de touche RETURN pour le bouton de gauche.
 4 >Texte centré.
 POS=Position du requester
 0=Sous le pointeur.
 1=Centre de la fenêtre.
 2=Centre de l'écran.
 3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
 4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: COUL=N\textdegree{} de la couleur sélectionnée.

1.16 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: BOUTON=Rt Font Req(TITLE\$,FLAG,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
 FLAG=0 >Normal
 1 >Pas de touche RETURN pour le bouton de gauche.
 4 >Texte centré.
 POS=Position du requester
 0=Sous le pointeur.
 1=Centre de la fenêtre.
 2=Centre de l'écran.
 3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
 4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: BOUTON=N\textdegree{} du bouton sélectionnée.

1.17 Date: 16/11/98 System: v2.0+

Synoptique: BOUTON=Rt Screen Mode Req(TITLE\$,FLAG,POS)

Entré: TITLE\$=Titre du requester.
 FLAG=0 >Normal
 1 >Pas de touche RETURN pour le bouton de gauche.
 4 >Texte centré.
 POS=Position du requester
 0=Sous le pointeur.
 1=Centre de la fenêtre.
 2=Centre de l'écran.
 3=Coin supérieur gauche de la fenêtre.
 4=Coin supérieur gauche de l'écran.

Sortie: BOUTON=N\textdegree{} du bouton sélectionnée.

Les valeurs définissant le mode d'écran choisie peuvent sont retournées par

les fonctions suivante:

Rt Get Display Width

Rt Get Display Height

Rt Get Display Depth

Rt Get Display Overscantype

Rt Get Display Autoscroll

1.18 Date: 20/11/98 System: v2.0+

Synoptique: WIDTH=Rt Get Display Width

Entré: None

Sortie: WIDTH=Largeur du mode de l'écran.

1.19 Date: 20/11/98 System: v2.0+

Synoptique: HEIGHT=Rt Get Display Height

Entré: None

Sortie: HEIGHT=Hauteur du mode de l'écran.

1.20 Date: 20/11/98 System: v2.0+

Synoptique: DEPTH=Rt Get Display Depth

Entré: None

Sortie: DEPTH=Nombre de plan du mode de l'écran.

1.21 Date: 20/11/98 System: v2.0+

Synoptique: OTYPE=Rt Get Display Overscantype

Entré: None

Sortie: OTYPE="Overscan Type" du mode de l'écran.

1.22 Date: 20/11/98 System: v2.0+

Synoptique: ASCROLL=Rt Get Display Autoscroll

Entré: None

Sortie: ASCROLL=Mode aAutoScroll du mode de l'écran.