```
; Leerer Druckertreiber (als Vorlage)
; Sequenzen, die intern für die Formatierung verwendet werden ;
; (stehen dem Anwender nicht zur Verfügung)
; standardmäßige Initialisierung (möglichst gleiche "Ausgangsposition" für
                        alle Drucker definieren)
; a) normale Initialisierungssequenz
; b) Einschalten PC-8-Zeichensatz
c) Überspringen der "Perforation" abschalten, d. h. kein unterer und oberer
   Rand
; d) Schrift auf 10 cpi
; e) Zeilenabstand auf 6 Zeilen pro Zoll
; f) Seitenlänge auf 12" (nur bei Endlospapier nötig)
                 a) b) c) d) e) f)
#Initialisierung Anfang:
#Initialisierung_Ende:
                       ; Nur normale Initialisierungssequenz
; Absolute und relative Positionierung
; Bei Angabe des Wertes als Zahl (wie z. B. bei HP) "xxxx" einsetzen
; Bei Verwendung von 2 ASCII-Zeichen \mmm\nnn statt "n1 n2"
                         ; Positionierung x-Position
#Posi_X_Absolut:
#Posi Y Rel Plus:
                           ; Positionierung y von der aktuellen
#Punkte_X_Pro_Inch:
                          ; Punktzahl pro Inch in X-Position
#Punkte_Y_Pro_Inch:
                           ; Punktzahl pro Inch in Y-Position
; Papierschacht-Anwahl
#Schacht1:
#Schacht2:
; qqf. \nnn als Variable für die Zeilenzahl verwenden
                       ; Befehl für Zeilenzahl pro Seite
#Setze_Seiten_Laenge:
; "normale" Sequenzen
; (standardmäßig vorgesehen - wenn nicht vorhanden, leer lassen ;
#^hochformat
                           ; Hochformat
#^querformat
                           ; Querformat
#^standard
                           ; Standardschrift ein
#^elite
                           ; Elite (12 cpi) ein
#^fett
                           ; Fettschrift ein
#^lfett
                           ; Fettschrift aus
#^schmal
                           : Schmalschrift ein
```

```
#^lschmal
                                       ; Schmalschrift aus
#^breit
                                      ; Breitschrift (5 cpi) ein
                                      ; Breitschrift aus
#^lbreit
#^klein
                                      ; Kleinschrift ein
#^lklein
                                      ; Kleinschrift aus
#^prop
                                      ; Proportionalschrift ein
                                      ; Proportionalschrift aus
#^lprop
#^kursiv
                                      ; Kursivschrift ein
#^lkursiv
                                      ; Kursivschrift aus
#^ust
                                      ; Unterstreichung ein
#^lust
                                      ; Unterstreichung aus
#^draft
                                      ; Draft (Schnelldruck) ein
#^lq
                                      ; Letter Quality (Schönschrift) ein
```