



DM-D101 II



DM-D202 II

Características Técnicas

| | | |
|---------------------------|------------------------------|---|
| TECNOLOGIA | | Fluorescente |
| Nº DE CARACTERES | | 40 (2 linhas de 20 caracteres cada) |
| MATRIZ | 5 x 7 | 3,5 x 5 mm (DM-D101 II) 11,3 x 6,5 mm (DM-D202 II) |
| COR | | Verde (505 nm) |
| LUMINOSIDADE | | 690 cd/m ² (DM-D101 II) ; 700 cd/m ² (DM-D202 II) |
| JOGO DE CARACTERES | | 95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 64 símbolos 128 caracteres gráficos |
| EMULAÇÃO | | ESC/POS |
| INTERFACE | | Série RS-232C |
| ROTAÇÃO | DM-D101 II DM-D202 II | Ângulo de visão: máx. 48° (4 posições) ; Horizontal: máx. 90° Ângulo de visão: máx. 36° (3 posições) ; Horizontal: máx. 330° |
| FIABILIDADE | MTBF | 20.000 horas |
| ALIMENTAÇÃO | | 24 V ou 220 V com a fonte de alimentação comum à impressora |
| CONSUMO | | 2 W (DM-D101 II) e 6 W (DM-D202 II) |
| DIMENSÕES | DM-D101 II DM-D202 II | Visor: 165 (larg.) x 69 (alt.) x 50,5 (prof.) mm Base: 165 (larg.) x 63 (alt.) x 110 (prof.) mm Totais: 165 (larg.) x 135 (alt.) x 110 (prof.) mm Peso: 660 g Visor: 260 (larg.) x 83 (alt.) x 40 (prof.) mm Base: 260 (larg.) x 38 (alt.) x 110 (prof.) mm Totais: 260 (larg.) x 503 (alt.) x 110 (prof.) mm Peso: 800 g |
| NORMAS EMI | | VCCI # 1, FCC class A, marca CE, FTZ classe B |

Particularidades - DM-D101 II

- Visor de *design* compacto e com possibilidade de ajuste, ideal para bancos, hotéis, restaurantes, lojas, etc...
- 2 linhas de 20 caracteres, que proporcionam grande facilidade de leitura
- Ligação da linha completa visor / impressora TM / gaveta a uma só porta série RS-232C (se a impressora o permitir)
- Caso a ligação à impressora seja permitida, é necessário um cabo de interface (refª 100 777)
- Para ligação a para qualquer impressora TM - uma só fonte de alimentação (FA-150II) é suficiente
- **Acessório:** extensão opcional (refª 100 776) com 254 x 35 mm (diâmetro), que permite aumentar a capacidade de visualização

Particularidades - DM-D202 II

- Visor de *design* funcional, com possibilidade de ajuste, que facilita a visualização dos caracteres; ótimo para hipermercados, bancos, hotéis, restaurantes, lojas, etc...
- 2 linhas de 20 caracteres, para uma maior facilidade de leitura
- Ligação da linha completa visor / impressora TM / gaveta a uma só porta série RS-232C (se a impressora o permitir)

-
- Caso a ligação à impressora seja permitida, é necessário um cabo de interface (refª 100 738)
 - Para a ligação a qualquer impressora TM - uma só fonte de alimentação (FA-150 II) é suficiente
-