



Stylus

Color 400

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica (Micro Piezo) a cores, 64 pontos (matriz a preto), 21x3 pontos (matriz a cores) PerfectPicture Imaging System™
FORMATO		A4
VELOCIDADE	<i>Qualidade</i> <i>Nº páginas</i>	200 cps (10 cpp) 4 ppm (preto), 3 ppm (cores)
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i> <i>Gama Cromática</i>	720 ppp x 720 ppp em papel normal e papel especial EPSON 16,7 milhões de cores
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	EPSON ESC/P Raster
FONTES	<i>Fontes Bitmap</i> <i>Tabela de caracteres</i>	EPSON Courier 9 tabelas de caracteres; 14 conjuntos de caracteres internacionais; 1 conjunto de caracteres <i>legal</i>
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	10 KB
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS® IEEE 1284
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Alimentador automático para 100 folhas A4, 65 folhas de papel de qualidade fotográfica, 65 folhas de papel especial para 360 ppp, 20 folhas de papel brilhante de de qualidade fotográfica, 30 folhas de película brilhante de qualidade fotográfica ou 30 transparências ou 10 envelopes
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i> <i>Especial EPSON</i> <i>Envelopes</i>	64 a 90 g/m ² 0,13 mm a 0,15mm 45 a 75 g/m ²
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura máxima: 204 mm x 356 mm (máximo) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm (A4)
DIMENSÕES		Largura: 429 mm Altura: 162 / 309 mm (com o suporte de papel) Profundidade: 234 mm Peso: 5,2 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		198 a 264 V ; 0,2 A ; Aprox. 15 W
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 10 a 35 °C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -16 °C (preto) e -18 °C (cores)
VIDA ÚTIL	<i>Cabeça de impressão</i> <i>Volume de Imp. Total</i>	2.000 milhões de pontos/jactos (a preto e a cores) 10.000 páginas (letter ou A4)
TINTEIRO	<i>Preto</i> <i>Cores</i>	540 páginas (A4, texto a 360 ppp) 300 páginas (A4, a 360 ppp e a 5 % de mancha para cada cor)
NORMAS DE SEGURANÇA		EN60950 (VDE e NEMKO), EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B, EN 50082-1, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3

Stylus Color 400

Argumentos Comerciais

- Impressora de jacto de tinta a cores em formato A4
- Tecnologia piezoelétrica (Micro Piezo) a cores que, juntamente com o EPSON PerfectPicture Imaging System™ e o AcuePhoto Halftoning, permite uma resolução máxima de 720 ppp x 720 ppp (papel normal)
- 16 milhões de cores
- Qualidade de impressão fotográfica
- Velocidade de 4 ppm a preto e branco (ECMA) e 3 ppm a cores, em completo silêncio
- Plug & Play em Windows 95
- Controlo de cores em Windows 95
- Manual interactivo Respostas EPSON
- Fornecida com EPSON ColorPak (Adobe™ PhotoDeluxe e Sierra™ PrintArtist)
- Modo económico de impressão
- Detector do nível de tinta
- Baixo custo de impressão por página
- Exige o mínimo de manutenção, devido à longevidade da sua cabeça de impressão- Ajustes / limpezas controladas por *software*
- Excelente relação qualidade / preço

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TINTEIRO STYLUS	<i>Preto</i>	550 224 (#S020093)
	<i>Cores</i>	550 234 (#S020089)
<hr/>		
PAPEL	Papel brilhante de qualidade fotográfica (A4)	550 242 (#S041126)
	Película brilhante de qualidade fotográfica (A4)	(#S041071)
	<i>Papel especial para 360 ppp (A4)</i>	550 205W (#S041059/#S041025)
	<i>Papel de qualidade fotográfica (A4)</i>	(#S041061/#S041026)
	<i>Transparências (A4)</i>	550 207N (#S041063)
	<i>Letter papel de transferência (TEE SHIRT) Iron-On Transfer</i>	550 240 (SE41001)
