



TM-930II P

Características Técnicas

APLICAÇÃO	Impressoras para emissão de recibos, registo em rolo, folhas soltas e validação de cheques ou facturas, etc...			
TECNOLOGIA	Impacto de 9 agulhas, para as 3 funções			
MATRIZ (PONTOS/DENSIDADE)	7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (12,5 cpp de espaçamento)			
Nº DE COLUNAS	40 / 30 para as funções de emissão de recibos e registo em rolo 88 / 66 para as funções de validação			
VELOCIDADE	211 / 158 caracteres por segundo			
TAMANHO DO CARÁCTER	1,3 x 3,1 mm / 1,6 x 3,1 mm			
JOGO DE CARACTERES	95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 3 x 128 caracteres gráficos Caracteres portugueses (Code Page 850/860)			
EMULAÇÕES	ESC/POS			
MEMÓRIA / BUFFER	2 KB			
INTERFACES	Paralelo			
DIMENSÃO DO PAPEL	Função de emissão e registo: 69,5 ou 58 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação: 80 x 80 mm a 210 x 296 mm			
ESPESSURA DO PAPEL	Função de emissão e registo: 0,06 a 0,09 mm Função de validação: 0,09 a 0,2 mm			
Nº DE CÓPIAS	Original + 4 (folhas soltas)			
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24 V DC de origem ou opcional			
DIMENSÕES	Largura: 251 mm	Altura: 197 mm	Profundidade: 298 mm	Peso: 6 kg
CONSUMO	Aproximadamente 36 W			
VIDA ÚTIL	<i>MCBF</i>	5 x 10 ⁶ linhas		
	<i>Cabeça de Impressão</i>	100 x 10 ⁶ caracteres		
FITA	<i>ERC-31</i>	Preta ou violeta		
NORMAS EMI	VCCI #1, FCC class A, CE marking			

Particularidades

TM-930II P com I/F paralelo e com fonte de alimentação (código 100 795): Impressora de 9 agulhas, permite executar 3 funções, com alimentação a sector, saída de 24 V, controlo de gaveta e permite testar o seu estado (aberta ou fechada), chave de segurança, detector de fim de papel, corte automático de papel, sistema de selagem integrado

TM-930II P com I/F paralelo, mas sem fonte de alimentação (código 100 793): necessita de fonte de alimentação opcional

Acessórios

FITAS	<i>ERC-31</i>	preta violeta
ROLO DE PAPEL	<i>Simples</i>	550 101 (x10)
GAVETA	<i>ESC/POS</i>	100 770
TAMPA P/ GAVETA		100 771
FUNDO EXTRA P/ GAVETA		100 780
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	<i>FA-150 II</i>	100 743 (220 V - 24 V)
VISORES		DM-D101II / D102 / D202II / D203

EXTENSÃO P/ DM-D101
CABOS SÉRIE

	100 776
DB25 (M)/DB25 (F)	100 734
DB25 (M)/DB9 (F)	100 735
DB25/mini DIN	100 754 (TM-Macintosh e DM-Macintosh)
DB25 (M)/DB9 (M)	100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202)
