



TM-L60II

Características Técnicas

APLICAÇÃO	Impressoras para emissão de recibos, etiquetas e códigos de barras			
TECNOLOGIA	Térmica			
MATRIZ (PONTOS / DENSIDADE)	9 x 24 / 12 x 24 (0,28 mm entre as colunas)			
Nº DE COLUNAS	42 / 32 (emissão de recibos) 40 / 30 (etiquetas)			
VELOCIDADE	12 linhas por segundo (504 cps)			
TAMANHO DO CARÁCTER	1,4 x 3,4 mm / 1 x 3,4 mm			
JOGO DE CARACTERES	95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 7 x 128 caracteres gráficos Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR Carateres portugueses (Code Page 850/860)			
EMULAÇÕES	ESC/POS			
MEMÓRIA / BUFFER	4 KB			
INTERFACES	Série RS-232C			
DIMENSÃO DO PAPEL	Rolo de papel térmico: 60 mm (largura) x 83 mm (diâmetro) Etiquetas: 56 x 25 mm ou 40 x 20 mm + 13 x 20 mm (etiquetas que permitem a impressão de ponta a ponta)			
ESPESSURA DO PAPEL	0,065 mm			
Nº DE CÓPIAS	Original			
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24 V DC de origem ou opcional			
DIMENSÕES	Largura: 123 mm	Altura: 124 mm	Profundidade: 201 mm	Peso: 0,8 kg
CONSUMO	36 W			
VIDA ÚTIL	<i>MCBF</i>	8 x 10 ⁶ linhas		
NORMAS EMI	VCCI #1, FCC class A, CE marking			

Particularidades

TM-L60II com fonte de alimentação (código 180 028): Impressora térmica para emissão de registos e impressão de códigos de barras [UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR], interface série, fonte de alimentação separada, saída de 24 V, controlo de 2 gavetas (24 V) e verificação do seu estado (aberta ou fechada) e de etiquetas, equipada com sensores que permitem detectar o início de uma etiqueta sobre papel autocolante.

TM-L60II sem fonte de alimentação (código 180 025): Idêntica à impressora anterior, com a particularidade de necessitar de alimentação a 24 V DC

Acessórios

PAPEL TÉRMICO	<i>60 mm</i>	100 736 - 5 rolos de papel (75 metros)
ETIQUETAS		100 739 - 4 rolos de 1000 etiquetas 180 005 - 4 rolos de 1000 etiquetas de ponta a ponta
GAVETA	<i>ESC/POS</i>	100 770
TAMPA P/ GAVETA		100 771
FUNDO EXTRA P/ GAVETA		100 780
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	<i>FA-150 II</i>	100 743 (220 V - 24 V)
VISORES		DM-D101II / D102 / D202II / D203
EXTENSÃO P/ DM-D101		100 776
CABOS SÉRIE	<i>DB25 (M)/DB25 (F)</i>	100 734
	<i>DB25 (M)/DB9 (F)</i>	100 735
	<i>DB25 / mini DIN</i>	100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh)
	<i>DF25 (M)/DB9 (M)</i>	100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202)