



DM-D102

DM-D203

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Fluorescente
AFIXAÇÃO		2 linhas de 20 caracteres cada
MATRIZ	5 x 7	3,5 x 5 mm (DM-D102) 11,3 x 6,5 mm (DM-D203)
COR		Verde (505 nm)
LUMINOSIDADE		690 cd/m ² (DM-D102) ; 700 cd/m ² (DM-D203)
JOGO DE CARACTERES		95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 64 símbolos 128 caracteres gráficos
EMULAÇÃO		ESC/POS
INTERFACE		Série RS-232C
ROTAÇÃO	<i>DM-D102</i> <i>DM-D203</i>	Ângulo de visão: máx. 36° (3 posições) ; Horizontal: máx. 330° Ângulo de visão: máx. 36° (3 posições) ; Horizontal: máx. 330°
FIABILIDADE	<i>MTBF</i>	20.000 horas
ALIMENTAÇÃO		Fornecida com a unidade central IT-U à qual o visor é conectado
CONSUMO		2 W (DM-D102) e 6 W (DM-D203)
DIMENSÕES	<i>DM-D102</i> <i>DM-D203</i>	Visor: 165 (larg.) x 69 (alt.) x 50,5 (prof.) mm Base: 93 (larg.) x 170 (prof.) mm Totais: 165 (larg.) x 329 (alt.) x 170 (prof.) mm Peso: 660 g Visor: 260 (larg.) x 83 (alt.) x 40 (prof.) mm Base: 93 (larg.) x 170 (prof.) mm Totais: 260 (larg.) x 365 ou 490 (alt.) x 110 (prof.) mm Peso: 800 g
NORMAS EMI		VCCI # 1, FCC classe A, marca CE, FTZ classe B

Particularidades - DM-D102

- Visor de *design* compacto, com possibilidade de ajuste, ideal para bancos, hotéis, restaurantes, lojas, etc...
- 2 linhas de 20 caracteres, para uma maior facilidade de leitura
- Ligação directa à unidade central, sem necessidade de cabo de ligação, nem de alimentação

Particularidades - DM-D203

- Visor de *design* funcional, com possibilidade de ajuste, que facilita a visualização dos caracteres, ideal para hipermercados, bancos, hotéis, restaurantes, lojas, etc...
- 2 linhas de 20 caracteres, para uma maior facilidade de leitura
- Ligação directa à unidade central, sem necessidade de cabo de ligação, nem de alimentação