



EPL-9000

Características Técnicas

TECNOLOGIA	Electrofotografia por feixe LASER a seco	
TECNOLOGIA ADICIONAL	Super MAP - <i>Super Micro Art Printing</i> BiRITech - <i>BiResolution Improvement Technology</i> EMGTech - <i>Epson Micro Gray Technology</i>	
FORMATO	A3	
PROCESSADOR	RISC SPARClite 86930 @ 18 MHz (20 MIPS)	
VELOCIDADE	<i>Mecanismo</i>	8 ppm (A4)
	<i>Aquecimento</i>	< 120 s (em ambiente normal)
	<i>1ª Folha</i>	< 19 s (formato A4)
RESOLUÇÃO	600 ppp x 600 ppp (resolução visual de 1.200 ppp)	
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	PCL5e; EPSON ESC/P2; EPSON ESC/P FX; EPSON GL2
	<i>Opção</i>	PostScript™ nível II; Código de barras; de acordo com o interface opcional
FONTES	<i>PCL5e</i>	45 Vectoriais + 1 BitMap: Swiss 721 Swm, Zapf Humanist 601 SWC, Dutch 801 SWC, Clarendon Condensed SWC, Ribbon 131 SWC, Courier SWC, Original Garamond SWC, Letter Gothic SWC, Audrey Two SWC, Dutch 801 SWM, Swiss 742 SWC, Swiss 742 Condensed SWC, Flare serif 821 SWC, Flare serif 821 Extra Bold SWC, Incised 901 SWC, More Wingbats SWM, Symbol Set SWA, Line Printer
	<i>ESC/P2</i>	8 Vectoriais : 4 Roman, 4 Sans Serif
	<i>ESC/P FX</i>	3 BitMap: Courier, Prestige, Orator-S
		3 BitMap: Courier, Prestige, Orator-S
MEMÓRIA RAM	<i>Origem</i>	2 MB
	<i>Máximo</i>	64 MB
EVOLUÇÃO DA MEMÓRIA	2 conectores vazios para colocação de SIMMs de 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 MB	
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS bidireccional (400 KB/S); Série RS-232C / 422
	<i>Opção</i>	Módulo AppleTalk (necessita do módulo PostScript™); Interfaces EPSON Tipo B
CONECTORES	2 para SIMM-RAM 1 para módulo AppleTalk 1 (C) para cassetes de fontes compatíveis HP	
PARTILHA	2 utilizadores (4 com I/F e módulo opcional)	

Detecção automática de I/F e da emulação

SPL

SHARED PRINTER LANGUAGES

ES - Emulation Switch

PJL - Printer Job Language

EJL - Epson Job Language

PostScript™ é uma designação comercial da ADOBE Systems, Inc.

- Com o módulo PostScript nível II, o sistema EMGTech permite reproduzir uma escla de 77 níveis de cinzento a que equivale uma resolução de 1.200 ppp

EPL-9000 (Código: 100 375 - 2 MB / 100 376 - 4 MB / 100 377 - 6 MB)

ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Alimentador automático p/ 250 folhas Alimentador automático frontal p/ 50 folhas
	<i>Opção</i>	Alimentador complementar p/ 250 folhas
PAPEL	<i>Normal</i>	60 a 90 g/m ² (Folhas Soltas)
	<i>Especial</i>	60 a 135 g/m ² (Envelopes, Etiquetas, Acetatos, Cartolina - folha a folha)
ÁREA DE IMPRESSÃO	<i>PCL5e</i>	4.960 x 6.778 (pontos) (@ 600 ppp - A4) 7.014 x 9.684 (pontos) (@ 600 ppp - A3)
	<i>ESC/P2</i>	4.800 x 6.716 (pontos) (@ 600 ppp - A4) 6.716 x 9.332 (pontos) (@ 600 ppp - A3)
DIMENSÕES		Largura: 437 mm Altura: 270 mm Profundidade: 473 mm Peso: 20 kg (cl unidade revelação e A.A.F. incluído)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		220 a 240 V ; máx. 3 A ; consumo inferior a 600 W durante a impressão (inferior a 30 W em modo de espera, de acordo com Programa <i>Energy Star</i>)
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 10 a 35° C Humidade Relativa: 15 a 85%
VIDA ÚTIL	<i>MTBF</i>	5 anos ou 300.000 páginas
	<i>Cadência Máxima</i>	20.000 páginas por mês
UNIDADE DE REVELAÇÃO		6.500 páginas (A4 @ 5% mancha)
GARANTIA		1 ano
NORMAS DE SEGURANÇA		Produto Laser de Classe 1, norma IEC 825

Argumentos Comerciais

- Impressora Laser, profissional de formato A3
- Qualidade de impressão excepcional, equivalente a 1.200 ppp (com o módulo PostScript nível II)
- Sistemas EPSON de aperfeiçoamento da impressão dos textos e gráficos (Super MAP, BiRITech, EMGTech)
- Processador RISC ultra-rápido, de 20 MIPS
- Compatibilidade PCL5e e EPSON ESC/P2
- Partilha da impressora por 4 utilizadores, com detecção automática do I/F e da emulação
- 2 MB de memória RAM extensíveis a 64 MB
- 2 alimentadores automáticos de origem
- Grande capacidade evolutiva da impressora com diversos opcionais: Alimentador Automático de Folhas, Módulos de Emulações, Interfaces, Memórias RAM...
- Reduzida libertação de ozono
- Impressora ecológica, de acordo com o Programa *Energy Star*

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

ALIMENTADORES DE FOLHAS	<i>250 folhas</i>	500 386
MÓDULOS	<i>PostScript™ nível II</i>	500 398
	<i>AppleTalk</i>	500 396
MEMÓRIAS	<i>1 MB</i>	500 340
	<i>2 MB</i>	500 341
	<i>4 MB</i>	500 342
	<i>8 MB</i>	500 343
INTERFACES		Interfaces EPSON Tipo B (consulte ficha própria)
UNIDADE DE REVELAÇÃO		550 698 ((#S051022)