



EPSON® PhotoPC™ 500

COLOR DIGITAL CAMERA

Características Técnicas

QUALIDADE DE IMAGEM	Imagens policromáticas, 24 bits a 16,7 milhões de cores	
RESOLUÇÃO	<i>Alta</i>	640 x 480 ppp (tempo de processamento: aprox. 6 segs.)
<i>qualidade</i>		320 x 240 ppp (tempo de processamento: aprox. 2 segs.)
	<i>Óptica</i>	
SENSOR	Sensor CCD (varrimento progressivo)	
ARMZENAMENTO DE IMAGENS		
	<i>2 MB de origem</i>	60 imagens com resolução óptica ou 30 imagens em alta qualidade
	<i>+ 2 MB de memória opcional</i>	130 imagens com resolução óptica ou 65 imagens em alta qualidade
	<i>+ 4 MB de memória opcional</i>	200 imagens com resolução óptica ou 100 imagens em alta qualidade
COMPRESSÃO E FORMATO	JPEG	
	Disponibiliza janela de pré-visualização (H80 x V64 ppp) e informação de Data e Tempo	
BALANÇO DE CORES	Automático	
ÓPTICAS	<i>Distância</i>	Focagem automática, 6 mm equivalentes aos 43 mm de uma objectiva de uma camera de 35 mm
	<i>Abertura</i>	1:2,8
	<i>Estrutura</i>	5 peças
	<i>Alcance</i>	60 cm a infinito (com <i>flash</i> a 3 m) 20 cm a infinito com visor LCD opcional
OBTURADOR	Electrónico	
	<i>EXPOSIÇÃO</i>	Automática de 1/30 a 1/10.000 segs.
DISPARO TEMPORIZADO	10 segundos (pode-se cancelar esta função pressionando o botão de tempo)	
	FLASH INCLUÍDO	De 0,45 m a 3 m
	<i>Alcance</i>	Automático, redução do efeito de "olhos vermelhos", activado e desactivado
	<i>Modos de funcionamento</i>	Controlo automático de luminosidade (pré- <i>flash</i>)
	<i>Controlo de exposição</i>	
FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLO	Número de imagens armazenadas; número de imagens disponíveis (dependendo da resolução utilizada); qualidade da imagem; disparo temporizado; modo do <i>flash</i> ; permite apagar a última imagem e nível da bateria	
INTERFACES	<i>Saída da Câmara</i>	ficha DIN de 8 pinos
	<i>Saída do PC</i>	Interface série RS-232C (cabo incluído)
	<i>Adaptador para Visor LCD</i>	Sim
SOFTWARE	EPSONPhoto! e PhotoPC Twain: - Janela de pré-visualização das imagens - Fácil utilização e apagamento das imagens - Organização, edição e tratamento de imagens - Alteração da configuração da câmara - Arrastamento e inclinação de imagens com OLE 2.0	
FONTE	4 pilhas alcalinas (incluídas), Ni-cd, Ni-MH ou Litio, formato AA ou fonte de alimentação opcional	
	<i>Vida útil</i>	Aprox. 300 imagens (sem monitor, <i>flash</i> 50% e pilhas alcalinas)
DIMENSÕES	165 mm (Larg.) x 88 mm (Alt.) x 47 mm (Prof.) Aprox. 0,450 kg	
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS		
	<i>Temperatura</i>	0° a 40° C
	<i>Humidade</i>	30% a 90%

GARANTIA	1 ano
NORMAS DE SEGURANÇA	EN55022, Classe B

PhotoPC 500

(Código: 480 000)

Particularidades

- Imagens de qualidade, 24 bits, 16,7 milhões de cores
- Capacidade de armazenamento de imagens
- Expansão de memória
- Edição de imagens para PC
- Fácil utilização do painel de controlo
- Possibilidade de instalação de visor LCD opcional
- Focagem automática da imagem
- Pré-visualização das imagens
- Disparo temporizado
- Excelente relação qualidade / preço

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

Visor LCD	480 002
EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 2 MB	480 004
EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE 4 MB	480 006
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	480 008

Painel de Controlo

