



Stylus

Color 600

Características Técnicas

TECNOLOGIA		Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica (Micro Piezo) a cores, 64 pontos (matriz a preto), 32x3 pontos (matriz a cores) PerfectPicture Imaging System™
FORMATO		A4
VELOCIDADE	<i>Máxima</i>	400 cps (20 cpp, modo de qualidade) 800 cps (20, cpp modo de alta velocidade)
	<i>Qualidade</i>	200, 240, 300 cps (10, 12, 15 cpp)
	<i>Nº páginas</i>	6 ppm (preto), 4 ppm (cores)
RESOLUÇÃO	<i>Gráfica</i>	720 ppp x 720 ppp em papel normal ou 1440 ppp x 720 ppp em papel especial EPSON
	<i>Gama Cromática</i>	16,7 milhões de cores
EMULAÇÕES	<i>Origem</i>	EPSON ESC/P2
FONTES		16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 5 BitMap: Roman, Sans Serif, Courier, Prestige e Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado, Cor
MEMÓRIA LOCAL	<i>Origem</i>	32 KB
INTERFACES	<i>Origem</i>	Paralelo CENTRONICS® IEEE 1284, Série RS-423 (Macintosh®)
PARTILHA		2 utilizadores
ALIMENTAÇÃO	<i>Origem</i>	Alimentador automático para 100 folhas A4, 65 folhas de papel de qualidade fotográfica, 65 folhas de papel especial para 360 ppp, 20 folhas de papel brilhante de de qualidade fotográfica, 30 folhas de película brilhante de qualidade fotográfica, 30 transparências ou 10 envelopes
PAPEL	<i>Folhas Soltas</i>	64 a 90 g/m ²
	<i>Especial EPSON</i>	0,13 mm a 0,15mm
	<i>Envelopes</i>	45 a 75 g/m ²
ÁREA DE IMPRESSÃO		Largura máxima: 204 mm x 356 mm (máximo) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm
DIMENSÕES		Largura: 429 mm Altura: 156 / 309 mm (com o suporte de papel) Profundidade: 231 mm Peso: 5,2 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		198 a 264 V ; 0,2 A ; Aprox. 15 W
AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO		Temperatura: 10 a 35 °C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -4 °C (preto) e -4 °C (cores)
VIDA ÚTIL		
	Cabeça de impressão	2.000 milhões de páginas de pontos/jacto (a preto e a cores)
	Volume de imp. Total	10.000
TINTEIRO	<i>Preto</i>	540 páginas (A4, texto)
	<i>Cores</i>	300 páginas (A4 a 360 ppp e a 5 % de mancha para cada cor)

NORMAS DE SEGURANÇA

EN60950 (VDE e NEMKO), EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B, EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4), EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3

Stylus Color 600

Argumentos Comerciais

- Impressora de jacto de tinta a cores em formato A4
- Tecnologia piezoelétrica (Micro Piezo) a cores que, juntamente com o EPSON PerfectPicture Imaging System™ e o AcuePhoto Halftoning, permite uma resolução máxima de 720 ppp x 720 ppp (papel normal) e 1440 ppp x 720 ppp (papel especial EPSON)
- 16 milhões de cores
- Qualidade de impressão fotográfica
- Velocidade de 6 ppm a preto e branco (ECMA) e 4 ppm a cores, em completo silêncio
- Compatível com PC e Macintosh
- Plug & Play em Windows 95
- Controlo de cores em Windows 95
- ColorSync 2.0 para Macintosh
- Manual interactivo Respostas EPSON
- Fornecida com EPSON ColorPak (Adobe PhotoDeluxe™ e Sierra™ PrintArtist)
- Modo económico de impressão
- Detector do nível de tinta
- Baixo custo de impressão por página
- Exige o mínimo de manutenção, devido à longevidade da sua cabeça de impressão
- Ajustes / limpezas controladas por *software*
- Excelente relação qualidade / preço

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

TINTEIRO STYLUS	<i>Preto</i>	550 224 (#S020093)
	<i>Cores</i>	550 234 (#S020089)
PAPEL	Papel brilhante de qualidade fotográfica (A4)	550 242 (#S041126)
	Película brilhante de qualidade fotográfica (A4)	#S041071
	<i>Papel especial para 360 ppp (A4)</i>	550 205W (#S041059/#S041025)
	Papel de qualidade fotográfica (A4)	#S041061/#S041026
	<i>Transparências (A4)</i>	550 207N (#S041063)
	<i>Letter papel de transferência (TEE SHIRT) Iron-On Transfer</i>	550 240 (SE41001)