



# TM-930II P

## Características Técnicas

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>Impressoras para emissão de recibos, registo em rolo, folhas soltas e validação de cheques ou facturas, etc...</b>			
<b>TECNOLOGIA</b>	Impacto de 9 agulhas, para as 3 funções			
<b>MATRIZ (PONTOS/DENSIDADE)</b>	7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (12,5 cpp de espaçamento)			
<b>Nº DE COLUNAS</b>	40 / 30 para as funções de emissão de recibos e registo em rolo 88 / 66 para as funções de validação			
<b>VELOCIDADE</b>	211 / 158 caracteres por segundo			
<b>TAMANHO DO CARÁCTER</b>	1,3 x 3,1 mm / 1,6 x 3,1 mm			
<b>JOGO DE CARACTERES</b>	95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 3 x 128 caracteres gráficos Caracteres portugueses (Code Page 850/860)			
<b>EMULAÇÕES</b>	ESC/POS			
<b>MEMÓRIA / BUFFER</b>	2 KB			
<b>INTERFACES</b>	Paralelo			
<b>DIMENSÃO DO PAPEL</b>	Função de emissão e registo: 69,5 ou 58 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação: 80 x 80 mm a 210 x 296 mm			
<b>ESPESSURA DO PAPEL</b>	Função de emissão e registo: 0,06 a 0,09 mm Função de validação: 0,09 a 0,2 mm			
<b>Nº DE CÓPIAS</b>	Original + 4 (folhas soltas)			
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	24 V DC de origem ou opcional			
<b>DIMENSÕES</b>	Largura: 251 mm	Altura: 197 mm	Profundidade: 298 mm	Peso: 6 kg
<b>CONSUMO</b>	Aproximadamente 36 W			
<b>VIDA ÚTIL</b>	<i>MCBF</i>	5 x 10 <sup>6</sup> linhas		
	<i>Cabeça de Impressão</i>	100 x 10 <sup>6</sup> caracteres		
<b>FITA</b>	<i>ERC-31</i>	Preta ou violeta		
<b>NORMAS EMI</b>	VCCI #1, FCC class A, CE marking			

## Particularidades

**TM-930II P com I/F paralelo e com fonte de alimentação** (código 100 795): Impressora de 9 agulhas, permite executar 3 funções, com alimentação a sector, saída de 24 V, controlo de gaveta e permite testar o seu estado (aberta ou fechada), chave de segurança, detector de fim de papel, corte automático de papel, sistema de selagem integrado

**TM-930II P com I/F paralelo, mas sem fonte de alimentação** (código 100 793): necessita de fonte de alimentação opcional

## Acessórios

<b>FITAS</b>	<i>ERC-31</i>	preta violeta
<b>ROLO DE PAPEL</b>	<i>Simples</i>	550 101 (x10)
<b>GAVETA</b>	<i>ESC/POS</i>	100 770
<b>TAMPA P/ GAVETA</b>		100 771
<b>FUNDO EXTRA P/ GAVETA</b>		100 780
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	<i>FA-150 II</i>	100 743 (220 V - 24 V)
<b>VISORES</b>		DM-D101II / D102 / D202II / D203

**EXTENSÃO P/ DM-D101**  
**CABOS SÉRIE**

	100 776
DB25 (M)/DB25 (F)	100 734
DB25 (M)/DB9 (F)	100 735
DB25/mini DIN	100 754 ( TM-Macintosh e DM-Macintosh)
DB25 (M)/DB9 (M)	100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202)

---