TM-L60II



Características Técnicas

A PLICAÇÃO		Impressoras para emissão de recibos, etiquetas e códigos de barras		
TECNOLOGIA		Térmica		
MATRIZ (PONTOS / DENSIDADE)		9 x 24 / 12 x 24 (0,28 mm entre as colunas)		
Nº DE COLUNAS		42 / 32 (emissão de recibos) 40 / 30 (etiquetas)		
VELOCIDADE		12 linhas por segundo (504 cps)		
TAMANHO DO CARÁCTER		1,4 x 3,4 mm / 1 x 3,4 mm		
JOGO DE CARACTERES		95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 7 x 128 caracteres gráficos Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR Carateres portugueses (Code Page 850/860)		
EMULAÇÕES		ESC/POS		
Memória / Buffer		4 KB		
INTERFACES		Série RS-232C		
DIMENSÃO DO PAPEL		Rolo de papel térmico: 60 mm (largura) x 83 mm (diâmetro) Etiquetas: 56 x 25 mm ou 40 x 20 mm + 13 x 20 mm (etiquetas que permitem a impressão de ponta a ponta)		
ESPESSURA DO PAPEL		0,065 mm		
Nº DE CÓPIAS		Original		
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		24 V DC de origem ou opcional		
DIMENSÕES		Largura: 123 mm Altura: 124 mm Profundidade: 201 mm Peso: 0,8 kg		
Consumo		36 W		
VIDA ÚTIL	MCBF	8 x 10 ⁶ linhas		
NORMAS EMI		VCCI #1, FCC class A, CE marking		

Particularidades

TM-L60II com fonte de alimentação (código 180 028): Impressora térmica para emissão de registos e impressão de códigos de barras [UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 128, ITF, CODABAR], interface série, fonte de alimentação separada, saída de 24 V, controlo de 2 gavetas (24 V) e verificação do seu estado (aberta ou fechada) e de etiquetas, equipada com sensores que permitem detectar o início de uma etiqueta sobre papel autocolante.

TM-L60II sem fonte de alimentação (código 180 025): Idêntica à impressora anterior, com a particularidade de necessitar de alimentação a 24 V DC

Acessórios

PAPEL TÉRMICO ETIQUETAS	60 mm	100 736 - 5 rolos de papel (75 metros) 100 739 - 4 rolos de 1000 etiquetas 180 005 - 4 rolos de 1000 etiquetas de ponta a ponta
GAVETA TAMPA P/ GAVETA FUNDO EXTRA P/ GAVETA	ESC/POS	100 770 100 771 100 780
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	FA-150 II	100 743 (220 V - 24 V)
VISORES EXTENSÃO P/ DM-D101		DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776
CABOS SÉRIE	DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25 / mini DIN DF25 (M)/DB9 (M)	100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ligação ao DM-D202)