

TM-U375

Características Técnicas

APLICAÇÃO	Impressora para emissão de recibos, registo em rolo, folhas soltas e validação de cheques ou facturas, etc...		
TECNOLOGIA	Impacto de 9 agulhas, para as 3 funções		
MATRIZ (PONTOS / DENSIDADE)	7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 5 x 9 (13,3 cpp de espaçamento)		
Nº DE COLUNAS	40 / 33		
VELOCIDADE	190 / 158 caracteres por segundo		
TAMANHO DO CARÁCTER	1,24 x 3,1 mm e 1,56 x 3,1 mm		
JOGO DE CARACTERES	95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 8 x 128 caracteres gráficos Caracteres portugueses (Code Page 850/860)		
EMULAÇÕES	ESC/POS		
MEMÓRIA / BUFFER	4 KB		
INTERFACES	Série RS-232C		
DIMENSÃO DO PAPEL	Função de emissão e registo: 76,5 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação 135 x 70 mm a 182 x 257 mm		
ESPESSURA DO PAPEL	Função de emissão e registo: 0,06 a 0,085 mm Função de validação: 0,09 a 0,31 mm		
Nº DE CÓPIAS	Original + 2		
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24 V DC de origem ou opcional		
DIMENSÕES	Largura: 186 mm Altura: 145 mm Profundidade: 327 mm Peso: 4 kg		
CONSUMO	Aproximadamente 33 W		
VIDA ÚTIL	<i>MCBF</i>	5 x 10 ⁶ linhas	
	<i>Cabeça de Impressão</i>	100 x 10 ⁶ caracteres	
FITA	<i>ERC-38</i>	Preta ou violeta	
NORMAS EMI	VCCI #1, FCC class A, CE marking		

Particularidades

TM-U375 com fonte de alimentação (código 180 007):

Impressora de 9 agulhas que permite emissão de recibos, registo em rolo (cópia dos recibos), validação de cheques, facturas, etc...

Interface série, saída de 24 V, que permite o controlo de gaveta (24 V) e testar o seu estado (aberta ou fechada), suporte do rolo, detector do fim de papel e FA-150II

TM-U375 sem fonte de alimentação (código 180 006): Idêntica à impressora anterior, com a excepção de necessitar de ser alimentada com 24 V DC

Acessórios

FITAS	<i>ERC-38</i>	180 031 - preta 180 032 - violeta
GAVETA	<i>ESC/POS</i>	100 770
TAMPA P/ GAVETA		100 771
FUNDO EXTRA P/ GAVETA		100 780
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	<i>FA-150 II</i>	100 743 (220 V - 24 V)
VISORES		DM-D101II / D102 / D202II / D203
EXTENSÃO P/ DM-D101		100 776
CABOS SÉRIE	<i>DB25 (M)/DB25 (F)</i>	100 734
	<i>DB25 (M)/DB9 (F)</i>	100 735
	<i>DB25 / mini DIN</i>	100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh)
	<i>DF25 (M)/DB9 (M)</i>	100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202)