

**in**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> in		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 31, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>in</b>	<b>1</b>
1.1	Table des matières . . . . .	1
1.2	A propos . . . . .	1
1.3	Caractéristiques . . . . .	2
1.4	Coût Shareware . . . . .	2
1.5	Installation . . . . .	3
1.6	L'interface Visuelle ('GUI') . . . . .	3
1.7	Gadget Volume Name . . . . .	4
1.8	Gadget Compteur d'auto-incrémentation . . . . .	5
1.9	Gadget FileSystem . . . . .	5
1.10	Gadget Create Icons . . . . .	5
1.11	Gadget Install . . . . .	6
1.12	Gadget Verify . . . . .	6
1.13	Gadget Quick . . . . .	6
1.14	Gadget Auto Start . . . . .	6
1.15	Auto Inc gadget . . . . .	7
1.16	Liste Drives . . . . .	7
1.17	Bouton Format . . . . .	7
1.18	Bouton Abort . . . . .	8
1.19	Fenêtre Status . . . . .	8
1.20	Menu Project . . . . .	8
1.21	Menu Prefs . . . . .	8
1.22	Liste des Lecteurs Filtrés. . . . .	9
1.23	Utilisation à partir du Shell . . . . .	10
1.24	Invocation via le Shell: Drive . . . . .	11
1.25	Invocation via le Shell: Name . . . . .	11
1.26	Invocation via le Shell: FS . . . . .	11
1.27	Invocation via le Shell: Quick . . . . .	11
1.28	Invocation via le Shell: Verify . . . . .	12
1.29	Invocation via le Shell: Icons . . . . .	12

---

---

1.30 Invocation via le Shell: Install . . . . .	12
1.31 Invocation via le Shell: GUI . . . . .	12
1.32 Invocation via le Shell: PublicScreen . . . . .	13
1.33 Invocation via le Shell: Menufy . . . . .	13
1.34 Truc: Initialiser deux disques en même temps. . . . .	13
1.35 Crédits . . . . .	13
1.36 Aspect Légal . . . . .	14
1.37 A faire . . . . .	14
1.38 Historique . . . . .	15

---

# Chapter 1

## in

### 1.1 Table des matières

MFormat v1.6

Copyright © 1994-95  
Par Eric Sauvageau (Merlin)  
Shareware

A Propos

Installation

Interface Visuelle

Interface Shell

Trucs

Crédits

Aspect Légal

A Faire

Historique

### 1.2 A propos

MFormat est un logiciel servant à initialiser ("Formatter") des ↔  
disques.

J'ai écrit ce programme parce que je n'étais guère satisfait du logiciel "Format" de Commodore. Je voulais être en mesure d'installer un secteur de démarrage valide ("bootable bootblock") sur la disquette ou de couper l'option de vérification de l'initialisation (si je désire initialiser rapidement une disquette uniquement pour y décompresser temporairement une archive). Je désirais aussi être en mesure de sauvegarder la configuration

---

courante du logiciel, comme le nom de volume que j'utilise lorsque je suis fatigué de l'éternel "Empty" :). Finalement, j'ai écrit MFormat car je désirais apprendre à concevoir une interface graphique (GUI), utiliser un périphérique, et voir jusqu'à quel point Amiga E me permettait de réaliser ce que je désirais. Je n'en suis pas déçu ;)

Caractéristiques

Shareware

### 1.3 Caractéristiques

```
\textdegree{} Exige le Kickstart 2.04 ou plus. (Utilisera certaines options
  relatives au Kickstart 3.x lorsque possible.)
\textdegree{} Permet l'installation d'un secteur d'amorçage valide ("bootable").
\textdegree{} La vérification peut être activée ou désactivée.
\textdegree{} L'interface graphique peut être utilisée même si vous invoquez ←
  MFormat
  à partir du CLI.
\textdegree{} Supporte les systèmes de fichiers DC-OFS et DC-FFS lorsqu'utilisé ←
  sous
  Kickstart 3.0 en montant.
\textdegree{} Peut théoriquement initialiser n'importe système de fichiers, de
  CrossDOS jusqu'aux disquettes haute densités.
\textdegree{} Peut créer les icônes Disk.info et Trashcan.info.
\textdegree{} La configuration favorite peut être sauvegardée dans un fichier de
  préférences.
\textdegree{} Option auto-démarrage ("Auto Start"), vous permettant d'aisément
  initialiser toute une pile de disquettes sans avoir à appuyer sur "F"
  lors de l'insertion de chaque disquette.
\textdegree{} Option d'auto incrémentation du nom de volume.
\textdegree{} Filtre de Lecteurs, pour prévenir tout formatage accidentel
  de lecteur tels que les disques durs.
```

### 1.4 Coût Shareware

Si vous appréciez ce logiciel et l'utilisez régulièrement, alors vous devez m'envoyer la somme de 10\$ Canadiens (environ 7\$ Américains). Vous pouvez envoyer de l'argent liquide (CAN ou US) ou un mandat postal à:

Eric Sauvageau  
5336 10ème Avenue  
Montréal, Qc  
Canada  
H1Y-2G6.

J'accepte aussi une version enregistrée d'un logiciel que vous avez écrit en guise d'alternative.

**N'OUBLIEZ PAS:** Le support reçu pèsera toujours dans la balance lorsqu'un auteur de logiciel Shareware doit décider s'il continue d'améliorer son logiciel, ou s'il doit simplement le jeter à la poubelle et faire autre chose de plus utile... Si vous n'êtes pas capable de payer ce petit montant, prenez au moins la peine de m'envoyer une note (via poste ou Fidonet) me donnant votre avis ou vos commentaires. Les contributions reçues serviront essentiellement à m'enregistrer pour Amiga E 3.0, le reste ira sur des logiciels Amiga. Donc, ca demeure un investissement dans la communauté Amiga...

## 1.5 Installation

MFormat est très facile à installer. Vous n'avez qu'à déposer son icône et le programme dans le répertoire de votre choix (habituellement SYS:System/). Rien d'autre n'est requis. Si vous désirez utiliser un icône 8 couleurs, copiez simplement le fichier "MFormat.info" du répertoire 8\_Colors\_Icon/ par-dessus l'icône original.

Pour démarrer MFormat, vous n'avez qu'à cliquer deux fois sur son icône, ou entrer "MFormat" à partir d'un Shell.

Vous pouvez dire à MFormat d'ouvrir sa fenêtre sur un autre écran public lorsque démarré du Workbench. Vous n'avez qu'à éditer le "tooltype" 'PUBSCREEN=Nom De l'Ecran' de son icône.

Vous pouvez aussi dire à MFormat de ne pas ouvrir de fenêtre lorsque démarré du Workbench, mais plutôt d'ajouter un item "Awake MFormat" (Réveiller MFormat) au menu "Tools" (outils) du Workbench. Pour ce faire, utilisez le tooltype 'MENUFY=YES'. Ce tooltype peut être utile par exemple lorsque vous mettez MFormat dans le tiroir WBStartup. Si vous faite ceci, n'oubliez pas d'aussi rajouter le tooltype 'DONOTWAIT'.

Je vous recommande fortement de prendre le temps de lire ce document. Un logiciel d'initialisation de disques peut être \*TRÈS\* dangereux si mal utilisé!

## 1.6 L'interface Visuelle ('GUI')

Lorsque MFormat est démarré du Workbench, ou à partir d'un Shell avec l'argument 'GUI', une fenêtre s'ouvrira avec divers gadgets et quelques options dans les menus qui contrôlent chaque aspects de MFormat. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'activation ("hotkey") associée à pratiquement chaque gadget pour activer/désactiver une option.

La fenêtre possède un gadget de fermeture (dans le coin supérieur gauche), et un gadget Zoom dans le coin droit. Cliquer sur le gadget Zoom réduira la fenêtre à la taille de sa barre d'entête, et cliquer à nouveau dessus la ramènera à ses dimensions et coordonnées initiales.

Gadget

---

	Volume Name (Nom du volume)
Gadget	Increment (Compteur d'incrementation)
Gadget	FileSystem (Système de fichiers)
Gadget	Create Icons (Créer Icônes)
Gadget	Install (Installer)
Gadget	Verify (Vérification)
Gadget	Quick (Rapide)
Gadget	Auto Start (Auto Démarrage)
Gadget	Auto Inc (Auto Incrémentation)
Liste	Drives (Lecteurs)
Bouton	Format (Initialiser)
Bouton	Abort (Annuler)
Fenêtre	Status (Status)
Menu	Project (Projet)
Menu	Prefs (Préférences)

## 1.7 Gadget Volume Name

(Touche d'activation: 'N')

Ce gadget Texte situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre contient le nom de volume qui sera utilisé pour le disque à initialiser. Par défaut il s'agira de "Empty". Vous n'avez qu'à cliquer sur ce gadget et entrer le nom de volume désiré (un maximum de 30 caractères est accepté). Notez que

---

vous ne devez PAS mettre de ":" à la fin du nom!

## 1.8 Gadget Compteur d'auto-incrémentation

(Hotkey: 'M')

Ce gadget numérique est situé à la droite du gadget de Nom du Volume. Occulté si le gadget

Auto Inc

n'est pas activé, ce gadget agira comme

un compteur d'incrémentation. Lorsque vous initialisez un disque avec l'option d'auto-incrémentation, sa valeur sera ajoutée à la fin du nom du volume, et le compteur sera par la suite incrémenté de un. Vous pouvez ajuster ce compteur en cliquant sur ce gadget, et en entrant une valeur entre 0 et 9999.

## 1.9 Gadget FileSystem

(Touche d'activation: 'S')

Cliquer sur ce gadget Cycle vous permettra de choisir quel système de fichiers vous désirez utiliser pour le disque à initialiser. Les systèmes de fichiers disponibles sont:

- OFS (OldFileSystem, compatible avec Kickstart 1.1 et plus)  
(périphérique/partition de capacité inférieure à 52 Mo)
- FFS (FastFileSystem, compatible avec Kickstart 2.0 et plus)
- INT-OFS (International OldFileSystem, compatible avec Kick 2.0 et plus)
- INT-FFS (International FastFileSystem, compatible avec Kick 2.0 et plus)
- DC-OFS (DiskCache OldFileSystem, uniquement avec Kick 3.0 et plus)
- DC-FFS (DiskCache FastFileSystem, uniquement avec Kick 3.0 et plus)

Prenez note que ce gadget n'aura aucun effet lors de l'initialisation d'un périphérique de type CrossDOS (comme PC0: ou PC1:).

Note: Lorsque vous initialisez un périphérique étranger, vérifiez sa documentation. S'il ne supporte pas spécifiquement l'un de ces systèmes de fichiers (comme un lecteur CP/M ou Mac par exemple), alors laissez ce gadget sur "OFS".

## 1.10 Gadget Create Icons

(Touche d'activation: 'C')

Cliquer sur ce gadget vous permettra d'activer/désactiver la création de l'icône Disk.info et de la poubelle lors de l'initialisation. Un crochet dans cette boîte activera l'option.

---

## 1.11 Gadget Install

(Touche d'activation: 'I')

Cliquer sur ce gadget déterminera si MFormat doit ou non installer un secteur d'amorçage valide, pour rendre le disque "bootable". Un crochet dans cette boîte activera cette option. Prenez note que ce gadget n'aura un effet que lors de l'initialisation d'un périphérique utilisant le trackdisk.device (généralement les lecteurs DFX:).

## 1.12 Gadget Verify

(Touche d'activation: 'V')

Cliquer sur ce gadget déterminera si MFormat doit vérifier chaque cylindre du disque après l'avoir initialisé. Il est plus sécuritaire d'activer cette option, à moins que vous ne désiriez initialiser plus rapidement un disque. Alors, vous courrez le risque d'avoir des erreurs sur le disque sans le savoir si le disque a une défectuosité sur sa surface magnétique. Ce gadget sera occulté si vous avez sélectionné l'option

Quick

(Rapide) (étant donné qu'il ne s'applique qu'à l'initialisation complète d'un disque).

## 1.13 Gadget Quick

(Touche d'activation: 'Q')

Cliquer sur ce gadget déterminera si MFormat doit initialiser le disque en entier, secteur par secteur, ou simplement réinitialiser son secteur central de répertoire. N'utilisez cette option QUE si vous désirez réinitialiser un disque ayant déjà été initialisé en entier auparavant.

## 1.14 Gadget Auto Start

(Touche d'activation: 'A')

Cliquer sur ce gadget va activer/désactiver l'option d'initialisation automatique. Lorsque cette option est allumée, MFormat va surveiller le lecteur actuellement sélectionné dans la fenêtre "Drives" pour l'insertion d'un disque. Lors de la détection de l'insertion d'un disque, MFormat vous donnera cinq secondes pour annuler l'auto initialisation (cliquez sur "Abort" ou appuyez sur "A" pour ce faire), et initialisera par la suite le disque inséré. Très utile si vous désirez initialiser une boîte complète de disquettes.

Lorsque cette option sera activée, une requête apparaîtra, vous rappelant d'être prudent avec cette option.

## 1.15 Auto Inc gadget

(Hotkey: 'U')

Cliquer sur ce gadget va activer/désactiver l'option d'auto-incrémentation du nom de volume. Si vous utilisez cette option, le compteur d'incrémentations sera activé, et sa valeur sera ajoutée comme suffixe au nom de volume. Ce compteur augmentera automatiquement suite à chaque initialisation de disque, vous donnant ainsi, par exemple: "Empty1, Empty2, Empty3... Empty10, Empty11" et ainsi de suite.

## 1.16 Liste Drives

(Touche d'activation: 'D')

Cette petite fenêtre affichera la liste des lecteurs disponibles que vous pouvez initialiser. Vous n'avez qu'à cliquer sur le nom du lecteur que vous désirez initialiser. Quelques informations pertinentes à ce lecteur vous seront affichées juste au-dessus de la fenêtre de Status (au bas de la fenêtre de MFormat), comme le nom du volume actuellement dans ce lecteur (s'il y en a un) et sa capacité totale de stockage.

Lorsqu'en mode d'Auto Initialisation, vous devez choisir ici le lecteur qui sera surveillé par MFormat pour l'insertion de disques.

Juste à la droite de cette petite fenêtre se trouve un petit bouton marqué "R". Cliquer sur ce bouton mettra à jour le contenu de la liste des lecteurs, ce qui peut s'avérer pratique si vous venez tout juste d'installer (via Mount par exemple) un nouveau périphérique sur le système.

## 1.17 Bouton Format

(Touche d'activation: 'F')

Ce gadget amorçera l'initialisation ("Format"). MFormat vous demandera alors si vous êtes certain que vous désirez bel et bien initialiser le disque sélectioné, ou si vous avez changé d'idée. N'oubliez pas: TOUTES les données présentes sur le disque à initialiser seront irrémédiablement DETRUITES! Vous pouvez toujours annuler l'initialisation en cours une fois qu'elle sera débutée, mais tous les secteurs qui auront déjà été initialisés ne pourront pas être récupérés d'aucune façon.

Ce gadget sera occulté si aucun disque n'est détecté dans le lecteur courant.

## 1.18 Bouton Abort

(Touche d'activation: 'A')

Ce gadget ne sera utilisable uniquement que durant l'initialisation d'un disque, et durant le "Compte à Rebours" lorsque l'option Auto Initialisation est utilisée (vous avez cinq secondes pour annuler une auto initialisation). Cliquer sur ce gadget vous donnera la possibilité d'arrêter une initialisation en cours ou une auto initialisation.

## 1.19 Fenêtre Status

Cette petite fenêtre vous affichera l'état courant de MFormat. Toute erreur rencontrée durant l'initialisation sera aussi affichée dans cette petite fenêtre. Vous ne pouvez rien faire avec ce gadget, à part le fixer du regard :)

Juste au-dessus se trouve une autre section de texte où sont affichées les informations à propos du lecteur sélectionné dans la liste "Drives", comme le nom du volume actuellement dans le lecteur et l'espace total de stockage de ce lecteur.

## 1.20 Menu Project

Dans ce menu, vous trouverez trois items:

"About..." (A Propos) vous donnera quelques informations générales à propos de MFormat.

"Sleep..." (Dormir) fermera la fenêtre de MFormat, et ajoutera un item dans le menu "Tools" du Workbench. Pour réouvrir MFormat, simplement choisir l'item "Awake MFormat" (réveiller MFormat) dans le menu "Tools".

"Quit" (Quitter) terminera l'exécution de MFormat (tout comme le gadget Close dans le coin de la fenêtre).

## 1.21 Menu Prefs

Dans ce menu, vous trouverez les items suivants:

"Filter List..." (Filtre des Lecteurs...) ouvrira la fenetre

List des Lecteurs Filtrés

.

"Load Prefs" (Charger la configuration) chargera en mémoire le dernier fichier de configuration sauvegardé dans le répertoire "ENV:", et ajustera les options dans la fenêtre en fonction de la configuration stockée dans ce fichier.

"Save Prefs" (Sauvegarder la configuration) sauvegardera l'état actuel des options, le système de fichiers choisi, et le nom de volume désiré dans les fichiers "ENV:MFormat.prefs" et "ENVARC:MFormat.prefs". Ce fichier de préférences sera chargé automatiquement lors de l'exécution de MFormat. Notez que l'état de l'option d'Auto Initialisation ("Auto Start") ne sera PAS sauvegardée, pour des raisons de sécurité.

"Use Default" (Utiliser Défauts) va remettre toutes les options à leurs valeurs par défaut, c'est-à-dire:

```
Nom de Volume      : "Empty"
Système de fichiers: OFS
Toutes les options désactivées.
Compteur d'Incrémentenation: 1
```

## 1.22 Liste des Lecteurs Filtrés.

La plupart du temps, vous n'initialiserez que des disquettes. ←

Donc,

il est possible de filtrer certains lecteurs afin qu'ils n'apparaissent pas dans la liste des Lecteurs (

Drives

). Ainsi, vous pouvez filtrer les

partitions de votre disque dur, afin d'éviter tout "accident regrettable" (ce qui m'est déjà arrivé une fois... Snif... ).

Lorsque MFormat est démarré, il tentera de charger le fichier S:MFormat.filter. Ce fichier contient la liste des lecteurs que vous ne désirez pas voir apparaître dans la liste des Lecteurs. Par la suite, lors du scan des lecteurs disponibles, MFormat rejettera tout lecteur dont le nom est présent sur cette liste de lecteurs filtrés.

Cette fenêtre vous permet de gérer ce filtre, en y ajoutant ou y enlevant des lecteurs (n'éditez surtout pas le fichier S:MFormat.filter à la main!).

Ajouter un lecteur: Cliquez sur le gadget de texte au bas de la fenêtre, et entrez le nom du lecteur à ajouter au filtre (comme DH0: ou CC0:). Puis, cliquez sur le bouton "Add".

Retirer un lecteur: Cliquez sur le lecteur à retirer du filtre dans la Liste des lecteurs Filtrés ("Filtered list"), et cliquez ensuite sur le bouton "Del".

Lorsque vous avez terminé d'éditer la liste, cliquez sur le bouton "OK". Si vous avez apporté des changements au filtre, la liste sera sauvegardée sur le disque dans le fichier S:MFormat.filter, et la liste des lecteurs disponibles sera ré-examinée afin de la mettre à jour.

## 1.23 Utilisation à partir du Shell

MFormat peut être démarré à partir du Shell. MFormat ? vous affichera la liste des arguments :

```
MFormat v1.6 - ©1994 by Eric Sauvageau (Merlin).
```

```
D=DRIVE/K,N=NAME/K,FS/K,Q=QUICK/S,V=VERIFY/S,IC=ICONS/S,IN=INSTALL/S,G=GUI/S,  
P=PUBSCREEN/K:
```

Vous pouvez utiliser le nom complet de l'argument ou sa forme raccourcie lorsque vous spécifiez les paramètres.

Entrer "MFormat" sans argument ouvrira l'interface comme si l'argument "GUI" était utilisé.

DRIVE

ICONS

NAME

INSTALL

FS

GUI

QUICK

PUBSCREEN

VERIFY

MENIFY

Exemples :

---

```
8.System3.0> MFormat D df0: N Empty FS ffs
```

Initialisera le lecteur DF0: sous le nom "Empty", et utilisera le système de fichiers FFS.

---

```
8.System3.0> MFormat Drive=df1: n=Archives fs=dcffs v p=term
```

Initialisera le lecteur DF1: sous le nom "Archives", et utilisera le système de fichiers Diskcache FFS. Le résultat de l'initialisation sera vérifiée, et MFormat ouvrira sa fenêtre sur l'écran public "term".

---

---

## 1.24 Invocation via le Shell: Drive

(Raccourci: 'D')

Il s'agit du lecteur que vous désirez initialiser.

Exemples: DRIVE DF0:  
D PC1:

## 1.25 Invocation via le Shell: Name

(Raccourci: 'N')

Il s'agit du nom que vous désirez donner au volume une fois initialisé.  
N'ajoutez PAS de ':' à la fin

Exemples: NAME DataDisk  
N Vide

## 1.26 Invocation via le Shell: FS

(Raccourci: Aucun)

Il s'agit du système de gestion de fichiers que vous désirez. Les arguments valides sont:

OFS - Old File System  
FFS - Fast File System  
IOFS - Old File System (International)  
IFFS - Fast File System (International)  
DCOFS - Disk Cache Old File System (OS 3.x seulement)  
DCFFS - Disk Cache Fast File System (OS 3.x seulement)

Exemples: FS ffs  
FS=iffs

Voir Aussi:  
gadget FileSystem

## 1.27 Invocation via le Shell: Quick

---

(Raccourci: 'Q')

Argument booléen. Ajoutez cet argument si vous désirez ré-initialiser seulement le secteur central du répertoire, sans réinitialiser chaque cylindres.

Voir Aussi:

gadget Quick

.

## 1.28 Invocation via le Shell: Verify

(Raccourci: 'V')

Argument booléen. Ajoutez cet argument si vous désirez que MFormat vérifie chaque cylindre après l'avoir initialisé.

Voir Aussi:

gadget Verify

.

## 1.29 Invocation via le Shell: Icons

(Raccourci: 'IC')

Argument booléen. Ajoutez cet argument si vous désirez que MFormat crée la poubelle ("Trashcan") et l'icône Disk.info.

## 1.30 Invocation via le Shell: Install

(Raccourci: 'IN')

Argument booléen. Ajoutez cet argument si vous désirez avoir un secteur d'amorçage valide ("bootable bootblock") sur la disquette.

Voir Aussi:

gadget Install

.

## 1.31 Invocation via le Shell: GUI

---

(Raccourci: 'G')

Argument booléen. Utilisez cet argument si vous désirez ouvrir l'interface visuelle (GUI). Lorsque vous utilisez cet argument, tous les autres arguments seront ignorés, à l'exception de  
Pubscreen  
.

### 1.32 Invocation via le Shell: PublicScreen

(Raccourci: 'P')

Si vous désirez que MFormat ouvre son interface visuelle ou sa fenêtre de sortie sur un autre écran public que celle du Workbench, entrez ici le nom de l'écran public désiré (attention aux minuscules/majuscules).

Si l'écran n'existe pas, alors la fenêtre ouvrira sur le Workbench.

Exemples: PUBLICSCREEN term  
P MonEcranPublic

### 1.33 Invocation via le Shell: Menufy

(Raccourci: 'M')

Si vous désirez que MFormat ajoute un item "Awake MFormat" (Réveiller MFormat) au menu "Tools" du Workbench, utilisez cette option. MFormat n'ouvrira pas sa fenêtre tant que vous n'irez pas sélectionner cet item dans le menu "Tools".

Utiliser cet argument agira comme si vous aviez aussi indiqué l'argument "GUI".

### 1.34 Truc: Initialiser deux disques en même temps.

Vous désirez initialiser deux disques en même temps? Très simple: vous n'avez qu'à exécuter MFormat deux fois, et initialiser un lecteur différent avec chacun d'eux! Avez-vous oublié que vous utilisez présentement une merveille multi-tâche? :)

### 1.35 Crédits

MFormat a été compilé à l'aide de Amiga E 2.1b. L'interface graphique a été conçue à l'aide de GadToolsBox 2.0c et de SrcGen 0.4.

Merci à:

---

-Yanik Grignon, Rémi Létourneau, Scott Pinard et quelques autres,  
mes cobayes :)  
-Amiga pour une machine exceptionnelle (mon Amiga 1200!)  
-Wouter van Oortmerssen, pour Amiga E et SrcGen 0.4.  
-Jabba Development pour GadToolsbox 2.0c.

Vous pouvez me contacter sur ce BBS dont je suis le Co-Opérateur:

PowerLand BBS

Rosemere, Qc (Canada)  
Ligne 1: 1-514-965-7295 (V32bis)  
Ligne 2: 1-514-965-8954 (2400)

Fidonet 1:242/907.0

Ou à partir d'Internet via: [Eric.Sauvageau@f907.n242.z1.fidonet.org](mailto:Eric.Sauvageau@f907.n242.z1.fidonet.org)

Aussi, je remercie ceux qui ont envoyé leur 7\$ (un seul jusqu'à date...):

-Jon B. Peterson (USA)

## 1.36 Aspect Légal

Ce logiciel est distribué "tel quel". Je décline toute responsabilité en cas de problèmes rencontrés lors de l'utilisation de ce logiciel ou de tout autre fichier contenu dans son archive. Vous utilisez ce logiciel à vos propres risques.

Cette archive peut être distribuée librement, du moment que tous les fichiers inclus y demeurent sans aucune modification quelconque. L'archive complète et les fichiers inclus sont Copyright © 1994-95 par Eric Sauvageau.

Malgré que ce logiciel aie été testé a fond, quelques bugs peuvent toujours exister. Si vous en découvrez, envoyez moi un Netmail à l'adresse Fidonet 1:242/907.0 afin que je puisse régler le problème dans une version future.

Si vous utilisez ce logiciel de façon régulière, alors vous DEVEZ payer le coût du Shareware. Rappelez-vous que d'encourager les auteurs de logiciels est la meilleure façon de supporter VOTRE Amiga.

## 1.37 A faire

Voici une liste partielle d'ajouts que je prévois faire à MFormat dans une version future (si la réponse des utilisateurs est positive).

\textdegree{} Sauvegarde de plusieurs fichiers de préférences, vous permettant ↔  
alors

d'avoir un fichier de préfs avec un nom de volume et un compteur d'incrémentation spécifique, un autre avec un nom de volume différent, etc...

\textdegree{} Localisation?

## 1.38 Historique

### 1.0 (12-Jan-94)

- Première version publique.

### 1.1 (22-Juin-94) Recompilé avec les modules V39 & EC 2.1b pch V39.

- Supporte enfin les disques durs! (Et par le fait mêmes, TOUT autre périphérique, comme le hackdisk.device, diskspare.device, etc...)
- Affichage graphique de la progression.
- Menu coupés durant une initialisation.
- Ajout de l'option d'auto-incrémentation de volume.
- Détection de grosseur des blocs (supporte les périphériques avec des blocs différents de 512 octets).
- Optimisation dans la routine d'initialisation de la fenêtre (sauvé environ 600 bytes).
- Gadget "FileSystem" pour tout périphérique. Soyez prudent par contre lors d'initialisation de périphériques autres que ceux de CBM: utilisez toujours OFS dans de tels cas, sauf si spécification contraire dans la documentation de ce périphérique.
- "Create Icons" utilisable pour TOUS les périphériques maintenant.
- "Install" fonctionne désormais SEULEMENT pour le trackdisk.device (DF0: et compagnie).
- Gadget "Format" occulté si aucune disquette dans le lecteur.
- Réajusté la dimension de certains gadgets.
- Ajouté un icône 4 couleurs, et déplacé l'icône 8 couleurs dans un sous-répertoire.
- Détecte désormais la présence/absence d'un disque CrossDOS.
- Changé "(No Dos)" par "(Unreadable)" (illisible).

### 1.2 (23-Juin-94)

- Corrigé bug avec larges fontes.

### 1.3 (17-Sep-94)

- Nouveau format pour le fichier de préférences. Re-sauvegardez donc vos préférences par-dessus l'ancien fichier.
  - Interface Shell ajoutée.
  - Ajouté item "Sleep..." (Dormir) au menu, ainsi qu'un toolyte MENUFY.
  - Ajouté toolyte PUBSCREEN (Ecran Public)
  - Désormais, AutoStart ne démarrera que si le disque est inséré
-

dans le lecteur sélectionné dans la liste des lecteurs. Ceci règle le problème avec les multiples systèmes de fichiers sur un même lecteur.

- Ajouté "Auto Inc" (Auto Incrémentation) comme switch (légèrement modifié l'interface utilisateur).
- Nouvelle méthode de tri et de création de la liste des lecteurs. (Règle un problème avec ArchHandler et divers autres problèmes).
- Vérifie désormais pour les caractères invalides dans le nom de volume.
- Les versions précédentes comportaient un "kludge" pour contourner un bug présent dans le diskspare.device v1.6. Comme ce bug est fixé dans la version 2.0 de ce device, j'ai retiré le "kludge". Donc, si MFormat plante/échoue en initialisant un lecteur DSx:, changez votre diskspare.device pour une version plus récente.
- Optimisations, et élimination de certaines limites encodées.

#### 1.4 (2-Nov-94)

- BUG FIXE: Lorsque vous formattiez une partition d'un disque dur située en plein milieu du disque dur, l'affichage graphique de la progression était erroné.
- BUG FIXE: N'affichera plus de requester anormaux du genre "Are you sure you want to format it? (xxxMB)" lorsque vous essayez de formater une simple disquette dans certaines conditions (j'avais oublié d'effacer le contenu d'une variable en cours de route).

#### 1.5 (12-Jan-95)

- NOUVEAU: Filtre de Lecteurs. Vous permet de filtrer les lecteurs disponibles afin que les lecteurs choisis n'apparaissent pas dans la liste des Lecteurs, prévenant tout accident avec ceux-ci (comme les partitions de disque dur).
  - NOUVEAU: Bouton permettant de mettre à jour la liste des lecteurs.
  - BUG FIXE: Dans une situation particulière, l'écran public n'était pas déverrouillé lorsque MFormat était utilisé via l'interface Shell.
  - BUG FIXE: Ne perd plus de la mémoire après chaque "Awake". Cette mémoire était auparavant récupérée à la sortie de MFormat, maintenant elle l'est lors du "Awake".
  - Désormais, les disques incomplètement initialisés (erreur ou stoppé en cours) seront affichés comme "?????" au lieu de "NODOS" par le Workbench.
  - Liste des lecteurs trié par ordre alphabétique.
  - Durant l'initialisation, tout périphérique invalide sera simplement ignoré, plutôt que quitter avec un "Cannot init device!". Règlera les problèmes de ceux qui "mount" un PC1:
-

alors qu'il n'y a même pas de lecteur DF1: présent, par exemple.

- Amélioré la gestion des hotkeys:
  - \textdegree{} Shift-S va sélectionner le système de fichiers précédent ↔
  - .
  - \textdegree{} Shift-D va sélectionner le lecteur précédent.
- Un peu de ménage interne autour de diverses parties, et légers changements esthétiques.
- Amélioré la gestion d'erreur pour les fichiers de préférences.
- Amélioré l'interface Shell.

#### 1.6 (26-Jan-95)

- BUG FIXE: Avait parfois des problèmes à lire le filtre.

"What do you mean, 'I don't believe in God'?  
I talk to him everyday!"

-Megadeth

---

---