

Standard Document Class ‘dinbrief’

for L^AT_EX version 2e

Standard Document Style ‘dinbrief’

for L^AT_EX version 2.09

Copyright © 1993, 94

by Klaus Dieter Braune, Richard Gussmann

Table 1: Zusammenfassung der Dinbrief-Befehle:

<code>\begin{document}</code>
<code>\end{document}</code>
<hr/>
<code>\begin{letter}<Anschrift></code>
<code>\end{letter}</code>
<hr/>
<code>\signature<Unterschrift des Absenders></code>
<code>\address<Name und Adresse des Absenders></code>
<code>\backaddress<Absenderadresse im Brieffenster></code>
<hr/>
<code>\place<Ortsangabe im Brief></code>
<code>\date<Briefdatum></code>
<code>\yourmail<Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom></code>
<code>\sign<Unsere Zeichen (, unsere Nachricht vom)></code>
<code>\phone<Vorwahl><Rufnummer/Durchwahl></code>
<code>\writer<Sachbearbeiter></code>
<hr/>
<code>\concern<Betreff></code>
<code>\opening<Anrede></code>
<code>\closing<Gru"sformel></code>
<hr/>
<code>\centeraddress</code>
<code>\normaladdress</code>
<hr/>
<code>\encl<Anlagen></code>

```
\ps<Postscriptum>  
\cc<Verteiler>  
-----  
\makelabels  
\labelstyle<Stil der Label>  
-----  
\bottomtext<Feld für Kapitalgesellschaften>  
-----  
\nowindowrules  
\windowrules  
\nowindowtics  
\windowtics  
-----  
\disabledraftstandard  
\enabledraftstandard  
-----
```