

00752cf8-2

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> 00752cf8-2		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	00752cf8-2	1
1.1	CL-Commands: SUCHEN	1

Chapter 1

00752cf8-2

1.1 CL-Commands: SUCHEN

CL-Command: SUCHEN (oder Synonym)

Der SUCHEN-Befehl ermöglicht es, das System nach einer bestimmten Nachricht durchsuchen zu lassen.

Aufruf: SUCHEN <pattern>

Beispiel: SUCHEN MicroDot

Der SUCHEN-Befehl durchsucht daraufhin rekursiv das aktuelle Brett und alle seine Unterbretter nach Nachrichten, bei welchem das angegebene Pattern (im Beispiel wäre dies *MicroDot*) entweder im Betreff, Filenamen oder im kurzen Kommentar (ZUSAMMENFASSUNG:-Header) auftaucht. Wird SUCHEN ohne Parameter gestartet, so wird das Suchmuster interaktiv abgefragt.

Hat der SUCHEN-Befehl eine Nachricht gefunden, auf welche das Suchmuster passt, so wird unter dem Namen des jeweiligen Brettes die Nummer der Nachricht, das Absendedatum, die Flags, der Umfang der Nachricht, der Absender, der Betreff und – soweit vorhanden – der kurze Kommentar ausgegeben. Unter diesen Angaben befindet sich folgendes Menü:

- | | |
|------------------------|--|
| - Download (Kürzel: D) | : Die Nachricht wird zu Ihnen übertragen, sofern Sie in diesem Brett über genügend Download-Freiraum verfügen. |
| - Lesen (Kürzel: L) | : Die Nachricht wird gelesen. Die Handhabung ist identisch mit jener des LESEN-Befehls. |
| - Merken (Kürzel: M) | : Das File wird gemerkt. |
| - Quit (Kürzel: Q) | : Der Suchvorgang wird abgebrochen. |
| - Weiter (Kürzel: W) | : Der Suchvorgang wird fortgesetzt. |