


Introducción a Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer proporciona un acceso rápido y sencillo al Web. Para obtener información acerca de los primeros pasos con Internet Explorer y conocer sus características, consulte [Ayuda de Internet Explorer](#).

Existe Ayuda disponible para todas las opciones de este cuadro de diálogo. Haga clic en  en la parte superior del cuadro de diálogo y después en el elemento acerca del cual desea información.

Especifica si se deben incluir las imágenes gráficas al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen varias imágenes gráficas se muestran a veces muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, compruebe que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, puede mostrar una única imagen si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa el gráfico y después hace clic en **Mostrar imagen**.

Especifica si se puede reproducir música y otros sonidos al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen clips de audio a veces se muestran muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, compruebe que esta casilla de verificación está desactivada.

Si está instalado RealAudio de RealNetworks o se está reproduciendo un clip de vídeo, se debe oír sonido aunque la casilla de verificación esté desactivada.

Especifica si se pueden reproducir los clips de vídeo al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen clips de vídeo a veces se muestran muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, compruebe que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, todavía puede mostrar un vídeo individual si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa la animación y después hace clic en **Mostrar imagen**.

Especifica si se utilizarán los colores seleccionados para mostrar el texto y el fondo de una página.

Si esta casilla de verificación está desactivada, Internet Explorer utilizará la configuración actual de colores especificada en Propiedades de Pantalla del Panel de control.

Especifica el color que desea utilizar para mostrar el texto y el fondo de una página que no tiene colores especificados.

Para seleccionar un color, haga clic en el cuadro **Texto** o **Fondo** y después en el color que desee.

Si hace clic en la casilla de verificación **Usar colores de Windows**, las páginas Web para las que no se haya especificado ningún color utilizarán los colores seleccionados para Windows.

Si desea suplantar los colores que haya especificado el autor de la página Web, haga clic en **Cancelar** y después en el botón **Accesibilidad**.

Especifica los colores que desea utilizar para los vínculos en los que ha hecho clic (visitados) y en los que no lo ha hecho (no visitados).

Para seleccionar un color, haga clic en el cuadro y después en el color que desee.

Especifica si desea que Internet Explorer muestre la barra de herramientas con botones similares a los de Microsoft Office.

Haga clic aquí para cambiar las fuentes que desea utilizar al mostrar una página Web.

Haga clic aquí para establecer el juego de caracteres seleccionado como predeterminado.

Enumera los juegos de caracteres instalados en el equipo. Una vez que seleccione un juego de caracteres, podrá cambiar la fuente.

Especifica la fuente que se utilizará al mostrar texto con formato en las páginas Web.

Especifica la fuente que desea utilizar al mostrar texto sin formato.

Especifica que puede seleccionar el juego de caracteres de tipo MIME (Extensiones multipropósito de correo Internet) predeterminado para la fuente predeterminada seleccionada. En la lista, haga clic en el juego de caracteres que desee utilizar.

Especifica si se conectará a Internet mediante la conexión de Acceso telefónico a redes que indique.

Si esta casilla de verificación está activada, aparecerá un mensaje al intentar ver un sitio de Internet sin haber establecido aún una conexión. Puede conectar a Internet inmediatamente desde el cuadro de mensajes.

Nota Esta opción no está disponible a no ser que haya instalado Acceso telefónico a redes. Para instalarlo, haga doble clic en **Agregar o quitar programas** en el Panel de control, haga clic en la ficha **Instalación de Windows**, haga doble clic en **Comunicaciones** y, después, haga clic en **Acceso telefónico a redes**.

Haga clic aquí para cambiar el número de teléfono, el módem y otras configuraciones avanzadas (como la información del protocolo TCP/IP) de esta conexión de Acceso telefónico a redes.

Haga clic aquí para cambiar la configuración de los intentos de conexión y la desconexión.

Haga clic aquí para crear una nueva conexión de Acceso telefónico a redes mediante el Asistente para crear una nueva conexión.

Haga clic aquí para que la conexión seleccionada sea la predeterminada de Acceso telefónico a redes.

Especifica si desea que Internet Explorer se desconecte de Internet si no ha utilizado de forma activa el equipo durante el tiempo especificado. Puede escribir un número o hacer clic en las flechas para elegir el número de minutos deseado.

Utilice esta opción para ahorrar dinero en las tarifas de conexión a Internet (si su proveedor de servicios le cobra por tiempo de conexión).

Si esta casilla de verificación está desactivada, debe desconectar de Internet manualmente; para ello, haga clic en el botón **Desconectar** de la ventana **Conectado a**.

Especifica si desea que Internet Explorer le pida su contraseña antes de marcar.

Especifica la conexión a Internet mediante un servidor proxy utilizando la configuración indicada.

Un servidor proxy actúa como intermediario entre su red interna (intranet) e Internet, al recuperar archivos de servidores Web remotos.

Especifica la detección automática de la configuración del servidor proxy o la configuración automática, utilizada para conectarse a Internet y personalizar Internet Explorer.

Un servidor proxy actúa como intermediario entre su red interna (intranet) e Internet, al recuperar archivos de servidores Web remotos.

La configuración automática está en un archivo proporcionado por el administrador del sistema.

Especifica la conexión a Internet sin utilizar un servidor proxy.

Un servidor proxy actúa como intermediario entre su red interna (intranet) e Internet, al recuperar archivos de servidores Web remotos.

Haga clic aquí para especificar la configuración del servidor proxy de su conexión LAN.

Haga clic aquí para especificar la configuración de servidor proxy en protocolos individuales y para enumerar direcciones Web que no requieran ningún protocolo.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección y el número de puerto del servidor proxy que desea utilizar para tener acceso a Internet con los protocolos HTTP, Secure, FTP, Gopher y Socks.

Especifica si desea utilizar el mismo servidor proxy para el acceso a Internet a través de todos los protocolos.
Si sólo utiliza un servidor proxy, compruebe que esta casilla de verificación está activada.

Proporciona un espacio para que escriba las direcciones Web a las que no desea tener acceso a través del servidor proxy.

Si desea conectarse a un equipo de su intranet, escriba su dirección en este cuadro. Por ejemplo, para conectar a un equipo llamado Jose1, escriba **Jose1**.

Puede utilizar caracteres comodín para hacer coincidir los nombres de dominio y host o sus direcciones; por ejemplo, www.*.com; 128.*; 240.*; *.migrupo.*; *x*, etc.

Especifica si desea utilizar el servidor proxy para todas las direcciones locales (intranet). Puesto que el servidor proxy actúa como una barrera de seguridad entre su red interna (intranet) e Internet, podría necesitar permisos adicionales del administrador del sistema para tener acceso a páginas Web a través de un servidor proxy. Podría tener acceso a las direcciones locales de forma más rápida y sencilla si no utilizara el servidor proxy.

Muestra la dirección de Internet de la página configurada actualmente como página principal (de inicio).

La página principal es aquella que ve cada vez que se inicia Internet Explorer. Puede volver a la página principal en cualquier momento si hace en el botón **Inicio** de la barra de herramientas.

Establece la página Web abierta actualmente como página principal.

Utiliza la página principal configurada al instalar por primera vez Internet Explorer.

Especifica el número de días que Internet Explorer debe mantener el seguimiento de las páginas vistas en la lista Historial.

Internet Explorer crea accesos directos a las páginas que ha visto en la sesión actual y en sesiones anteriores. Si tiene poco espacio en disco, debe reducir este número.

Vacía la carpeta Historial. Esta carpeta almacena accesos directos a las páginas que ha visto durante esta sesión y las sesiones anteriores.

Especifica el programa de correo electrónico de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el programa lector de noticias de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica si desea que Internet Explorer siga siendo su explorador de Internet predeterminado, aunque instale otro software de exploración de Internet.

Cuando esta casilla de verificación está activada, cada vez que se inicia Internet Explorer se asegura de que sigue registrado como explorador de Internet predeterminado. Si hay otro programa registrado como el explorador predeterminado, le preguntará si desea restablecer Internet Explorer como el explorador predeterminado.

Haga clic aquí para iniciar o detener el Asesor de contenido. Esta característica resulta útil si tiene hijos y desea controlar la clase de material que pueden ver en Internet.

Haga clic aquí para modificar las restricciones del Asesor de contenidos para los sitios de Internet.

Haga clic aquí para ver los certificados personales de seguridad que tiene instalados en el equipo. Estos certificados sólo se utilizan con servidores de autenticación de clientes que requieren certificados personales.

Haga clic [aquí](#) para requerir que los sitios Web seguros envíen sus certificados de seguridad antes de enviarles información. Los sitios Web seguros envían a Internet Explorer un certificado que proporciona determinada información acerca de la seguridad del sitio. Los certificados se expiden a nombre de una determinada organización durante un período de tiempo específico. Internet Explorer comprueba la dirección de Internet almacenada en el certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si hay algún problema, Internet Explorer puede mostrar una advertencia. Ver información no supone casi nunca un riesgo de seguridad, pero enviar información, como el número de su tarjeta de crédito, a menudo lo es. Por tanto, quizá desee desactivar las advertencias para ver páginas Web pero conservarlas para enviar información.

Haga clic aquí para mostrar los editores de certificados en Internet Explorer.

Especifica si Internet Explorer debe descargar automáticamente el contenido activo en su equipo. Este contenido incluye animaciones, archivos multimedia, etc.

Lista los certificados de seguridad instalados en el equipo.

Muestra información detallada acerca del certificado de seguridad seleccionado.

Elimina el certificado de seguridad seleccionado. Puede que desee hacerlo si el certificado de seguridad ha caducado o el sitio Web ya no es válido.

Especifica que la información segura no se guarde en la carpeta Archivos temporales de Internet. Esto es útil si está empleando Internet Explorer desde un equipo compartido y no desea que otras personas tengan acceso a su información segura. Por ejemplo, cualquier información que intercambie con sitios Web seguros (https), como contraseñas o información de tarjeta de crédito, puede almacenarse en esta carpeta. Es posible codificar esta información para evitar la exploración no autorizada.

Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), el protocolo estándar de transmisiones seguras. Todos los sitios Web seguros aceptan este protocolo.

Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), un protocolo diseñado para ser más seguro que SSL2. Tenga en cuenta que algunos sitios Web pueden no aceptar este protocolo.

Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de PCT (Tecnología de comunicaciones privadas), un protocolo desarrollado por Microsoft que es mucho más seguro que SSL2. Tenga en cuenta que algunos sitios Web pueden no aceptar este protocolo.

Especifica que desea que se le avise de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. Los controles ActiveX que pudieran plantear un problema de seguridad no se descargarán y no podrá verlos. Este contenido incluye animaciones, archivos multimedia, etc.

Especifica que desea que se le advierta acerca de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. Puede decidir si desea descargar o ver los controles ActiveX como animaciones y archivos multimedia. Los controles ActiveX no firmados no se descargarán y no podrá verlos.

Especifica que no desea que se le advierta de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. Todos los controles ActiveX que tengan un certificado válido se descargarán automáticamente en su equipo. Asegúrese de que confía en los sitios de la zona actual antes de elegir este nivel de seguridad. Los controles ActiveX incluyen animaciones, archivos multimedia, etc.

Especifica si Internet Explorer debe advertirle si está cambiando de sitios de Internet seguros a otros que no lo son.

Especifica si Internet Explorer debe advertirle si la dirección URL de un certificado de seguridad de un sitio Web no es válida.

Especifica cómo desea que Internet Explorer maneje un "cookie" temporal desde un sitio Web.

Un cookie es un archivo creado por un sitio Web que almacena información acerca de usted en su equipo, como su identidad y sus preferencias al visitar dicho sitio. Un cookie temporal se almacena únicamente durante la sesión de exploración actual y se elimina del equipo al cerrar Internet Explorer.

Para especificar que desea que Internet Explorer acepte cookies sin preguntarle antes, haga clic en **Activar**.

Para especificar que desea que Internet Explorer le avise cuando esté a punto de recibir un cookie de un sitio Web, haga clic en **Pedir datos**.

Para especificar que no desea permitir que los sitios Web envíen cookies al equipo y que dichos sitios no puedan leer los cookies existentes en el equipo, haga clic en **Desactivar**.

Haga clic aquí para abrir la carpeta Archivos temporales de Internet, que almacena páginas Web y otros archivos, como gráficos y cookies, a medida que los ve.

Haga clic aquí para ver una lista de archivos temporales de Internet, definir la cantidad de espacio en disco que desea dedicar a dichos archivos o mover la ubicación de la carpeta Archivos temporales de Internet.

Especifica si desea que Internet Explorer muestre un borde delgado alrededor de la dirección URL o el gráfico seleccionado en una página.

Especifica si desea que la barra de estado muestre el nombre corto descriptivo de una página. La barra de estado muestra el nombre de la página Web actual, o cualquier vínculo, imagen u objeto al colocar el *mouse* (ratón) sobre él.

Si desactiva esta casilla de verificación, Internet Explorer mostrará la dirección de Internet (dirección URL) completa.

Por ejemplo, si coloca el *mouse* (ratón) sobre un vínculo a la página principal de Microsoft, el nombre descriptivo aparecerá como "Acceso directo a www.microsoft.com". La dirección completa de la página principal de Microsoft aparecería como "<http://www.microsoft.com>".

Especifica si Internet Explorer debe crear automáticamente todos los subprogramas Java mediante su compilador interno VM de Microsoft. Por ejemplo, cuando visita un sitio Web que utiliza subprogramas Java, Internet Explorer los crea y ejecuta automáticamente, cualquiera que sea el sistema operativo que utilice.

Especifica si se utiliza un tipo especial de desplazamiento para mostrar el contenido a una velocidad predefinida.

Especifica si Internet Explorer debe crear un registro de la actividad de todos los programas Java. Esto es útil por seguridad y para la solución de problemas.

Especifica si, cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer debe comprobar si la página ha cambiado o no desde la última vez que la vio. Si la página ha cambiado, Internet Explorer mostrará la página nueva y la almacenará en la carpeta Archivos temporales de Internet. Tenga en cuenta que si selecciona esta opción puede hacer más lenta la exploración de las páginas vistas.

Especifica que, cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer no debe comprobar si la página ha cambiado desde la última vez que la vio. Internet Explorer comprobará si hay nuevo contenido al regresar a una página visitada un día o durante una sesión anteriores. Si selecciona esta opción puede acelerar la exploración de las páginas que ya haya visto.

Si desea ver la versión más reciente de una página determinada, aunque haya seleccionado esta opción, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas.

Especifica que cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente Internet Explorer no deberá comprobar nunca si la página ha cambiado desde la última vez que la vio. Al seleccionar esta opción se acelera la exploración de las páginas que ya haya visto.

Si desea ver la versión más reciente de una página determinada, aunque haya seleccionado esta opción, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas.

Especifica cuánto espacio de disco se utilizará para la carpeta Archivos temporales de Internet.

Cuando vea una página nueva en Web, Internet Explorer la almacenará temporalmente (y parte de su contenido, como los archivos gráficos) en el disco duro. Esto aumenta la velocidad con la que se muestran las páginas vistas anteriormente.

Cuanto más espacio en disco asigne a la carpeta, más páginas podrá almacenar Internet Explorer en el disco duro. Si tiene poco espacio en disco, puede asignar a esta opción un porcentaje menor.

Haga clic aquí para especificar una carpeta diferente donde almacenar los archivos temporales de Internet.

Nota Debe reiniciar el equipo antes de poder utilizar la nueva ubicación.

Haga clic aquí para eliminar el contenido de la carpeta o carpetas de archivos temporales de Internet.
Esta opción es útil si hay poco espacio en disco y no desea explorar las páginas que ha visto anteriormente.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección completa de Internet (dirección URL) del documento o la carpeta que desea abrir.

Haga clic aquí para examinar las carpetas en busca del archivo que desea.

Proporciona un espacio para que escriba el texto del encabezado que aparecerá en la parte superior de la página o del pie de página que aparecerá en la parte inferior de la página.

Para imprimir información específica como parte del encabezado o del pie de página, incluya los caracteres siguientes en el texto.

<u>Escriba</u>	<u>Para imprimir</u>
&w	Título de la ventana
&u	Dirección de la página (dirección URL)
&d	Fecha en formato corto (como se especificó en Configuración regional en el Panel de control)
&D	Fecha en formato largo (como se especificó en Configuración regional en el Panel de control)
&t	Hora en el formato especificado en Configuración regional en el Panel de control
&T	Hora en formato de 24 horas
&p	Número de la página actual
&P	Número total de páginas
&&	Un signo "y" comercial (&)
&b	Centrado el texto que sigue inmediatamente a este carácter.
&b&b	El texto que sigue al primer "&b" queda centrado y el que sigue al segundo "&b" está justificado a la derecha.

Muestra el nombre de la página actual que está viendo tal y como aparecerá en la carpeta Favoritos. Puede cambiar el nombre.

Para agregar un acceso directo a otra carpeta o a una carpeta nueva, haga clic en **Crear en**.

Haga clic aquí para guardar la página actual en otra carpeta o en una carpeta nueva.

Haga clic aquí para especificar el nombre de una carpeta nueva para los elementos favoritos.

Muestra la lista de carpetas existentes dentro de la carpeta Favoritos.

Haga clic aquí para mover el elemento seleccionado a una nueva ubicación.

Haga clic aquí para cambiar el nombre del elemento seleccionado. Después escriba el nuevo nombre.

Elimina el elemento seleccionado.

Abre el elemento seleccionado.

Cierra el cuadro de diálogo.

Especifica que Internet Explorer utilizará la información de configuración contenida en el archivo proporcionado por el administrador del sistema.

Proporciona un espacio para que escriba una dirección URL o el nombre del archivo que se utilizará para configurar Internet Explorer. Este archivo lo crea el administrador del sistema para ejecutar Internet Explorer en el sistema corporativo. El archivo podría incluir la configuración de las opciones de Internet Explorer, como la página principal que se va a utilizar o la configuración del servidor proxy. Cada vez que inicie Internet Explorer, utilizará dicha configuración. El administrador del sistema es quien proporciona la dirección URL o la ubicación de este archivo.

Especifica que la página Web se imprimirá tal y como aparece en la pantalla.

Especifica que sólo se imprimirá el marco seleccionado. Para seleccionar un marco, haga clic en cualquier lugar del mismo.

Especifica que todos los marcos se imprimirán como documentos distintos.

Especifica si también se imprimirán los documentos con vínculos que se encuentren en la selección de impresión.

Especifica que desea suscribirse al sitio Web actual. Internet Explorer le avisará automáticamente de los cambios en el sitio y descargará automáticamente las páginas del sitio según la programación que usted defina.

Especifica si desea que Internet Explorer busque sólo palabras completas iguales al texto especificado en el cuadro **Buscar** o también las coincidencias que puedan formar parte de una palabra más larga.

Por ejemplo, si desea buscar la palabra "este" y especifica sólo coincidencias de palabras completas, se pasarán por alto en la búsqueda las palabras más largas como "estera".

Especifica si desea que Internet Explorer distinga entre caracteres en mayúsculas y minúsculas cuando realice la búsqueda del texto escrito en el cuadro **Buscar**.

Especifica que desea buscar hacia el final del documento las coincidencias con el texto indicado en el cuadro **Buscar**.

Especifica que desea buscar hacia el principio del documento las coincidencias con el texto indicado en el cuadro **Buscar**.

Busca y selecciona la siguiente coincidencia del texto escrito en el cuadro **Buscar**.

Proporciona un espacio para que escriba el texto que desea buscar.

Haga clic aquí para especificar el idioma o los idiomas que utilizará para mostrar páginas Web.

Muestra los idiomas que ha configurado para que Internet Explorer utilice al mostrar el contenido de las páginas Web. Para configurar un idioma, también necesitará agregar su juego de caracteres. Para obtener más información, busque "Ver páginas Web en otro idioma diferente" en el índice de la Ayuda.

Mueve una posición hacia arriba en la lista **Idioma** el idioma seleccionado. Se utilizará primero el idioma que aparece al principio de la lista y el que aparece al final de la lista es el que se utilizará en último lugar.

Mueve una posición hacia abajo en la lista **Idioma** el idioma seleccionado. Se utilizará primero el idioma que aparece al principio de la lista y el que aparece al final de la lista es el que se utilizará en último lugar.

Quita de la lista **Idioma** el idioma seleccionado para que Internet Explorer no lo utilice al mostrar contenidos. Puede agregar un idioma a la lista haciendo clic en **Agregar**.

Haga clic aquí para agregar un idioma a la lista **Idioma**.

Haga clic aquí para utilizar inmediatamente la configuración especificada en la dirección URL mostrada.

Muestra los certificados disponibles para Autenticación del cliente.

Haga clic aquí para mostrar las propiedades del certificado seleccionado en la lista **Identificación**.

Muestra los idiomas que puede agregar a la lista de idiomas que Internet Explorer utilizará para mostrar el contenido de las páginas Web.

Proporciona un espacio para que escriba un idioma que no esté incluido en la lista **Idioma**.

Especifica que desea imprimir una tabla al final del documento en la que se muestren todos los vínculos del documento.

Cambia el tamaño base de la fuente utilizada para mostrar el texto. El tamaño de todas las demás fuentes cambiará en relación con la fuente base.

Especifica que la página principal será una página HTML en blanco.

La página principal es aquella que ve cada vez que se inicia Internet Explorer. Puede volver a ella en cualquier momento haciendo clic en el botón **Inicio** de la barra de herramientas.

Muestra las zonas de seguridad cuyas propiedades puede ver. Puede especificar un nivel de seguridad diferente para cada zona y agregar sitios Web a la zona que tenga el nivel de seguridad que necesite.

Haga clic aquí para agregar un sitio Web a la zona que se está mostrando actualmente.

Especifica que desea utilizar una configuración de seguridad personalizada.

Haga clic aquí para especificar la configuración de seguridad personalizada para la zona seleccionada.

Muestra la lista de sitios Web que ha incluido en esta zona.

Quita el sitio Web seleccionado de la lista de sitios de esta zona.

Especifica si Internet Explorer debe comprobar que el servidor de un sitio Web es seguro antes de conectarse a cualquier sitio Web de esta zona.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección del sitio Web que incluirá en esta zona.

Agrega a la zona el sitio Web especificado.

Especifica cómo desea controlar las acciones, los archivos, los programas o las descargas que puedan presentar riesgo. Seleccione uno de los siguientes:

Para que se le pida aprobación antes de continuar, haga clic en **Pedir datos**.

Para rechazar automáticamente la acción o descarga sin preguntar, haga clic en **Desactivar**.

Para continuar automáticamente sin preguntar, haga clic en **Activar**.

Notas Algunas opciones no permiten seleccionar **Pedir datos**. Estas opciones no se aplican a carpetas FTP.

Especifica cómo desea controlar las acciones, los archivos, los programas o las descargas que puedan presentar riesgo. Seleccione uno de los siguientes:

Para permitir únicamente los controles ActiveX que su administrador de red haya autorizado previamente, haga clic en **Aprobado por el administrador**. Si elige esta opción y el administrador no ha configurado ninguna lista de controles autorizados, no se permitirá ningún control ActiveX. Para continuar automáticamente sin preguntar, haga clic en **Activar**.

Para que se le pida aprobación antes de continuar, haga clic en **Pedir datos**.

Para rechazar automáticamente la acción o descarga sin preguntar, haga clic en **Desactivar**.

Especifica la configuración que desea utilizar en esta zona.

Haga clic aquí para crear una nueva conexión a Internet.

Haga clic aquí para mostrar o cambiar la configuración de la conexión seleccionada.

Especifica que conectará a Internet mediante una conexión de red de área local (LAN).

Proporciona un espacio para que escriba la dirección y el número de puerto del servidor proxy que desea utilizar para conectarse a Internet.

Especifica cuántas veces intentará conectarse a Internet mediante esta conexión antes de abandonar.

Especifica cuánto tiempo se esperará antes de intentar conectarse de nuevo cuando no pueda establecer una conexión.

Especifica que no desea que otros programas de Internet puedan utilizar esta conexión para conectarse a un servidor.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre de cuenta que le ha asignado el proveedor de servicios.

Proporciona un espacio para que escriba la contraseña que le ha asignado el proveedor de servicios. Por motivos de seguridad, los caracteres que escriba en este espacio se sustituirán con asteriscos (*).

Proporciona un espacio para que escriba el nombre del dominio de red asignado a su cuenta, si se lo solicita el proveedor de servicios.

Especifica el programa de calendario de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el programa de contactos de Internet o de Libreta de direcciones que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el programa de llamadas a Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Haga clic aquí para cambiar los colores predeterminados de texto y de fondo.

Haga clic aquí para conservar y especificar la configuración de colores, fuentes y estilos que suplantará siempre a la del sitio Web.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice siempre la configuración de colores elegida para el texto, el fondo y los vínculos. Puede establecer estos colores en la ficha **General** si hace clic en el botón **Colores**. Si el autor de la página Web elige colores diferentes para el texto y el fondo, la configuración que usted elija aquí los suplantarán. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice siempre la configuración de fuentes que usted elija. Puede establecer las fuentes en la ficha **General** si hace clic en el botón **Fuentes**. Si el autor de la página Web elige fuentes diferentes, la configuración que usted elija aquí las suplantarán. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice siempre el tamaño de fuente predeterminado que usted elija. Puede establecer el tamaño de fuente predeterminado en la ficha **General** si hace en el botón **Fuentes**. Si el autor de la página Web elige un tamaño de fuente predeterminado diferente, la configuración que elija aquí la suplantaré. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice su propia hoja de estilos para dar formato a todas las páginas Web que se muestren y proporciona un espacio para que escriba la ruta de acceso a su hoja de estilos. Las hojas de estilos pueden especificar el estilo, el tamaño, el color y el fondo de fuente predeterminados del texto normal y de los encabezados.

Entrar en un sitio seguro

Está intentando establecer una conexión segura a este sitio Web. Este sitio Web proporciona comunicación segura y tiene un certificado válido. Información segura significa que la información proporcionada, como el nombre o el número de la tarjeta de crédito, se codifica de manera que otras personas no puedan leerla ni interceptarla. El certificado es un documento que garantiza la seguridad de este sitio Web. Un certificado contiene la información de que un determinado sitio Web es auténtico. Esto asegura que ningún otro sitio puede asumir la identidad del sitio original.

Cuando entra en un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra este cuadro de diálogo y un icono de cerradura en posición cerrada en la barra de estado. Al abandonar un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra un cuadro de diálogo para indicárselo.

Si desea ver este cuadro de diálogo siempre que entre en un sitio Web seguro, compruebe que la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro** está desactivada.

Conectarse a un sitio Web seguro cuyo certificado no se puede comprobar.

Internet Explorer no pudo comprobar una conexión segura a este sitio Web. Es posible que el certificado no fuera válido o que se hayan producido otros problemas con el servidor. Todavía puede elegir visitar el sitio si hace clic en **Sí**, pero otros usuarios de Internet podrían ver toda la información que envíe al sitio.

Un certificado contiene información de que un determinado sitio Web es genuino y seguro. Esto asegura que ningún otro sitio Web puede asumir la identidad del sitio Web original. Cuando intenta conectar a un sitio Web seguro, Internet Explorer comprueba la información del certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si la información no es actual ni válida, Internet Explorer puede mostrar una advertencia.

Para ver detalles acerca del certificado, haga clic en el botón **Ver certificado** del cuadro de diálogo.

Cuando entra en un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra este cuadro de diálogo y un icono de cerradura en posición cerrada en la barra de estado. Al abandonar un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra un cuadro de diálogo para indicárselo.

Si no desea ver este cuadro de diálogo cuando entre en un sitio Web seguro, active la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro**.

Enviar y recibir información acerca de la exploración

Algunos sitios Web crean en su equipo archivos llamados "cookies" para guardar información acerca de su identidad y preferencias cuando visita ese sitio Web. Una vez creado el "cookie", se envía información de su equipo al sitio Web siempre que lo visite, de forma que el contenido y las opciones de las páginas Web se ajusten a sus preferencias.

Estos archivos sólo pueden almacenar la información que usted proporciona. Es decir, cuando se creen estos archivos, se le pedirá información personal (como su nombre, nombre de correo electrónico, nombres de cuenta y contraseña) antes de almacenarse. Asimismo, pueden almacenar simplemente un registro de las páginas que ha visitado, o sus preferencias de compras o exploración. Los cookies no pueden almacenar información personal ni recuperar nuevos datos de su equipo sin su permiso.

Estos archivos se almacenan normalmente en la carpeta de Windows (por ejemplo, C:\Windows\Cookies). Son de pequeño tamaño, generalmente inferiores a 2 kilobytes (KB). No puede modificar ni ver estos archivos; no almacenan información en texto sin formato. Puede abrirlos con el Bloc de notas o con cualquier otro editor de texto, pero su contenido será incomprensible.

Si visita con frecuencia sitios Web que piden que se envíe y reciba esta información y no desconfía de almacenar esta información en el equipo, active la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro.**

Descargar un programa que tiene un certificado no válido

El certificado para este programa no es válido y no puede comprobarse.

Un certificado contiene información de que un determinado programa es genuino. Esto asegura que ningún otro programa puede asumir la identidad del programa original. Los certificados también se fechan cuando se expiden. Cuando intenta descargar software, Internet Explorer comprueba la información del certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si la información no es actual ni válida, Internet Explorer puede mostrar una advertencia.

Todo software o componente que instale puede dañar su equipo. O bien, el software o el componente pueden ser inestables.

Para ver detalles acerca del certificado, haga clic en el nombre subrayado del editor del software o en el nombre del programa que aparece en el cuadro de diálogo.

En función de lo que sepa sobre el citado software, el editor y su equipo, deberá decidir si continuará con la instalación y ejecución del software.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no está del todo seguro de instalar este software, haga clic en **No**.

Descargar contenido no seguro de un sitio Web seguro

El sitio Web que está viendo es un sitio seguro. Utiliza un protocolo de seguridad como SSL (Secure Sockets Layer) o PCT (Tecnología de comunicaciones privadas) para garantizar la información que envía y recibe.

En los sitios que utilizan un protocolo de seguridad, la información proporcionada (como el nombre o el número de la tarjeta de crédito) se codifica de manera que otras personas no puedan leerla ni interceptarla. No obstante, esta página Web también contiene elementos que no utilizan este protocolo seguro.

En función de lo que sepa sobre el sitio Web y su equipo, deberá decidir si continuará trabajando en este sitio.

Si no se siente seguro trabajando en este sitio, haga clic en **No**.

Entrar en un sitio Web no seguro desde un sitio Web seguro

El sitio Web que estaba viendo era un sitio seguro. Este sitio Web proporciona comunicación segura y tiene un certificado válido. Comunicación segura significa que la información proporcionada, como el nombre o el número de la tarjeta de crédito, se codifica de manera que otras personas no puedan leerla ni interceptarla. El certificado es un documento que garantiza la seguridad de este sitio. Un certificado contiene la información de que un determinado sitio Web es auténtico. Esto asegura que ningún otro sitio puede asumir la identidad del sitio original.

Sin embargo, el sitio Web al que está teniendo acceso no utiliza ningún protocolo de seguridad, por lo que la información que envíe y reciba no estará protegida. Además, como el sitio no tiene certificado, no puede tener la seguridad de que el sitio es lo que afirma ser.

En función de lo que sepa sobre el sitio Web y su equipo, deberá decidir si desea ver este sitio.

Si no se siente seguro explorando este sitio, haga clic en **No**.

Especifica si se pueden reproducir animaciones al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen animaciones se muestran a veces muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, compruebe que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, todavía puede reproducir una animación individual si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa la animación y después hace clic en **Mostrar imagen**.

Especifica si desea que Internet Explorer suavice las imágenes para que aparezcan menos dentadas al mostrarlas.

Especifica si desea que Internet Explorer sugiera automáticamente direcciones de Internet a medida que las escribe en la barra de direcciones. Si ha visitado antes el sitio Web, la característica Autocompletar le sugerirá una coincidencia según escriba. Puede tener acceso a la dirección sugerida si hace clic en ella y, a continuación, en el botón **Ir**.

Especifica si desea que Internet Explorer muestre automáticamente la lista de entradas sugeridas cuando escriba texto en páginas Web. Por ejemplo, cuando se le pida que rellene su nombre, Internet Explorer puede mostrar otros nombres que haya utilizado anteriormente. Después, puede seleccionar una de las sugerencias e introducirla si hace clic en ella. La característica Autocompletar puede ofrecer asimismo las posibles coincidencias al especificar búsquedas, cotizaciones o sobre cualquier campo de una página Web.

Haga clic [aquí](#) para borrar de la carpeta Historial todas las entradas que haya realizado anteriormente en páginas Web. De esta manera, nadie más podrá utilizar su equipo y tratar de ver cualquier información privada especificada anteriormente, viendo las entradas de la lista de Autocompletar.

Especifica si se iniciará una versión nueva y diferente de Internet Explorer cada vez que abra Internet Explorer (por ejemplo, si hace abre un archivo HTML en Mi PC). Esto minimiza las interrupciones que pueden producirse en otros programas del equipo si el contenido o los programas que está ejecutando en Internet Explorer son inestables.

Especifica si desea que Internet Explorer permita que los sitios Web realicen el seguimiento del uso de páginas Web. Si activa esta casilla de verificación permitirá que los sitios creen un registro de las páginas que ve, aunque esté viendo las páginas Web sin conexión a la red. Este registro se enviará al sitio la próxima vez que tenga acceso a él. Gracias al seguimiento del uso y la popularidad de determinadas páginas Web, los proveedores de contenidos pueden ajustar el contenido futuro para que se adapte a los intereses de los usuarios.

Especifica que desea que Internet Explorer realice automáticamente las actualizaciones programadas de las suscripciones.

Especifica si desea que se inicie automáticamente una versión nueva diferente de Internet Explorer cuando descargue contenido de los sitios Web marcados para verlos sin conexión. Esto reduce al mínimo las interrupciones que pueden producirse en otros programas del equipo si el contenido de la página o los programas que está ejecutando en Internet Explorer son inestables.

Especifica si desea que Internet Explorer compruebe el certificado de una compañía de software para ver si se ha revocado antes de aceptarlo como válido.

Especifica cómo desea que Internet Explorer maneje un "cookie" permanente desde un sitio Web.

Un cookie es un archivo creado por un sitio de Internet que almacena información acerca de usted en su equipo, como su identidad y sus preferencias al visitar dicho sitio. Un cookie "persistente" se almacena como un archivo en el equipo y permanece en él cuando cierra Internet Explorer.

Para especificar que desea que Internet Explorer acepte cookies sin preguntarle antes, haga clic en **Activar**.

Para especificar que desea que Internet Explorer le avise cuando esté a punto de recibir un cookie de un sitio Web, haga clic en **Pedir datos**.

Para especificar que no desea permitir que los sitios Web almacenen cookies en el equipo y que dichos sitios no puedan leer los existentes en el equipo, haga clic en **Desactivar**.

Especifica que no desea permitir que los sitios Web almacenen "cookies" en el equipo y que dichos sitios no puedan leer los existentes en el equipo. Un cookie es un archivo creado por un sitio Web y almacenado en su equipo; almacena información acerca de su identidad y sus preferencias al visitar ese sitio.

Especifica si desea que Internet Explorer imprima los colores e imágenes de fondo cuando imprima una página Web. Al activar esta casilla de verificación puede hacer más lenta la velocidad con que se imprime la página y reducir la calidad de impresión, dependiendo de las capacidades de la impresora.

Especifica si desea que Internet Explorer busque una dirección de Internet utilizando diferentes "dominios raíz".

Por ejemplo, si escribe un nombre de dominio erróneo, como **www.microsoft.org**, Internet Explorer puede comprobar la raíz "microsoft" con otros dominios, como .edu, .com y .gov. Podría sugerir una coincidencia con **www.microsoft.com**.

Especifica cómo desea que Internet Explorer busque direcciones Web (direcciones URL) similares cuando escriba una dirección Web en la barra de direcciones o haga clic en un vínculo y no se pueda encontrar la dirección. Elija una de las opciones siguientes:

Si no desea que Internet Explorer busque direcciones similares, haga clic en **No buscar nunca**.

Si desea que Internet Explorer le pregunte si desea buscar cuando no pueda encontrar una dirección, haga clic en **Preguntar siempre**.

Si desea que Internet Explore busque sin preguntarle antes, haga clic en **Buscar siempre**.

Devuelve todas las configuraciones de la ficha **Opciones avanzadas** a la configuración original de Internet Explorer.

Haga clic aquí para especificar la información personal que puede compartir cuando un sitio Web pida información a los visitantes.

Haga clic aquí para mostrar todos los detalles acerca de quién expidió el certificado y a quién se lo expidió y de la directiva del certificado.

Haga clic aquí para mostrar el certificado de la compañía u organización (entidad emisora de certificados) que expide el certificado.

Especifica el nombre descriptivo que asigna a este certificado. Esto le ayudará a identificarlo y utilizarlo cada vez que aparezca en los programas del equipo.

Muestra si el certificado es válido o no y si ha elegido confiar en él.

Muestra para qué se puede utilizar este certificado, como para enviar o recibir correo electrónico, para sitios Web o para información de tarjeta de crédito.

Muestra la cadena o la serie de certificados hasta el emisor de certificados (entidad emisora de certificados). Esto le ayudará a decidir si confía en uno de los certificados de la cadena o en este certificado.

Muestra el certificado seleccionado en la serie de certificados.

Especifica que Internet Explorer debe utilizar un nivel de confianza con este certificado equivalente al que utiliza con el emisor de certificados.

Especifica que confía en este certificado, sin tener en cuenta si confía en el certificado del emisor.

Especifica que no confía en este certificado, sin tener en cuenta si confía en el certificado del emisor.

Muestra una lista de campos que contienen detalles acerca de este certificado.

Muestra detalles acerca del campo seleccionado en la lista **Campos**.

Especifica que desea resaltar los vínculos cuando los señale y el color que se utilizará para el texto del vínculo.

Especifica el nivel de acceso con que aceptará los subprogramas Java sin pedirle los permisos. Normalmente, los subprogramas Java requieren un determinado nivel de acceso a archivos, carpetas y conexiones de red del equipo. Si un subprograma Java requiere un acceso mayor del especificado, se le pedirá que otorgue más permisos al subprograma. Seleccione uno de los siguientes:

Para especificar configuraciones individuales para cada tipo de acceso que pueda requerir un subprograma Java, haga clic en **Personalizar**.

Para permitir el máximo acceso, haga clic en **Seguridad baja**.

Para permitir un acceso moderado, haga clic en **Seguridad media**.

Para permitir el mínimo acceso, haga clic en **Seguridad alta**.

Para no permitir que se ejecuten subprogramas Java en su equipo, haga clic en **Desactivar Java**.

Especifica que, según se vaya desplazando de una página Web a otra, Internet Explorer realice un fundido de la página que esté dejando y haga aparecer la página que está abriéndose.

Especifica cómo desea que se subrayen los vínculos de las páginas Web. Seleccione una de las opciones siguientes:

Para subrayar todos los vínculos, haga clic en **Siempre**.

Para no subrayar los vínculos, haga clic en **Nunca**.

Para subrayar los vínculos cuando el puntero del *mouse* (ratón) esté sobre el vínculo, haga clic en **Activar**.

Haga clic aquí para restablecer el nivel de seguridad con el nivel predeterminado de esta zona.

Haga clic aquí para restablecer la configuración personalizada de cada opción con la configuración predeterminada del nivel de seguridad especificado. Esto le permitirá obtener las configuraciones predeterminadas de nivel de seguridad Bajo, Bajo-medio, Medio o Alto, y modificarlas después para esta zona de seguridad.

Muestra el nombre del sitio Web que solicita información y la dirección URL de ese sitio.

Muestra la información específica que el sitio Web está pidiendo al Asistente para perfiles y le permite elegir los elementos que desea compartir.

Muestra cómo pretende el sitio Web utilizar la información que usted está compartiendo.

Haga clic aquí para ver el certificado del sitio Web que le pide información.

Especifica si la información que está compartiendo estará segura cuando la envíe por Internet.

Especifica si desea que Internet Explorer comparta automáticamente la información del Asistente para perfiles cuando el sitio Web o las páginas Web del sitio lo requieran, sin pedirle permiso.

Especifica si desea desactivar el depurador de archivos de comandos, si hay alguno instalado. Los programadores de sitios Web utilizan los depuradores de archivos de comandos para comprobar los programas y los archivos de comandos de sus páginas Web.

Haga clic aquí para ver la carpeta Downloaded Programs, que muestra los controles ActiveX y Java que se han descargado en el equipo.

Muestra el tipo de control que está viendo. Si el tipo es Acceso directo, está viendo las propiedades del acceso directo a un elemento, no las del elemento original.

Muestra la fecha en que se creó el control.

Indica la fecha de la última vez que se abrió el control.

Muestra el tamaño del control.

El Id. de clase (CLSID) de este control. Coincide con el Id. que muestra la etiqueta Object de una página Web.

Muestra si el control está instalado, dañado o desconectado. Dañado significa que se han eliminado uno o más archivos de dependencias. Desconectado significa que un programa de instalación ha registrado el archivo .ocx en una ubicación distinta de aquella donde lo instaló la descarga de código.

Muestra la ubicación (dirección URL) desde la que se instaló el objeto.

Muestra una lista de los archivos de su equipo que este objeto necesita para su ejecución.

Muestra una lista de los paquetes de Java de su equipo que este objeto necesita para su ejecución.

Especifica el número de versión de este control.

Especifica una descripción de este control.

Especifica el editor de este control.

Especifica la versión de idioma de este control.

Especifica la información de copyright de este control.

Haga clic aquí para agregar o quitar determinados sitios Web de esta zona.

Especifica que se incluyan en esta zona todos los sitios que el administrador del sistema haya definido como locales (intranet).

Especifica que se incluyan en esta zona todos los sitios para cuyo acceso haya especificado no utilizar el servidor proxy. Para ver la lista de estos sitios, haga clic en el menú **Herramientas** del explorador, elija **Opciones de Internet**, haga clic en la ficha **Conexiones** y, a continuación, haga clic en el botón **Configuración LAN**.

Especifica que se van a incluir en esta zona todos los sitios que se encuentran en rutas de acceso de red.

Muestra el tipo de los certificados de la lista. Seleccione un tipo de emisor de certificados.

Haga clic aquí para especificar una configuración de Java personalizada.

Especifica que desea suscribirse al canal actual. Internet Explorer le informará automáticamente de los cambios en el canal y descargará automáticamente las páginas desde el sitio según la programación establecida por el proveedor del canal o por usted.

Especifica que desea agregar este sitio Web a su lista Favoritos, pero no desea que se le informe cuando haya cambios en el contenido del sitio Web ni desea descargar a su equipo el contenido actualizado.

Puede mostrar manualmente el contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas cada vez que visite la página Web.

Especifica que desea que Internet Explorer compruebe periódicamente si hay cambios en el contenido de este sitio Web y que le informe cuando se hayan producido cambios.

Puede mostrar manualmente el contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas cada vez que visite la página Web.

Especifica que desea agregar este canal a la barra de canales, pero no desea que se le informe automáticamente cuando haya cambios en el contenido del canal ni desea descargar automáticamente en su equipo el contenido actualizado.

Puede mostrar manualmente el contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas cada vez que visite el canal.

Especifica que desea que Internet Explorer compruebe periódicamente si hay cambios en el contenido de este canal y que le informe cuando se hayan producido cambios.

Puede mostrar manualmente el contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas cada vez que visite el canal.

Haga clic aquí para personalizar la notificación, la programación de comprobación o los elementos que se van a descargar cuando cambie el contenido de este sitio Web.

Especifica qué nivel de seguridad desea asignar a los canales de distribución de software de esta zona.
Seleccione uno de los siguientes:

Para descargar o instalar software automáticamente desde canales de software sin preguntar, haga clic en **Seguridad baja**.

Para descargar software automáticamente desde canales de software sin preguntar, pero no permitir que se instale automáticamente, haga clic en **Seguridad media**.

Para permitir únicamente la notificación, pero no la instalación ni la descarga automáticas, haga clic en **Seguridad alta**.

Especifica cómo desea administrar las peticiones de servidores que necesitan información de inicio de sesión. Los servidores de intranet (y en algunos casos sitios de Internet) suelen requerir un nombre de usuario y una contraseña para limitar el acceso únicamente a los usuarios autorizados. Seleccione uno de los siguientes métodos de inicio de sesión para los sitios de esta zona:

Para conectarse a un servidor con el nombre de usuario y la contraseña actuales de Windows, haga clic en **Inicio de sesión automático con el nombre de usuario y contraseña actuales**.

Para conectarse a un servidor con el nombre de usuario y la contraseña de la sesión actual, pero sólo si el servidor está en su zona de intranet local, haga clic en **Inicio de sesión solamente a zonas de la Intranet**.

Para conectarse a un servidor y proporcionar un nombre de usuario y una contraseña cuando se le pidan, haga clic en **Preguntar por el nombre de usuario y la contraseña**.

Para conectarse a un servidor sin intentar proporcionar ni enviar ninguna información de inicio de sesión, haga clic en **Inicio de sesión anónimo**.

Muestra el nombre de este control.

Borra la lista de sitios Web que anteriormente permitió que tuvieran acceso a la información de su Asistente para perfiles sin preguntar.

Especifica si aceptará las solicitudes de los sitios Web de información del Asistente para perfiles. Si desactiva esta casilla de verificación, no se proporcionará la información del Asistente y no le pedirá que proporcione información.

Si activa esta casilla de verificación, cuando un sitio Web solicita información del Asistente para perfiles se le pedirá que elija la información que va a compartir. En ese momento, también puede elegir que esta información se pueda compartir con el sitio Web en el futuro sin preguntar.

Especifica si las páginas Web se van a mostrar automáticamente en pantalla completa cada vez que inicie Internet Explorer.

Especifica si va a recibir una advertencia cuando envíe información a través de un formulario Web y dicha información se enviará a una ubicación de Web distinta de la página Web en la que se encuentra dicho formulario.

Especifica si se mostrará el botón **Tamaño** de la barra de herramientas para controlar el tamaño de la fuente de la página Web.

Especifica si desea mostrar o no un icono de acceso directo para Internet Explorer en el escritorio.

Especifica si se mostrará o no la pantalla de bienvenida de Internet Explorer cada vez que inicie su equipo.

Especifica si se mostrarán automáticamente o no las páginas Web de canal en pantalla completa cada vez que abra un canal desde el escritorio.

Especifica si desea borrar o no el contenido de la carpeta Archivos temporales de Internet cuando cierre el explorador.

Haga clic aquí para importar todos los certificados y claves relevantes contenidos en un archivo .pfx especificado.

Haga clic aquí para exportar el certificado seleccionado a un archivo. Los archivos de certificado suelen tener una extensión .pub. El certificado seleccionado, su cadena (la jerarquía de certificados) y las claves asociadas con él (si existen), se exportan a un archivo en la ubicación que especifique. Este archivo tendrá la extensión .pfx.

Especifica si desea intentar o no utilizar el protocolo HTTP 1.1 al conectarse a sitios Web a través de un servidor proxy. Muchos sitios Web todavía utilizan HTTP 1.0, por lo que si tiene dificultades al conectarse a algunos sitios Web, puede que desee desactivar esta casilla de verificación.

Especifica si desea intentar o no utilizar el protocolo HTTP 1.1 al conectarse a sitios Web a través de un servidor proxy. Muchos sitios Web todavía utilizan HTTP 1.0, por lo que si tiene dificultades al conectarse a algunos sitios Web, puede que desee desactivar esta casilla de verificación.

Especifica si el tamaño de la imagen se debe expandir para llenar todo el texto alternativo cuando se desactiva la casilla de verificación **Mostrar imágenes**.

Especifica si desea mover o no el símbolo de intercalación del sistema cada vez que cambie el enfoque o la selección. Algunas ayudas accesibilidad, como los lectores de pantallas o ampliadores de pantalla, utilizan el símbolo de intercalación del sistema para determinar qué área de la pantalla leer o ampliar.

Especifica si desea mostrar o no la barra de canales en el escritorio al iniciar el equipo, aunque no tenga activada la interfaz Active Desktop.

Especifica si desea utilizar o no la consola Java. Los programadores de sitios Web utilizan esta característica para comprobar programas y subprogramas Java. Si cambia esta configuración, debe reiniciar su equipo para que la configuración surta efecto.

Especifica si desea que Internet Explorer compare las marcas diacríticas al buscar texto en idiomas de Oriente Medio.

Especifica si desea que Internet Explorer compare los caracteres kashida (tatweel) al buscar texto en idiomas de Oriente Medio.

Especifica si desea que Internet Explorer compare los caracteres alef al buscar texto en idiomas de Oriente Medio.

Por ejemplo, si desea buscar una palabra que empiece por alef y especifica alef hamza, la palabra no se encontrará si empieza por alef hamza arriba, alef hamza abajo o alef madda. Si se especifica, deberá especificar el formato correcto de alef para las coincidencias.

Especifica que sólo desea actualizar manualmente este sitio Web cuando elija el comando **Sincronizar** del menú **Herramientas**; es decir, que no desea que se actualice automáticamente como consecuencia de una programación.

Especifica que desea actualizar automáticamente este elemento sin conexión, utilizando las programaciones seleccionadas. Para establecer una programación para este elemento sin conexión, haga clic en **Nuevo**. Para cambiar la configuración de una programación existente, haga clic en ella y, a continuación, en **Editar**.

Muestra las programaciones configuradas actualmente para sincronizar elementos del equipo. Puede agregar este elemento a más de una programación. Active la casilla de verificación correspondiente a cada programación que utilizará este elemento sin conexión.

Haga clic aquí para configurar una nueva programación que actualice este elemento sin conexión.

Haga clic aquí para cambiar la configuración de la programación seleccionada.

Haga clic aquí para quitar de la lista la programación seleccionada. De esta forma se elimina la disponibilidad de esta programación para todos los elementos que utilicen programaciones de sincronización, no únicamente las de este elemento sin conexión.

Especifica que no desea que Internet Explorer actualice este elemento favorito al trabajar en otros programas. Al programar la actualización de este elemento, Internet Explorer esperará hasta que no haya actividad del *mouse* (ratón) o del teclado antes de comenzar la actualización.

Especifica si desea que Internet Explorer descargue más páginas, además de la de nivel superior del sitio Web seleccionado. Puede indicar que desea descargar hasta tres niveles de profundidad del sitio. Por ejemplo, si especifica dos niveles de profundidad, se descargará la primera página y las todas demás páginas a las que tiene vínculos. Al especificar tres niveles, se descargarán todas las páginas vinculadas hasta las de segundo nivel.

Especifica si desea que Internet Explorer descargue todas las páginas vinculadas al sitio Web seleccionado, aunque estén en otros sitios, hasta el número de niveles especificado en **Descargar páginas hasta x vínculos de profundidad desde esta página**.

Especifica si desea limitar la cantidad máxima de información que Internet Explorer descarga en su disco duro desde este sitio Web, además de permitirle establecer ese límite en kilobytes (KB).

Haga clic aquí para especificar qué tipo de contenido desea descargar de este sitio Web.

Especifica si desea que Internet Explorer le avise por correo electrónico cada vez que cambie el contenido del sitio Web seleccionado.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección de correo electrónico a la que desea que Internet Explorer envíe las notificaciones sobre actualizaciones.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre de su servidor de correo electrónico.

Haga clic aquí si el elemento seleccionado requiere que inicie una sesión antes de poder abrir el sitio Web. Por ejemplo, podría tener que iniciar una sesión en un sitio con derechos de acceso restringidos o un sitio en el que tenga que pagar para suscribirse, como una revista.

Proporciona un espacio para que escriba el Id. de usuario requerido para tener acceso al sitio Web seleccionado.

Proporciona un espacio para que introduzca la contraseña requerida para tener acceso al sitio Web seleccionado.

Especifica si desea que Internet Explorer descargue imágenes gráficas cuando actualice el sitio Web seleccionado. Las imágenes gráficas pueden tardar más tiempo en descargarse y ocupar gran cantidad de espacio en el disco duro.

Especifica si desea que Internet Explorer descargue archivos de sonido y de vídeo cuando actualice el sitio Web seleccionado. El sonido y las imágenes de vídeo pueden tardar más tiempo en descargarse y pueden ocupar gran cantidad de espacio en el disco duro.

Especifica si desea que Internet Explorer descargue controles ActiveX y subprogramas Java cuando actualice el sitio Web seleccionado. Se trata de programas avanzados que se ejecutan en segundo plano y que permiten a algunos sitios Web mostrar objetos especiales. Si elige no descargar estos programas, el sitio Web puede aparecer incompleto o no mostrarse correctamente.

Especifica que debe intentarse automáticamente una conexión utilizando la conexión predeterminada de Acceso telefónico a redes cuando necesite una conexión a Internet.

Si no hay ninguna conexión configurada, haga clic en el botón **Agregar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Muestra una lista de las conexiones de Acceso telefónico a redes configuradas en el equipo y le permite activar y desactivar conexiones.

Quita la conexión seleccionada de la lista de conexiones a Internet. Puede desactivar una conexión sin quitarla de la lista si desactiva la casilla de verificación correspondiente a dicha conexión.

Especifica si, al usar esta conexión, deben pasarse por alto las opciones del archivo de configuración automática. El archivo de configuración automática puede contener opciones que especifican el servidor proxy, que no serán válidas si va a conectarse de forma remota a través de un módem.

Especifica si debe desconectarse automáticamente el módem al salir de todos los programas de Internet. Esto resulta útil si también está usando esta conexión para correo electrónico, salas de conversación y otros programas basados en Internet.

Especifica si debe usarse esta conexión al explorar páginas Web en su intranet local (red interna).

Especifica si debe usarse esta conexión al explorar páginas Web en la intranet local (red interna).

Activa las conexiones seguras a sitios Web habilitados para Fortezza mediante el uso de una tarjeta Fortezza Crypto. Fortezza es una especificación de cifrado basado en hardware utilizada en el Departamento de Defensa de EE.UU. Para habilitar una conexión Fortezza, debe instalar antes un lector de tarjeta Fortezza Crypto, una tarjeta Fortezza Crypto, y todos los controladores de software y proveedores de servicios de cifrado (CSP), según le indique el fabricante de lectores de tarjetas.

Especifica que desea que el contenido de la página Web seleccionada quede disponible cuando el equipo no esté conectado a Internet. Cuando una página está marcada como disponible sin conexión, puede actualizar su contenido manualmente si elige **Sincronizar** en el menú **Herramientas**. Si desea realizar la actualización automáticamente, haga clic en el botón **Personalizar** de este cuadro de diálogo y, a continuación, configure una programación.

Especifica la frecuencia en días, y a qué hora de esos días, desea que Internet Explorer compruebe y descargue el contenido nuevo de la página Web seleccionada.

Especifica el nombre de esta programación. Este nombre se muestra en la lista de programaciones disponibles para todos los demás elementos sin conexión.

Especifica que debe quedar disponible sin conexión todo el contenido que el proveedor de contenidos haya agrupado con el sitio Web seleccionado. Generalmente, esto incluye páginas vinculadas a la página principal y la tabla de contenido de este sitio.

Especifica que debe quedar disponible sin conexión únicamente la página principal y la tabla de contenido del sitio Web seleccionado. Todas las demás páginas vinculadas a la página principal o a la tabla de contenido deben marcarse por separado para su exploración sin conexión.

Muestra el nombre de este documento Web.

Muestra la dirección URL de este documento Web.

Define un método abreviado de teclado que hay que presionar para iniciar o cambiar a un programa. Los métodos abreviados de teclado incluyen automáticamente CTRL+ALT. Presione la tecla que desee agregar a esta combinación. Por ejemplo, para definir la combinación de método abreviado de teclado CTRL+ALT+H, presione H. No puede utilizar ESC, ENTRAR, TAB, BARRA ESPACIADORA, IMPR PANT o RETROCESO.

Ningún otro programa puede utilizar este método abreviado de teclado. Si el método que especifica entra en conflicto con otro de Windows, el método abreviado de teclado del programa no funcionará.

Muestra cuántas veces ha visitado esta página Web.

Muestra la última vez que Internet Explorer comprobó en el Web si hubo modificaciones en este elemento favorito.

Muestra el tamaño de esta página Web la última vez que la descargó.

Muestra si Internet Explorer pudo comprobar los cambios y si se detectaron o descargaron cambios.

Muestra el tamaño total de descarga de los componentes de la lista. Si los componentes están instalados en el equipo, la cantidad de espacio libre en el disco duro será menor.

Muestra el tiempo estimado que llevará la descarga de los componentes de la lista en el equipo.

Especifica si no debe descargarse nunca este componente. Si está activada esta casilla de verificación, en el futuro no recibirá ninguna notificación acerca de la descarga de los componentes de la lista.

Descarga los componentes de la lista.

Cierra este cuadro de diálogo sin descargar ningún componente.

Le permite experimentar con mundos virtuales y otros contenidos tridimensionales en Internet.

Le permite ejecutar con seguridad programas Java en el equipo.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en japonés.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en coreano.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre textos de Europa central, cirílico, griego, turco y báltico.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en chino tradicional.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en chino simplificado.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en tailandés.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en hebreo.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en vietnamita.

Incluye las fuentes TrueType y otros archivos auxiliares necesarios para que Internet Explorer muestre texto en árabe.

Permite al explorador detectar y mostrar correctamente el contenido de las páginas Web cuando no están en el idioma original del explorador.

Permite ejecutar archivos multimedia desde Internet, como los archivos .wav (audio) y .mov (vídeo).

Permite utilizar Reproductor multimedia de Windows para reproducir archivos multimedia RealNetworks RealAudio y RealVideo.

Permite almacenar y compartir de manera segura la información sobre pagos y envíos que se utilizará en el comercio en Internet.

Permite ver gráficos que usan un formato para gráficos patentado de America OnLine.

Optimiza el acceso sin conexión a páginas Web mientras está desconectado de Internet o de su intranet, y reduce los errores y los tiempos de espera asociados a estar desconectado. Se recomienda para equipos portátiles y usuarios domésticos.

Permite suscribirse rápidamente a un proveedor de servicios Internet para conectarse a Internet.

Permite ver páginas que contengan texto complejo o internacional (por ejemplo, árabe, hebreo y tailandés).

Sube una posición en la lista Favoritos la carpeta o el elemento favorito que seleccione.

Baja una posición en la lista Favoritos la carpeta o el elemento favorito que seleccione.

Crea una carpeta nueva en su lista Favoritos. Después de hacer clic en este botón, escriba un nombre para la carpeta y presione ENTRAR.

Ordena alfabéticamente sus carpetas y elementos favoritos.

Especifica que desea que el contenido de la página Web seleccionada quede disponible cuando el equipo no esté conectado a Internet. Cuando una página está marcada como disponible sin conexión, puede actualizar su contenido manualmente si elige **Sincronizar** en el menú **Herramientas**. Si desea realizar la actualización automáticamente, haga clic en el botón **Propiedades** de este cuadro de diálogo y, a continuación, configure una programación.

Haga clic aquí para importar en su lista Favoritos los marcadores almacenados en archivos .html de otros programas exploradores.

Haga clic aquí para exportar el elemento favorito seleccionado en forma de archivo .html que otros programas exploradores puedan utilizar como marcador.

Muestra las opciones del sitio Web, de descarga y de programación del elemento favorito seleccionado.

Muestra las carpetas y sitios Web de la lista Favoritos.

Especifica que, cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer no debe comprobar si la página ha cambiado desde la última vez que la vio.

Al seleccionar esta opción, Internet Explorer comprueba si hay nuevo contenido cuando regrese a una página visitada un día o en una sesión anteriores. Con el tiempo, si Internet Explorer determina que las imágenes de la página cambian poco, buscará las nuevas imágenes con menor frecuencia.

Si selecciona esta opción puede acelerar la exploración de las páginas que ya haya visto.

Si desea ver la versión más reciente de una página determinada, aunque haya seleccionado esta opción, regrese a la página y haga clic en el botón **Actualizar** de la barra de herramientas.

Especifica que Internet Explorer debe notificarle si un archivo ha terminado de descargarse en el equipo.

Especifica el tipo de archivos que está guardando.

Para guardar todos los archivos necesarios para mostrar esta página, incluidos los gráficos, los marcos y las hojas de estilos, haga clic en **Página Web completa**.

Para guardar toda la información necesaria para mostrar esta página en un único archivo codificado como MIME, haga clic en **Archivo Web**.

Nota Archivo Web sólo está disponible si ha instalado Outlook Express 5.0 o posterior.

Para guardar la página .html actual, haga clic en **Página Web, sólo HTML**.

Para guardar el archivo .htm actual como un archivo de texto, haga clic en **Archivo de texto**.

Enumera los juegos de caracteres instalados en el equipo.

Especifica si desea guardar esta contraseña de forma que no tenga que escribirla la próxima vez que establezca esta conexión.

Nota Si activa esta casilla de verificación, otras personas pueden tener acceso a sitios restringidos utilizando su equipo, su nombre de usuario y su contraseña.

Muestra el nombre o “cadena” que define el área de este sitio Web al que puede tener acceso utilizando este nombre de inicio de sesión. Un “territorio” suele ser un directorio y el inicio de sesión proporciona acceso al contenido de ese directorio, sus subdirectorios y, en ocasiones, determinados archivos o páginas ajenos al directorio. Un sitio Web puede contener varios territorios, cada uno de los cuales exige inicios de sesión independientes.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre del dominio de red asignado a su cuenta, si se lo solicita el sitio Web.

Muestra el nombre del servidor utilizado por este sitio Web. Si el sitio utiliza un “servidor de seguridad”, aparecerá el nombre del servidor proxy.

Especifica si desea que Internet Explorer siga únicamente los vínculos que señalen a páginas HTML al actualizar el sitio Web seleccionado. Si elige esta opción, reducirá el tiempo de descarga aunque pueden faltar algunos vínculos cuando vea este sitio sin conexión.

Especifica que debe mostrarse un mensaje al final de la descarga de un archivo para indicar que ha finalizado la descarga.

Especifica que se produzca la descarga e instalación automáticas de componentes Web si una página Web los necesita para mostrar la página correctamente o para realizar una tarea determinada.

Especifica que debe comprobarse el Web para confirmar si hay alguna versión más reciente de Internet Explorer. Si selecciona esta opción, Internet Explorer comprobará si hay una nueva versión en el Web aproximadamente cada 30 días, le notificará cuando así ocurra y le preguntará si desea descargarla.

Proporciona servicios de animación y multimedia a su equipo, para el contenido que se muestra en una página Web y en una ventana diferente.

Permite utilizar multimedia interactivo de gran calidad en el Web, como en juegos, presentaciones, etc.

Instala la Ayuda en pantalla para Internet Explorer.

Instala los archivos necesarios para configurar y ejecutar Microsoft Network.

Permite ver páginas que utilizan enlace de datos HTML dinámico. Después, cuando vea una página que utilice enlace de datos HTML dinámico, podrá actualizar o cambiar el contenido de la página sin tener que actualizarla desde el servidor. Por ejemplo, si está viendo una página Web que calcula los pagos de un crédito, puede actualizarlos mediante los datos almacenados en la página Web, sin que la información tenga que circular entre el servidor y su equipo cada vez que desee hacer el cálculo.

Agrega una aplicación auxiliar gráfica que proporciona un acceso más completo a sitios FTP, así como sucesos de sonido en el Panel de control para la exploración.

Guarda esta configuración de forma que nunca se descarguen los componentes de la lista.

Especifica si desea enviar y recibir información segura a través de TLS (Transport Layer Security), un estándar de seguridad similar a SSL3 (Secure Sockets Layer). Tenga en cuenta que algunos sitios Web pueden no aceptar este protocolo.

Haga clic aquí para cambiar el idioma utilizado para mostrar los menús y los cuadros de diálogo.

Especifica el idioma que desea utilizar para mostrar los menús y cuadros de diálogo.

Haga clic aquí para ir a una página Web en la que pueda descargar idiomas para menús y cuadros de diálogo.

Especifica el nivel de seguridad de esta zona y resume la configuración predeterminada de ese nivel. Para ver la restante configuración de esta zona, haga clic en **Nivel personalizado**.

Muestra las zonas de contenido Web disponibles para su equipo.

Haga clic aquí para agregar, modificar o eliminar los métodos y la información de pago, además de datos sobre la dirección almacenados por Microsoft Wallet.

Haga clic aquí para modificar la configuración de Autocompletar para las direcciones y formularios Web.

Especifica que los elementos sin conexión puedan actualizarse automáticamente según las programaciones configuradas para ellos.

Especifica si se cerrará cualquier carpeta abierta con anterioridad cuando abra una carpeta desde la barra Favoritos, Historial o desde la ventana Organizar favoritos.

Especifica si deben mostrarse los errores reales de la secuencia de comandos cuando una página no se muestre correctamente por problemas con dicha secuencia. Esta característica está desactivada de forma predeterminada, pero resulta útil para los programadores que desean comprobar páginas Web.

Especifica la detección de la configuración de servidor proxy existente en su equipo cada vez que instale o actualice Internet Explorer.

Especifica que no debe detectarse la configuración del servidor proxy. Si se necesita dicha configuración, debe especificarla manualmente o utilizar un archivo de configuración suministrado por el administrador del sistema.

Especifica que debe detectarse la configuración de servidor proxy cada vez que cambie la ubicación de red. Por ejemplo, seleccione esta opción si se conecta con un equipo portátil a la red corporativa a través de una red de área local (LAN) cuando está en el trabajo y utiliza una conexión de Acceso telefónico a redes al usar el equipo portátil en su domicilio.

Especifica la detección de la configuración del servidor proxy cada vez que se modifica alguna conexión o configuración de la red.

Especifica si debe permitirse trabajar con archivos y carpetas ubicados en un servidor Web de la misma forma que trabajaría con los archivos y las carpetas en Mi PC o en el Explorador de Windows.

Algunos ejemplos de servidores compatibles con carpetas Web son WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) y servidores Microsoft FrontPage. Para saber qué servidores están configurados para carpetas Web, consulte con el administrador del sistema.

Especifica el programa de edición HTML que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica si va a usar UTF-8, estándar que define caracteres de forma que puedan leerse en cualquier idioma. De esta forma podrá intercambiar direcciones de Internet (direcciones URL) que contengan caracteres de cualquier idioma.

Especifica si se mostrará el botón **Ir** junto a la barra de direcciones. Cuando aparece el botón **Ir**, puede escribir una dirección en la barra de direcciones y hacer clic en él para ir a esa página Web. Se muestre o no el botón **Ir**, siempre puede presionar ENTRAR después de escribir la dirección para ir a esa página Web.

Especifica si cuando surja un problema de conexión a un servidor de Internet se debe proporcionar una descripción detallada, con sugerencias acerca de cómo solucionar el problema. Si desactiva esta casilla de verificación, sólo verá el código y el nombre del error.

Especifica si desea que Internet Explorer complete automáticamente las direcciones de Internet a medida que las escribe en la barra de direcciones, según las entradas que ha utilizado anteriormente.

Por ejemplo, si empieza a escribir **http://www.home.micr** y ha visitado antes <http://www.home.microsoft.com>, Autocompletar sugerirá "http://www.home.microsoft.com". Para ver otras coincidencias, presione la tecla FLECHA ABAJO. Una vez que termine de escribir una dirección Web, o cuando Autocompletar encuentre una coincidencia, haga clic en el botón **Ir**.

Especifica si desea que Internet Explorer complete entradas al escribir nombres de archivo, rutas de acceso o carpetas en la barra de direcciones o en el cuadro de diálogo **Ejecutar**, según las entradas que haya utilizado anteriormente.

Por ejemplo, si empieza a escribir **E:\Public\project1** en la barra Dirección, y visitó anteriormente E:\Public\project1\templates, Autocompletar sugerirá "E:\Public\project1\templates". Para ver otras coincidencias, presione la tecla FLECHA ABAJO. Una vez que termine de escribir el nombre del archivo o la ruta de acceso, o cuando Autocompletar encuentre una coincidencia, haga clic en el botón **Ir**.

Especifica si debe comprobarse si hay carpetas compartidas en el equipo antes de establecer una conexión de acceso telefónico a redes. De esta manera se desactiva el uso compartido de dichas carpetas, de manera que otros usuarios de Internet no puedan tener acceso a ellas en su equipo.

Especifica si desea que Internet Explorer sugiera entradas para nombres de usuario cuando los escriba en páginas Web y que rellene automáticamente la contraseña correspondiente a dichos nombres si los ha guardado previamente en Internet Explorer.

Nota Por motivos de seguridad, Internet Explorer no muestra realmente las contraseñas y cada carácter de un cuadro de contraseña se representa mediante un asterisco (*).

Especifica si desea que Internet Explorer le pregunte si desea guardar una contraseña al escribirla en una página Web. A continuación, cuando utilice un nombre de usuario que haya empleado anteriormente, Internet Explorer rellenará automáticamente la correspondiente contraseña si la ha guardado.

Si desactiva esta casilla de verificación, no se guardarán las nuevas contraseñas y tendrá que escribir la contraseña cada vez con cada nuevo nombre de usuario o contraseña que no se hayan guardado anteriormente.

Nota Por motivos de seguridad, Internet Explorer no muestra realmente las contraseñas y cada carácter de un cuadro de contraseña se representa mediante un asterisco (*).

Haga clic [aquí](#) para borrar de la carpeta Historial todas las entradas de nombre de usuario y contraseña que haya realizado anteriormente en páginas Web. De esta manera, nadie más podrá utilizar su equipo y tratar de ver cualquier información privada especificada anteriormente, viendo las entradas de la lista de Autocompletar.

Especifica que se ejecute la Instalación de Windows Update para que pueda instalar componentes que no se hubieran instalado previamente.

Especifica que se reparen los componentes que se hayan instalado incorrectamente y que se restauren los accesos directos de Internet Explorer que se hayan eliminado previamente del escritorio o del menú **Inicio**. En cuanto finalicen las reparaciones, tendrá que reiniciar el equipo.

Especifica que debe desinstalarse Internet Explorer 5.5 y Herramientas de Internet y volver a instalar sus versiones anteriores. Si desea seleccionar los componentes que debe restaurar, eliminar información de copia de seguridad o quitar los archivos de instalación, haga clic en el botón **Opciones avanzadas**.

Haga clic aquí para especificar qué Herramientas de Internet desea restaurar, si va a eliminar información de copia de seguridad o si desea quitar archivos de instalación. Este botón sólo está disponible si ha seleccionado la opción **Restaurar la instalación previa de Internet Explorer**.

Especifica que se debe restaurar la instalación previa de Internet Explorer y Herramientas de Internet, y muestra qué componentes pueden restaurarse. Seleccione los componentes que desee desinstalar y sustituir por sus versiones anteriores (si tenía una versión anterior instalada).

Especifica que se deben eliminar las carpetas y los archivos necesarios para desinstalar Internet Explorer 5.5 y Herramientas de Internet, y volver a instalar sus versiones anteriores.

Si elige esta opción, no podrá volver a desinstalar Internet Explorer 5.5 y Herramientas de Internet, pero ganará espacio en disco. La cantidad de espacio en disco liberado suele oscilar entre 3 y 10 megabytes (MB), según el número de Herramientas de Internet que haya instalado.

Especifica que se debe quitar del equipo la carpeta de instalación (y sus archivos) de Internet Explorer y Herramientas de Internet. Podrá seguir agregando Herramientas de Internet, pero tendrá que ejecutar el programa de instalación desde un CD-ROM de instalación de Internet Explorer y Herramientas de Internet, desde una ubicación de red o descargar de Internet los archivos de instalación.

Especifica si desea que Internet Explorer compruebe el certificado de un sitio de Internet para ver si se ha revocado antes de aceptarlo como válido.

Especifica que se muestren descripciones de texto de los botones de la barra de herramientas en esta barra y donde aparezca texto.

Para mostrar los nombres de los botones debajo de cada botón de la barra de herramientas, haga clic en **Mostrar etiquetas de texto**.

Para mostrar los nombre de algunos botones, como **Buscar** y **Atrás**, haga clic en **Texto selectivo a la derecha** en la parte derecha del botón de la barra de herramientas.

Para mostrar únicamente iconos en la barra de herramientas, haga clic en **Sin etiquetas de texto**.

Cambia el tamaño de los iconos mostrados en la barra de herramientas. Estos cambios aparecerán al cerrar el cuadro de diálogo **Personalizar barra de herramientas**.

Especifica que puede ver contenido multimedia de Macromedia Flash.

Especifica que puede administrar servidores Web mejorados WebDAV HTTP y de Microsoft FrontPage de la misma forma que los archivos del equipo.

Permite ver si hay personas conocidas conectadas e intercambiar mensajes instantáneos con ellos.

Especifica la compatibilidad con páginas Web que utilicen el lenguaje Microsoft Visual Basic Scripting.

Especifica que puede ver imágenes y gráficos vectoriales con Internet Explorer.

Proporciona servicios de directorio y administración de contactos.

Especifica si deben mostrarse marcadores de posición para las imágenes mientras se están descargando. De esta forma, los elementos de la página se colocan en las posiciones que ocuparán cuando se hayan descargado completamente las imágenes.

Esta opción no se tiene en cuenta si está desactivada la casilla de verificación **Mostrar imágenes**.

Muestra el nombre de la conexión que haya configurado como conexión predeterminada de Acceso telefónico a redes. Esta conexión se utilizará cuando seleccione la opción **Marcar cuando no esté conectado a la red**. Puede cambiar a una conexión predeterminada diferente si selecciona la conexión que desee en la lista y, a continuación, hace clic en **Predeterminada**.

Haga clic aquí para establecer el juego de caracteres seleccionado como predeterminado.

Enumera los juegos de caracteres instalados en el equipo. Una vez que seleccione un juego de caracteres, podrá cambiar la fuente.

Especifica la fuente que desea utilizar cuando se muestre texto con espaciado proporcional.

Especifica la fuente que desea utilizar al mostrar texto con ancho fijo.

Especifica que puede seleccionar el juego de caracteres de tipo MIME (Extensiones multipropósito de correo Internet) predeterminado para la fuente predeterminada seleccionada. En la lista, haga clic en el juego de caracteres que desee utilizar.

Especifica que Internet Explorer no marque una conexión automáticamente cuando sea necesario conectarse a Internet. Debe iniciar antes manualmente la conexión de acceso telefónico a redes y, a continuación, conectarse a Internet.

Si no hay ninguna conexión configurada, haga clic en el botón **Agregar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Especifica que cuando necesite una conexión a Internet, si no hay ninguna conexión a la red disponible, Internet Explorer intentará realizar automáticamente la conexión mediante la de Acceso telefónico a redes predeterminada.

Si no hay ninguna conexión configurada, haga clic en el botón **Agregar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Especifica que al buscar sitios Web desde la barra de direcciones se mostrará la página Web que más se aproxime a la que está buscando. En la barra de búsqueda se mostrarán otros sitios Web parecidos.

Especifica que al buscar sitios Web desde la barra de direcciones se mostrará la página Web que más se aproxime a la que está buscando.

Especifica que no se utilizará la barra de direcciones para las búsquedas. Puede seguir realizando búsquedas en la barra de búsquedas si hace clic en el botón **Buscar** de la barra de herramientas.

Especifica que cuando busque desde la barra de direcciones, la lista de resultados de la búsqueda se muestra en la ventana principal.

Haga clic en este botón para restablecer los valores predeterminados de Internet Explorer para sus páginas principal y de búsqueda, y para que le pregunte si desea que Internet Explorer sea su explorador predeterminado.

Nota Sólo se restablece esta configuración si instaló otro explorador Web después de instalar Internet Explorer y herramientas de Internet, y ese explorador cambió la configuración predeterminada.

Muestra los proveedores de búsqueda que puede agregar a sus proveedores favoritos en esa categoría de búsqueda.

Muestra los proveedores favoritos en el orden que se utilizarán cuando haga clic en el botón **Siguiente** de la barra de búsqueda.

Mueve el proveedor de búsqueda seleccionado en la lista **Proveedores disponibles** a la lista **Proveedores favoritos**.

Mueve el proveedor de búsqueda seleccionado en la lista **Proveedores favoritos** a la lista **Proveedores disponibles**.

Mueve el proveedor favorito seleccionado hacia arriba en el orden que se utilizará cuando haga clic en el botón **Siguiente** de la barra de búsqueda.

Mueve el proveedor favorito hacia abajo en el orden que se utilizará cuando haga clic en el botón **Siguiente** de la barra de búsqueda.

Restaura el conjunto predeterminado de proveedores favoritos para esta categoría de búsqueda.

Especifica que cuando hace clic en un vínculo Web en un programa que utilice Internet, como Outlook Express, y sólo hay abierta una ventana de Internet Explorer, la página Web aparece en la ventana del explorador abierta en lugar de abrir una ventana nueva.

Mantiene su lista de Favoritos limpia ocultando los vínculos que no ha utilizado recientemente, a la vez que mantiene otros vínculos fácilmente accesibles. Puede ver los vínculos ocultos si hace clic en la flecha hacia abajo en la parte inferior del menú **Favoritos**.

Proporciona un espacio para que vuelva a escribir la contraseña necesaria para tener acceso al sitio Web seleccionado. Si escribe esta contraseña dos veces, asegurará que no se equivoca la primera vez.

Especifica que cuando la sincronización está programada para comenzar, si el equipo no está conectado, intente conectar automáticamente con Internet, utilizando el método de conexión predeterminado.

Haga clic en este botón para especificar la configuración para conectar con Internet y compartir esa conexión con otros equipos de una red local.

Especifica que la barra Radio de Internet se muestre cada vez que inicie Internet Explorer, a no ser que la deshabilite en el menú **Ver**.

Si deshabilita esta opción, tendrá que habilitarla en el menú **Ver** cada vez que desee mostrarla, y estará deshabilitada cada vez que reinicie Internet Explorer.

Especifica que se use FTP pasivo, que no requiere que su equipo (local) conozca su dirección IP. Algunas configuraciones de red sólo funcionarán con el modo pasivo activado, mientras que otras sólo funcionarán con el modo pasivo desactivado. Esta característica le permite seleccionar el modo para compatibilidad con la configuración de red. La mayoría de las configuraciones de red admitirán ambos modos. El modo FTP pasivo se considera más seguro.

Especifica que muestre los sitios FTP en vista carpeta, que es parecido a explorar carpetas en el Explorador de Windows. Esta característica no funcionará con ciertos tipos de conexiones proxy. Si desactiva esta casilla de verificación, los sitios FTP mostrarán su contenido con un diseño basado en HTML.

