

## Karta Upraviť oprávnenia

Určuje spôsob, akým má program Internet Explorer zaobchodiť s celým obsahom a všetkými oprávneniami, ktoré požadujú podpísané aj nepodpísané aplety Java.

Na nasledovné oprávnenia vplývajú nastavenia Podpísaných a nepodpísaných oprávnení:

[Prístup ku všetkým súborom](#)

[Prístup ku všetkým sieťovým adresám](#)

[Vykonať](#)

[Dialógy](#)

[Systémové informácie](#)

[Tlač](#)

[Chránený vyhradený priestor](#)

[Súbor I/O smerovaný používateľovi](#)

## Nepodpísané oprávnenia

Oprávnenia môžete jednotlivito upresniť nastavením položky **Spustiť nepodpísaný obsah** na **Spustiť v karanténovom skripte**. Potom môžete každé oprávnenie obnoviť jednotlivito pomocou položiek **Vypnúť** alebo **Zapnúť**. Ak pod položkou **Spustiť nepodpísaný obsah** určíte **Vypnúť** alebo **Zapnúť**, toto nastavenie sa bude týkať všetkých oprávnení pod položkou **Doplnkové nepodpísané oprávnenia**.

Vyberte si jednu z nasledovných možností:

- Ak chcete spustiť nepodpísaný obsah len s oprávneniami povolenými v karanténovom skripte, kliknite na **Spustiť v karanténovom skripte**. Ak pre nastavenie **Spustiť nepodpísaný obsah** zvolíte **Spustiť v karanténovom skripte**, každé oprávnenie môžete obnoviť jednotlivito na stav **Vypnúť** alebo **Zapnúť**.
- Ak chcete nepodpísaný obsah automaticky bez predošlej výzvy odmietnuť, kliknite na **Vypnúť**. Všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové nepodpísané oprávnenia** sú nastavené na príkaz **Vypnúť** a zároveň žiadne z oprávnení nemožno jednotlivito nastaviť na **Zapnúť**.
- Ak chcete nepodpísaný obsah automaticky bez predošlej výzvy prijať, kliknite na **Zapnúť**. Všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové nepodpísané oprávnenia** sú nastavené na príkaz **Zapnúť**, a zároveň žiadne z oprávnení nemožno jednotlivito nastaviť na **Vypnúť**.

## Podpísané oprávnenia

Oprávnenia môžete jednotlivito upresniť nastavením položky **Spustiť podpísaný obsah** na **Výzva**, čím všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové podpísané oprávnenia** nastavíte na voľbu **Výzva**. Potom môžete každé oprávnenie obnoviť jednotlivito pomocou položiek **Vypnúť** alebo **Zapnúť**. Ak pod položkou **Spustiť podpísaný obsah** zvolíte **Vypnúť** alebo **Zapnúť**, zadané nastavenie sa bude týkať všetkých oprávnení pod položkou **Doplnkové podpísané oprávnenia**.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

- Ak chcete, aby sa pred vykonaním ďalších krokov zobrazila výzva, kliknite na voľbu **Výzva**. Ak pre nastavenie **Spustiť podpísaný obsah** zvolíte možnosť **Výzva**, všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové podpísané oprávnenia** budú nastavené na voľbu **Výzva**, ale každé oprávnenie môžete obnoviť jednotlivito pomocou príkazov **Vypnúť** alebo **Zapnúť**.
- Ak chcete podpísaný obsah automaticky bez predošlej výzvy odmietnuť, kliknite na **Vypnúť**. Všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové podpísané oprávnenia** sú nastavené na príkaz **Vypnúť**, a zároveň žiadne z oprávnení nemožno jednotlivito nastaviť na **Výzva** alebo **Zapnúť**.
- Ak chcete podpísaný obsah automaticky bez predošlej výzvy prijať, kliknite na **Zapnúť**. Všetky oprávnenia pod položkou **Doplnkové podpísané oprávnenia** sú nastavené na príkaz **Zapnúť**, a zároveň žiadne z oprávnení nemožno jednotlivito nastaviť na **Výzva** alebo **Vypnúť**.

Zatvori toto dialógové okno a uloží všetky vykonané zmeny.

Kliknite sem, ak chcete obnoviť všetky oprávnenia Java. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na **Obnoviť**.

- **Uložené oprávnenia** Obnoví posledné známe uložené oprávnenia. Všetky zmeny vykonané od posledného uloženia nastavení sa stratia.
- **Najvyššie zabezpečenie** Obnoví oprávnenia najvyššieho zabezpečenia (najviac obmedzujúce; aplety spustí v bezpečnom režime). Týmto obnovíte všetky oprávnenia pod položkou **Spustiť podpísaný obsah** na voľbu **Výzva** a pod položkou **Doplnkové nepodpísané oprávnenia** na príkaz **Vypnúť**.
- **Stredná úroveň bezpečnosti** Obnoví oprávnenia strednej úrovne bezpečnosti (aplety spustí s určitými obmedzeniami). Týmto obnovíte všetky oprávnenia pod položkou **Spustiť podpísaný obsah** (okrem oprávnení Vyhradený priestor a Súbor smerovaný používateľovi I/O) na voľbu **Výzva** a **Doplnkové nepodpísané oprávnenia** na príkaz **Vypnúť**.
- **Nízka úroveň bezpečnosti** Obnoví oprávnenia nízkej úrovne bezpečnosti (najmenej obmedzujúce; aplety spustí so všetkými oprávneniami). Týmto obnovíte všetky oprávnenia pod položkou **Spustiť podpísaný obsah** na príkaz **Zapnúť** a **Doplnkové nepodpísané oprávnenia** na príkaz **Vypnúť**.

## **Karta Zobrazit' oprávnenia**

Tieto oprávnenia predstavujú oprávnenia upresnené správcom siete.

Spustenie apletu Java môže vyžadovať prístup do súborov a iných zdrojov vo vašom počítači. Každý z týchto typov zákrokov vyžaduje pred uskutočnením zákroku udelenie osobitného oprávnenia. Správca siete už možno určil, ktoré oprávnenia udelí. Pre povolené oprávnenia môže správca siete určiť, či vás bude na požiadavku týchto oprávnení upozorňovať. Inak vás upozorní len vtedy, keď bude Java požadovať viac oprávnení, ako automaticky získavate od správcu siete.

Existujú tri skupiny oprávnení:

**Oprávnenia zapnuté pre nepodpísaný obsah** Oprávnenia udelené pre prevzatý nepodpísaný obsah

**Oprávnenia zapnuté pre podpísaný obsah** Oprávnenia, ktoré nepožadujú súhlas používateľa

**Oprávnenia vypnuté pre podpísaný obsah** Oprávnenia, ktoré požadujú súhlas používateľa, alebo sa celkom zamietajú

Dvojkliknutím na nadpisy jednotlivých oprávnení môžete zobrazit' dané oprávnenia a určené nastavenia.

Nasledovné oprávnenia možno priradiť k týmto skupinám:

Systémové informácie

Reflexia

Prístup na používateľské rozhranie

Súbor I/O

Sieť I/O

Postupnosti

Súbor smerovaný používateľovi I/O

Úložný priestor klienta

Vlastnosť

Vykonanie

Tlač

Register

Zabezpečenie

Multimédiá

Vlastné

Oprávnenie, ktoré riadi prístup na čítanie, písanie a odstraňovanie v súboroch.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť vykonať sieťové operácie alebo zákroky súvisiace so sieťou.

Oprávenenie, ktoré riadi schopnosť vytvoriť a ovládať postupnosti a skupiny postupností.

Oprávnenie, ktoré riadi prístup a schopnosť ovládať globálne systémové vlastnosti.



Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť spustiť iné programy.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť používať rozhranie reflexie na získanie prístupu medzi členov určitej triedy.

Oprávnenie, ktoré riadi prístup do rozhrania tlače.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť získať prístup do registra.

Oprávnenie, ktoré riadi do tried zabezpečenia JDK **java.lang.security**.

Oprávnenie na kontrolu prístupu do úložného priestoru klienta, prístupného prostredníctvom triedy **ClientStore**.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť používať niektoré rozšírené funkcie AWT.

Oprávnenie, ktoré riadi prístup k systémovým informáciám.



Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť zobrazíť dialógové okná súboru na vykonanie operácií. Ak by chcel aplet napríklad otvoriť súbor, musí prezentovať štandardné dialógové okno Otvoriť súbor a nechať používateľa, aby si vybral otvorenie súboru. Aplet nebude môcť vykonať operácie sám. Táto operácia sa považuje za bezpečnejšiu ako kód, keďže má priamy prístup do súboru a používateľ je tiež priamo zapojený. Toto oprávnenie dosahuje strednú úroveň zabezpečenia.

Oprávnenie, ktoré riadi používanie rozšírených multimedialných funkcií.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť vykonať vlastné operácie.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť vytvoriť oblasť vyhradeného priestoru, ktorú možno používať ako úložný priestor pre dočasné informácie. Aplet nebude môcť čítať ani písať do iných súborov na pevnom disku používateľa. Podpísaný aplet má prístup len do vlastnej vyhradenej oblasti. Toto oprávnenie dosahuje strednú úroveň bezpečnosti.

Oprávnenie, ktoré riadi schopnosť prezentovať dialógové okná.

