

**007d7800-0**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> 007d7800-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		October 9, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>007d7800-0</b>	<b>1</b>
1.1	CL-OnlinePrefs . . . . .	1
1.2	CL-Online-Prefs: Über . . . . .	4
1.3	CL-Online-Prefs: Beenden . . . . .	5

# Chapter 1

## 007d7800-0

### 1.1 CL-OnlinePrefs


#### Die Online-Konfiguration

Programm~starten

In den OnlinePrefs getroffene Einstellungen sind lediglich bei den Onlinebefehlen wirksam, welche sich im Lieferumfang von Connectline befinden.

Die OnlinePrefs bestehen aus folgenden Seiten:

- 
- Userantrag
- 
- Nach~Antrag
- 
- Dialog
- 
- Hilfe
- 
- Senden

Am unteren Fensterrand finden Sie auf jeder Seite die  Gadgets 'Speichern' (Speichert alle Einstellungen) und 'Abbrechen' (Beendet das Programm ohne die Konfiguration zu speichern). Diese Gadgets werden bei den Beschreibungen der einzelnen Seiten nicht näher erwähnt.

Seite 1: Userantrag

Bild~zeigen

Die hier getroffenen Angaben werden wirksam, sobald ein User einen Userantrag in Ihrem System stellt.

- Vor Antrag : Vor dem Ausfüllen des Antragsformulares wird diese Textdatei angezeigt, die sich im Verzeichnis

- CONNECTLINE:Online/<Sprache> befinden muß.
- Nach Antrag : Dieser Text, zu finden im Verzeichnis CONNECTLINE:Online/<Sprache>, wird nach dem Stellen des Antrages angezeigt.
  - Userantrag Empfänger : Der hier angegebene User erhält vom Antrag-Befehl eine Benachrichtigung. In der Regel sollte hier der Username des Sysops angegeben werden. Der Username kann über das Gadget rechts auch aus einer Liste gewählt werden.
  - Filtermaske : In diesem Eingabefeld kann ein Amiga-DOS-Pattern angegeben werden, welches Usernamen und Auszüge derselben enthält, die als Username in Ihrem System nicht zulässig sind.

Unterhalb dieser Gadgets finden sich zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur Konfiguration zusätzlicher Fragen, die dem User beim Stellen eines Antrages gestellt werden. Im Listview werden die zusätzlichen Fragen aufgelistet, ebenso die maximale Anzahl von Zeichen, die die Antwort des Users vorweisen kann. Die Fragen werden in der Reihenfolge gestellt, in welcher sie - von oben nach unten - im Listview aufgeführt sind.

- Löschen : Löscht den markierten Eintrag aus der Liste.
- Neu : Fügt einen Eintrag in die Liste ein.
- Hoch : Verschiebt den markierten Eintrag um eine Stelle nach oben.
- Runter : Verschiebt den markierten Eintrag um eine Stelle nach unten.
- Frage : Geben Sie hier die Frage ein, die dem User gestellt werden soll. Mit dem Schieberegler können sie einstellen, wie lang das Eingabefeld sein soll, welches dem User zur Verfügung steht.

Seite 2: Nach Antrag

Bild~zeigen

Hier werden jene Einstellungen getätigt, die den Zustand eines neu eingetragenen Users nach einem Antrag festlegen.

- Autoeintrag setzen : Ist dieses Gadget angewählt, so wird das Autoeintrags-Flag bei dem neuen User gesetzt.
- Daten nach L. speichern : Ist dieses Flag gesetzt, werden die Userdaten, die vom User verändert wurden, nach dem Logoff nicht gespeichert werden (siehe auch Usereditor).
- Priorität : Hier wird die Priorität angegeben, die der User sofort nach Stellen des Antrages innehat (siehe auch

- D/L-Ratio : Hier kann die D/L-Ratio angegeben werden (siehe auch Usereditor).
- Freie Files : Tragen Sie hier ein, wieviele Freie Files ein neuer User zur Verfügung stehen hat (siehe auch Usereditor).
- Sysopinfo : Der hier eingetragene Text wird als Sysopinformation eingetragen (siehe auch Usereditor).
- Ausführen : Das hier eingetragene Programm wird nach dem Stellen eines Antrages aufgerufen. Als Parameter können der Account, von welchem aus der Antrag gestellt wurde (Platzhalter %n) und der Username des neuen Users übergeben werden (Platzhalter %u).

Seite 3: Dialog

Bild~zeigen

Die hier getroffenen Einstellungen sind für den DIALOG-Befehl von Bedeutung.

- Away : Dieses Gadget entscheidet darüber, ob der Sysop gerufen wird oder dem rufenden User die Mitteilung übergeben wird, daß der Sysop nicht erreichbar sei.
- Ausführen : Das hier angegebene Programm wird gestartet, sobald DIALOG aufgerufen wird. Als Übergabeparameter stehen Ihnen der Username (Platzhalter: %u) und der aktuelle Port (Platzhalter: %p) zur Verfügung.
- Popup Fenster : Ist dieses Gadget angewählt, öffnet sich bei einem Dialogversuch ein Fenster auf der Workbench, welches Informationen beinhaltet.
- Display Beep : Bei selektiertem Gadget macht ein Signalton und ein Aufblitzen des Bildschirms auf einen Chatversuch aufmerksam.

Seite 4: Hilfe

Bild~zeigen

Hier wird die Konfiguration für die Connectline-Interne HILFE-Funktion getroffen.

- Kommandos zeigen : Ist dieses Gadget aktiviert, so wird nach einer Eingabe von HILFE eine Übersicht der Befehle angezeigt, die für den User zugänglich sind.

- Ersatzfile : Name und Pfad des Textfiles, welches anstelle der Befehlsübersicht angezeigt wird, falls 'Kommandos zeigen' deaktiviert ist.
- Hilfs-Guide : Dieser AmigaGuide wird angezeigt, sobald ein User HILFE <Kommando> eingibt und für <Kommando> kein eigener Guide in den ShellPrefs angegeben wurde. Der Guide kann auch über einen Filerequester selektiert werden, welcher sich nach Anklicken des Gadgets rechts neben dem Eingabefeld öffnet. Hier wird automatisch die Node 'main' angesprungen.

Seite 5: Senden

Bild~zeigen

Diese Einstellungen werden vom SENDEN-Befehl ausgewertet.

- Filechecker starten : Ist dieses Gadget selektiert, wird nach einem Upload der interne Filechecker aktiviert (siehe auch Onlinekommando: Senden).
- Ausführen : Das hier angegebene Programm wird nach einem Upload automatisch gestartet (z.B. ein alternativer Filechecker). Als Parameter können der Username (Platzhalter: %u), der Filename (Platzhalter: %f), Pfad- und Dateiname der empfangenen Datei (Platzhalter: %F), der Empfänger (Platzhalter: %b) und der Port (Platzhalter: %l) übergeben werden.

Die Pull-Down-Menüs:

Projekt

Über

Beenden

## 1.2 CL-Online-Prefs: Über

CL-Online\_Prefs: Über (Kürzel: RAMIGA-?)

Es öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu diesem Programm.

### 1.3 CL-Online-Prefs: Beenden

CL-Online-Prefs: Beenden (Kürzel: RAMIGA-Q)

Dieser Menüpunkt beendet die  
OnlinePrefs  
umgehend.