

HTTPResume_russian

Ilya Sharin

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> HTTPResume_russian		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Ilya Sharin	October 9, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	HTTPResume_russian	1
1.1	Äíáðí ñæàéíâàðü â HTTPResume	1
1.2	Èññëüçíââíëá	1
1.3	Äâðíð	2
1.4	Èñðíðèý ñíçääíëý	2
1.5	v1.5	2
1.6	v1.4	3
1.7	v1.3	4
1.8	v1.2	5
1.9	v1.1	6
1.10	v1.0	6
1.11	Credits	6
1.12	Giftware	7
1.13	Òðááíââíëý	7
1.14	Îñíááíññòè	7
1.15	Introduction	7
1.16	Disclaimer	7
1.17	Installation	8
1.18	CLI	8
1.19	WB	10
1.20	Bugs	11
1.21	Ñíáâòü è òèððñòè	11

Chapter 1

HTTPResume_russian

1.1 Άιάδι ιίææîâàòù á HTTPResume

HTTPResume 1.5 Dedicated to my father, may he rest in peace

Copyright © 1998-1999 Andrija Antonijevic

Άαοιδñèà ðààà Äëý þðñòíá... Άάάάáíèá Äëý ÷ááí íóæíá γòà ððñòíá? Íñíááíññòè ×òí íá ðæáò äæèàòù? Õðáááááíèý ×òí äæèàòù? Giftware Άáç èññáíðàððèáá... Èññòàæëýòèý Èæè óñòàññæòù... Èñññèýçíááíèá Íðí÷-èòàèòà γòí ARexx èññáíáú ARexx Õèððññòè Èæè ðááíðàòù γòðáæðèáíæé Ìæèáèè Áúçíáèòà èèèèèðà ;> Credits Credit where credit's due Èñòíðèý ñíçááíèý Á ðáðáúé ááíú ðñèá ñíçááíèý... Άáòíð Άáç èññáíðàððèáá...

1.2 Èñññèýçíááíèá

HTTPResume ðæáò áúòù çáíòùáíá èç CLI èèè èç Workbench . Άóáó÷-è çáíòùáííé, ððñòíá ððáááòùáááò ðáðáíðòðù, çáááíúá ððè çáíòñèá, à çàòáí, ñ÷-èòùáááò ðáðáíáíóþ HTTPResume.opts èç ENV è áíæèççèððóáò áá ññááðæèíá. Áú ðæáòá óñòáññæòù áá ðáðáíðòðà ðæèè ññññáíí :

SetEnv HTTPResume.opts STARTDIR=DL: PROXY=http://some.proxy.com:8080 Copy ENV:HTTPResume.opts ENVARC:
è ááí íá íóæíí èáæáúé ðáç ááíæòù PROXY è STARTDIR èç èññáííé ðððíèè. ðáðáíðòðù èññáííé ðððíèè/èèííèè èíáþò áíèáá áúñíèèè ððèððèòáò, ÷-áí ðáðáíáíáý ENV! T.e. áñèè áú çáááèè ðáçèè÷-íúé PROXY á ðáðáíðòðá è ðáðáíáí- ííé, ðí áóááò èñññèýçíááí PROXY èç ðáðáíðòðà çáíòñèá.

GUI ð÷-áíú ððñò. Ñððíèíáúá ññý URL, Õáéé, Ìðíèñè, Äèáíáçíí è GMT áíèæíú ññááðæáòù íáíáóíáèíúá ááííúá. Èññèá "<" èññèððáò ðáèñò èç Clipboard á ññèá URL. Õáèæá ðæíí áúáðàòù èý ñíððáíýáííáí ðáèèá. Áú ðáèæá ðæáòá èñññèýçíááíèá ðáðáíðòðù ðáðáíðòðù áúñ ðæáò áúñððíáí èçíáíáíèý íáèíðíòò óñòà- ññáíè. Èíááá áú èçíáíýáðá èý ðáèèá (ááæá áñèè ññèá URL çáñíèíáí),ðí HTTPResume ððíááðèð ðæè÷-èá èññáíðàððèý ó ðáèèá, è áñèè ðí ðá÷-èíáðòñý ñ ððíðíèèá http:// , ðí ðí ñññèèððáðòñý á ññèá URL.

Õáèæá, áñèè á ññèá èíáíè ñíððáíýáííáí ðáèèá ðððèð èý èàðáèíá (èíðíðíá ðæíí óñòáññæòù, èñññèýçóý STARTDIR ðáðáíðòð), ðí HTTPResume ððíðááðòñý áçýòù èý ðáèèá èç ññý URL (áñèè ðáí ÷-ðí-èèáí áñòù). Ýòí èðáèèáèððáèýññá ññáááíèá èñññèýçóáðòñý èæè ððè çáíòñèá èç CLI, ðáè è èç Workbench. Ìáððèáð, áñèè áú çáíòñèèððá HTTPResume è ááá ðáçá èèèèèèððá ðá ðððíèá ñ èíáíáí ñíððáíýáííáí ðáèèá, ðí γòí ññèá áóááò ðáðá ðððíáíí, èñññèýçóý ðáðáíðòð STARTDIR è èý ðáèèá èç ññý URL. Áñèè æá ððñòáíá áóááò çáíòùáíá èç Workbench, ðí ðáèíá ááèñòáèá áóááò ððñèññáèòù ðíèýéí áñèè áú ðæáíðá Enter èèè Shift+Tab ððè çáááððáíèè ááíáá ðððíèè.

Èíááá áñá ðáðáíðòðù óñòáññæáíú, ðæáòá ðæáòù Start. ððè γòñ HTTPResume ððíááðèð èíððáèòññòù çáááíúò ðáðáíðòðíá è (áñèè áñá áááááí ðááèèýñí) ðáèáò ðáçíáð ðáèèá. Áñèè ðáèè óáá ðóáñðáòáò è ððèý OVERWRITE ðá óñòáññæáíá, to HTTPResume ððíááðèð ááò ñíçááíèý ðáèèá è ðððíèèð ñáðááð áíèá÷-áòù ðáèè ðíèýéí á ðñ ñèó÷-áá, áñèè ðáèè ðá áíè èçíáíáí. Áú ðæáòá ððèèð÷-èòù ððíááðèò ðí ááòá ððèáé NODATECHECK á ðáðá, áñèè HTTPResume áíèá çáíòùáíá èç Workbench, èèè ðáðáíðòðñí NODATECHECK ððè çáíòñèá èç CLI.

- Õàràðù èìÿ ññèùçíáàðàèÿ è ðàðñèù ðèððððòñÿ 64-àèðíùí èèþ÷àì ññèà èð àâíàà. (Jostein Klemmetsrud)
- Êíáàà ññèùçíáàðàèù ðàððùáààð ðàðáàà÷ó, ðí àùáààðñÿ ññíáùááèà 'Ïèðáàíó!' àíàñðí 'Ïèèáéà ÷ ðèçèÿ ðàèèðà!' (again)
- NOWINACTIVATE è CREATEICONS áùèè ðèèáí÷í ðàðáíððàíù á v1.4 (Ljubomir Jankovic)
- Íáùá èííàíáù ARexx : [QUERY è SET] IGNORECPS, KEEPDATE, MAXTIMEOUTS, MINCPS, ONLYIFUPDATED, TIME-OUT

1.6 v1.4

- 1.4 (16.12.98)
- Ïñèà àíèáíáí ðàðáðùáà (íáèíðíðùá ñèàçàèè áù ààæá ñèèðèí àíèáíáí) áùðèà HTTPResume v1.4. Íá àíèæáíá ñàèðù óñíáð ðàááðáñðàáíèèù, èíðíðáÿ áùèà àùáðáíà èó÷ðáè ððáðàííèè íáááèè íà Àíèáíðà :
- HTTPResume èíáàð ðàíáðù ñ÷ðè 50 ñòèè !
- Á àèñðèáóðèà àèèþ÷áí ARexx ñèðèòò ðò Chris S. Handley, èíðíðùè ðáèóðñèáíí ñèà÷èààð òáèóþ web-ñððáíè÷èó. Ï÷èðàèðá àíèóíáíðàðèþ è íáíó.
- Íááÿ ñòèÿ: **AUTOQUIT** .
- Íááÿ ñòèÿ: **REFERER** . Ïñðíáóðèà àáàæáù èèèèíóðù íà ñèá Óàèè, èíáàà ñèá URL çàñíèáíí.
- Hoááÿ òòèÿ: NOWINACTIVATE - ðèí íá áóáàð àèðèàèðíáàðùñÿ ðè ñðððà (Tore A. Longva)
- Hoááÿ òòèÿ: **TREE** èíðíðáÿ ñçáíèÿáð ññððáíÿù ðàðáííà÷àèùíð ñððóèðððò èàðàèíáíà (Mark Knibbs)
- Hoááÿ òòèÿ: **MAXNAMELEN** àèÿ èíððàèðíáí ðàðáíè÷èÿ àèèíù èíáíè ðàèèà (Mark Knibbs)
- Áù ñæáðá çàíáíÿù ñèíáíèù á èíáíàð ðàèèá (íáðèíáð " " íà "_"), èññíèùçóÿ íáùá ñòèè: CONVFROM and CONVTO (Mark Knibbs)
- Áíáááèáíà ñòèÿ TO - ñèííèí OUTFILE (Mark Knibbs)
- Íááÿ ñòèÿ: **USESYSFONT**
- Íááÿ ñòèÿ: AREXXCONSOLE - ñððááèÿáð èóáà áóáàð ððèçáíèàèðùñÿ áùáíà è ðèóáà àáíà èç ARexx.
- Íááÿ ñòèÿ: SETTINGS àèÿ óèàçáíèÿ àèùðáðíàðèáííà ðàèèà èííèèáóðàèèè (Mark Knibbs)
- Õàíáðù áù ñæáðá ññððáíÿù óñðáííàèè á ENV[ARC]: èèè ðóáà, èóáà çàóíðèðá, èññíèùçóÿ ðáíð. Áù ðàèèá ñæáðá çàááèñðàíáàðù ñáùá óñðáííàèè èç ðàèèà, ððíðíðí èèèèíóá íà ááí èèíèèá (Mark Knibbs)
- Õàíáðù HTTPResume àùáààð çàíðíí íà èìÿ ññèùçíáàðàèÿ è ðàðñèù íà ñàèðáð, íóæááðùèòñÿ á ààðíðèçàèèè. Õàè ÷ ðí ðàíáðù áù ñæáðá íà ððèíùáàðù ÿóð èíðíðáèèþ è URL èàè ððááíááèííù á ððááùáóùèð ááðñèÿò (Jostein Klemmetsrud)
- Ñððíèà ñðàððíà ñèàçááàð ñèíèùèí áðáíáíè ññðàèííù áí çàááððáíèÿ ðàðáàà÷è ðàèèà (Steve Bicknell)
- Áíáááèáíù óóíèèèè ðàðáííàèèè ññíáùááèè èí ñíáèí ñððíèíáùí ññèÿ. Íáðèíáð, ðàíðù ñæí èññíèùçíáàðù èíáèíáèèþ RAMiga+U àèÿ áùñððáí ðàðáííà è ñèþ URL áí áðáíÿ ðàáàèðèðíáàèÿ áðóáíáí ñððíèíáíáí ññèÿ. (Mark Knibbs)
- Íáùè ðóíèð ðáíð: Çàíóñè ARexx ñèðèòò. Ááíèíèè èèèè íà ñèá ááíáà ðàèñðà ððèáááàð è áùáíáð ðàèèáñðàðà.
- Ááíèíèè èèèè íà ñèá èíáíè ññððáíÿáííáí ðàèèà ððèáááàð è íáííáèáíèþ èíáíè ðàèèà, íáðèíáð èíááà áù èçíáíèèè URL
- HTTPResume ðàíáðù èññíèùçóáð ñáíð èèíèó á èà÷áñðá AppIcon (Luca "Hexaae" Longone)
- HTTPResume ñðàè èññíèùçíáàðù áèí÷íá àùááèáíèà ðáíÿðè, ÷ ðí óíáíùðáàð ððááíáíðàèèþ ðáíÿðè.
- Èçíáíáí SDK ñ AmiTCP íà Miami. Íèèàèèè ñáùò ðàðáíè÷èÿ íáíèè íá ññÿàèèííù, ðíèùèí óèó÷ðáíèÿ.
- Ñðàè àíçííáèíù çàíóñè HTTPResume ááç TCP ñðàèà. Ýðí ðàèèá ñçáíèèèí ððèçáíèàèðù áùðíà èç TCP ñðàèà ááç áùðíáà èç HTTPResume.
- Ññíáà èçíáíáí ðàðáíà ðàððààèðíáàèÿ ñèáèè ááíáà ñððíè (Mark Knibbs)
- Ïñèááíèèè ñèíáíèè ðàèèà óñðáííáíè íá ÷èðàèñÿ. Èñíðàáèáíí (Tore A. Longva)

- Íáñðáæëúñ íáñíáëýëëñú ðëàæëë á ìáñ, òíðý áñá ìðáëðáññí ðááíðáëí. Ëñíðááëáñí.
- Óóíëöëë GUI ñðáëë íáññáí éíðí÷á.
- Áú ñæáðá èçíáíëðú ìðàìáðð STARTDIR èç ìáñ.
- Íáúá éñáíáú AREXX: [QUERY and SET] STARTDIR, TREE, CONVFROM, CONVTO, MAXNAMELEN, REFERER, US-ESYSFONT, NOWINACTIVATE, AREXXCONSOLE. Only QUERY: VERSION.
- Ëñíðááëáíá ìðéáëà, óíáñëááíáíáíáý èç HTTPGet, ìí ìðíýáëýáðáýñý ÷ðáçáú÷áëñí ðááëí.
- Ëñíðááëáíá óóíëöëý ìáðááíðëë URL. Ñóúáñðáíááëà ìðíáëáíà ìðë ðááíðá ñ ASCII éíááìë áíëùðá 128.
- Óáðáí ðáëááñðáð 'Íðáðááñí!' (Chris S. Handley)
- Á ññðááëó áëëð÷áñ ìáñëíëúéí èëíñë, ìáðëñíááííúó ñíëüçíáàðáëýíë HTTPResume.
- Ìýáëëáñú **web ñððáíë÷éà** áëý HTTPResume.

1.7 v1.3

· 1.3 (16.9.98)

Ò.é. ý ìáñëíëúéí çáíýð, òí ìáñëñáíëá v1.3 çáíýéí 3 ìáñýðá. ß ìáááðñú ìá àáì ñíðááëðñý :) (HTTPResume áñðáñðááíí, à ìá çáááðáëà ñ áúóíáñ :) ß ðáðëë ðáñíðíñððáíýðú ðáëëú ìáðááíáíá ìðááëúñ, ð.é. ýòí ìáññáí òñëíðëð ìðíðáññ ðáñíðíñððáíáíëý è ñçáíëëð ìáñíáëýðú èð ìðááëúñ. Ëùëðá ðáëëú HTTPResume_xxx.lha, ááá xxx - áááðááëðáððá ááðááí ýçúëà. Ìðýíí ìáðáá ìá÷áëñ ðáñíðíñððáíáíëý ý çááëýíóë á ññëñë ìáëéíáá ñíóëýðíúð ðáëéíá Àíëíáðá è áúë ìðëýðñí ðáëáëáí ðáì ðáëòñ, ÷òí HTTPResume áúëà 4é ñí ñíóëýðíññðë ìðíáðáííë ìá Àíëíáðá 2 ìáááëë ñáðýá :)

· Áíáááëáíá ñáááðáëà AREXX. Òáíáðú áú ñæáðá ááëáðú ñ ìðíáðáííë ñí÷è ðáñá ÷òí áú òíðëðá. Ìí÷óáñðáóéðá ìúú AREXX'á :)

· Áíáááëáí ðááëúíáý ðááíðá á òííá, ð.á. ðáíáðú èëííëá ñëóáëð èàë AppIcon (mr_W)

· Ìáðáìáððú ICOX, ICOY è ICOWIDTH ìáðáëíáíáíáíú á ZIPX, ZIPY and ZIPWIDTH. STARTZIPPED áúñíëýáð óóíëöëð STARTICONIFIED. Èçáëíëðá çà áíçííáíúá ìáóáíáñðáá.

· STARTICONIFIED íçíá÷ááð çáíóñë HTTPResume á òííá.

· Ìýáëëáñú ìááý ñëñðáìá ñëñðáìá òñðáííáíë. Òáíáðú HTTPResume ìúðááðñý ñí÷èðáðú ENV ìáðáíáííóð HTTPResume.opts è èñííëüçóáð òñðáííáíë èç ìáá.

· Áíáááëáí ìðëíëðéáíúé éíáëëáðíð ìðíáðáññá.

· Òáíáðú, áñëë ðáëë óáëá òñíáðñí ñëá÷áí, òí áúáááðñý ðáëááñðáð. Tore A. Longva çáñðááëë ìáíý ñíáóíáðú ìáá ýðëí áñíðíñí è áíð ðáçóëüðáð :

· Ìðëàç ìð ðááíðú ðáíáðú ìðíëñóíáëð ðíëúéí á òñí ñëó÷áá, áñëë ìá ìáëááíú ááëñðáëðáëúñ ìáíáóíáíëíúá áëáëëíðáëë. Íáíðëíáð, áñëë ìáíáçííáíí ìðëðúðú asl.library, òí ìðíáðáííà áóááð ðááíðáðú, ìí ááíá èíáí ðáëéíá ìðëááðñý ááëáðú áðó÷íóð.

· Íáëíáó òí áíáááëáíí ìáñ. Áú ñæáðá èçíáíýðú ìáëíðíðúá ìáðáìááððú, ìáðáëëð÷áðú áúáíá ìá áðóðëá ýéðáíú...

· Óñíááððáíñðáíáíá ñððíëá ñðáðóñá. Òáíáðú ìá ñíëáçúáááð ñíáááðáëáááð èë ñáðááð áíëá÷éó ðáëéíá ñëíáíëáìë +-? á ìá÷áëá ñððíëë ñðáðóñá.

· Íááý ñíóëý: AUTOSTART. Ìðë ñðáððá HTTPResume ñðáçó ìá÷áð áíëá÷éáðú ðáëë (Tore A.Longva)

· Íááý ñíóëý: AUTOEXIT. Áúóíá èç HTTPResume ìðíëçíëááð ñðáçó ññëá çáááððáíëý ìáðááá÷é ðáëëá, áñëë çáááíá ñíóëý AUTOSTART (Tore A. Longva)

· Íáúá ñíóëë: OKSOUND è ERRSOUND. Ìðë ðááíðá ìðíëáððúáðòñý çáóëë - ìáëí áñëë áñá ÎË è áðóáíé áí áñáð áðóáëð ñëó÷áýð. Áëý ìðíëáððúáíáíëý çáóéíá HTTPResume èñííëüçóáð áàðáðáëíú.

· Íááý ñíóëý: CREATEICONS.

· Íááý ñíóëý: NOERRREQ. Íá áúáíáýðñý ðáëááñðááðú ñ ñíáúáíëýíë ìá ìðéáëàð, à ñáìë ñíáúáíëý áúáíáýðñý á ñððíëá ñðáðóñá. Ýòí ñíëáçíí, áñëë áú òíðëðá ñðááëðú HTTPResume áëý áíëá÷éè á áàðñáðë÷áñëñí ðááëíá.

- Íáúá ìàðàìáòðú: WINWIDTH è WINHEIGHT.
- HTTP authorization would be created OK but sent empty :(Fixed. (Stuart Ayton)
- Èñìðàáèáíá íøèéè, ñáyçáííáy ñí øðèòòàè, íáíððóæáííáy á v1.2. Òáíáðú ðááíðàðð øðèòòúðàçèè÷-íúò ðàçíáðíá. (Rolf Rotvel)
- Ìàðàìáòð STARTDIR áíèùøá íá ýáèýáòñý íáíáòíáèìù, áñèè çàááí ìàðàìáòð OUTFILE. STARTDIR ðáíáðú çááááð ðáèóúèè èàðàèíá ñí òííè÷-áíèð (Daniel Schmitt)
- AUTORESUME áóááð èáííðèðíáàòùñý, áñèè ñáðááð áúááè ìðááóíðáæááíèá "File not found" èèè áñèè íí íá ñíáááðæèáááð áíèà÷-èó ðáèèíá (Daniel Schmitt)
- Áíáááèáí ìàðàìáòð QUICKQUIT ðáèæá è ìðè çàíóñèá èç CLI. (Tore A. Longva, Per Dahlberg)
- ZIPWIDTH (ìáðáííá÷-àèùí ICOWIDTH) ñæáð áúòù íáíúøá, ÷-áì ìáðáííá÷-àèùíúé ðàçíáð íèíá (Per Dahlberg)
- Òáíáðú ñ ìàðàìáòðñ STARTZIPPED HTTPResume ááèñðáèðáèùí çàíóñèááòñý ñí ñááðíóòùí íèíí. Á v1.2 ýóò ìàðàìáòð èñííèùçíááèñý áèý çàíóñèá ñ ñíðìáèùíúí ðàçíáðíí è ñííèááóðùèí ááí ñááðòúááíèá. (Tore A. Longva)
- Èñìðàáèáíá íøèéè ðàçáíðà ìàðàìáòðíá CLI. ß çááúé áíáááèòù /N è ìàðàìáòðó FONTSIZE :I (Per Dahlberg)
- Áñèè ðáèè èçíáíáí è á ááí èííáíòáððèè ìðèñòñðáóáð URL, òí URL èçíáíèðñý áñèè ðíèùèí íí íá áúè íóñòùí. (Per Dahlberg)
- Áñèè, íáíðèìáð áíðý÷-áy èèáèèøá áèý ááííá èìáíè ðáèèá 'f', òí ìàèý 'f' áèðèáèçèððáð ñððíèíáíá ñíèá ááííá (èè è ðáíúøá), à áíèùøáy 'F' áúçíááð ðáèèíáúé ðáèááñðáð.
- Áæííúá ñíáúáíèý (íá íøèééáð, èííóá ìáðáá÷-è ðáèèá) ðáíáðú áóòòð ñíèàçíááòùñý ááæá áñèè áú ááèáááðá íèíá, èèííèè è ò.á...

1.8 v1.2

- 1.2 (14.6.98)
- ß òíðáè áú ñíáèáííáðèòù áñáð ðáð èðááé, èòí ìðíáíèííááè çà ñíð ìðíáðáìò íá Àìèíáðá. HTTPResume áúè íá 12-ì, à íáááèáé ñíçæá íá 8ì ìáñðá ñðááè èó÷øèò ìðíáðáì íá Àìèíáðá. Ñíáñèáí áàì :)
- Òáíáðú HTTPResume ñíèííòùð èíèáèèçíááí, ñíáñèáí ATO. Íòèááí÷-íúé ðáèè íá èíèáèèçíááí ñí ñíýòùí ìðè÷-èíá :
- Ìèíííòùð ìáðáíèñáíú ðóíèóèè ðàçáíðà ñððíèè URL. HTTPResume áíèæáí ðáíííçíáòù èðáóð ñððíèò ñ èíðáèòùí URL.
- Áíáááèáíá ááòíðèçáòèý íá URL è ìðíèñè. Íáíáèí, ó íáíý íá ìðááñðááèèííú ñèó÷-áy èñíúðáòù ááòíðèçáòèð íá ìðíèñè, ðáè ÷-òí áóáó áèáííáðáí, áñèè èòí-íèáóñí ñííáúèð èáè ýòí ðááíðááð.
- HTTPResume ñðáè ñíáááðæèááòù ìáðáíáíðááèáíèá ðáèèíá, èíòíðúá áúèè ìáðáíáúáíú íèíí÷-àðáèùí/áðáíáííí.
- HTTPResume áóááð ìðíááðýòù, èíááà íáæáèàðáèùí áúáíáèòù ðáèóúèè ñòàðòñ èç-çà áíçííáíííðè òíðííáíèý ìáðáá÷-è ðáèèá (íáíðèìáð áñèè áú ááèáááðá íèíá, èèííèè...). Ýòí òñèíðèð ìáðáá÷-ó ðáèèá á ðáèèò ñèó÷-áyò, íí íáííèàçáííúá ñííáúáíèý ñðáðýðòñý. Ííè áóáóð ðíèùèí á ìðèááí÷-íí ðáèèá, áñèè íí ðàçðáøáí. (Mark Knibbs)
- Áíáááèáíá èèííèðèèáòèý (ðááíðà á òííá) (Ljubomir Jankovic). ß ðáèæá áíáááèè áíçííáíííðùí áúáíðá ñíçèòèè è øèðèíú ñááðíóðíáí íèíá, à ðáèæá ñíòèð áèý ñòáððà HTTPResume á òííá.
- Áíáááèáíú ìàðàìáòðú FONTNAME è FONTSIZE (Èááy èñííèùçíááíèý ýèðáííáí øðèòòà ìðèíáæáæèð Luca "Hexáá" Longone)
- Áñèè áíèà÷-èà ðáèèá ìðíèñòíáèèá íá ÷-áðáç ìðíèñè, òí á èííáíòáððèè çàíèñúááèñý ðíèùèí íòòù ðáèèá, à íá ñíèíúé URL. Èñìðàáèáíí. (Daniel Schmitt and Mark Knibbs)
- Áíáááèáí òèáæíè ðàçðáøáíèý/çáíðáúáíèý èñííèùçíááíèý ìðíèñè (Mark Knibbs)
- Áíáááèáí ìàðàìáòð QUICKQUIT á èèííèó (Ljubomir Jankovic)
- Èçíáíáí áèáíðèòí ìàñðááèðíááíèý GUI. Òáíáðú íí íáííáí ñíýòòáèèðáíèé :) (Mark Knibbs)
- Èñìðàáèáíá íøèéè, á ðàçòèùòáðá èíòíðíé ñá ñíýáèýòùñý ðáèááñðáð á ñèó÷-áá çàíóñèá HTTPResume èç CLI. (Mark Knibbs)

Ýóìò ìðñðàñííóóé ìðñáóóò ìñíòààéçáòñý á ñííòààòñòàèè ñ ìðñéíòèñ "AS IS", ò.á. èàé àñòù ááç èàéèò-èèáí ààðáíòèé, ýáñí èèè ìáçáñí áùðàæáñíóò. Ááñù ðèñé ñí èññéçíçááéðèþ ýóìáñ ìðñðàñííáñ ìðñáóóòà áççéááááòñý ìá ñéçíçááòàéç. Áàòìð ìá ìáñòò ìòààòñòàáñííòè ÷à èðáùá ñáðáæááéçý.

Áàòìð ìñòààéçáò ÷à ñíáíé ìðááñ ìá ìðñáíéæáòù ðáçðááíòèó ñéááóðòèò áàðñéé ýóìáñ ìðñðàñííáñ ìðñáóóòà.

Áàòìð ñááéçáò àñá áççíçáñá äéç ðáçðááíòèéç èðáùò ìðñáéáí..

Áðòèá ìæáò ñáñáñáñ ðáñíðñòðáñíçáòñý ìðè óñéíáèè ñíòðáñíçáòñý óáéíñòñíòè ááñ ñíááðáèèíáñ.

Aminet ìáéááááò ìðááñ ìá ðáñíðñòðáñíçáòñý ýóìáñ áðòèá ìá CD.

Æóðñáéù òàéæá ñáóò ðáñíðñòðáñíçáòñý ýóò ìðñðàñííò ìá ìðèèááááíóò é ìèì àèñéáòàò èèè CD, ñí ý ìóáíéáàð ýóì ìðááñ á ýéçáñíéçð æóðñáéà, èíòìðñé áñéæáñ áùòù ñíñéáñ ìá á ýòñ ñéò÷áá.

1.17 Installation

Ýóì ìáñòñéüéí ìðñíòì, ÷òì ý áàæá ìá ìáñéñáè ñéðèò äéç èíñòàéçýòèè O;) Ñéñíèðóóá HTTPResume (è HTTPResume.info) á èðáóð áèðáéòìðèþ, ìæáòá ñéñíèðñáòù òóáá è HTTPResume.guide. Áìð è àñá, ìæáñ ðááíòàòù. Áñèè àñòù ìáðááñá èàòáéñá äéç áàðááñ ýçúèá, òì ìæáòá ñéñíèðñáòù ááñ á `LOCALE:Catalogs/<Èìç ýçúèá>`.

1.18 CLI

Ìðè çáñíóñéá èç CLI ìæáñ èññéçíçáòù ñéááóðòèá ìáðáíáòðù:

`URL,OUTFILE=OF,PROXY,RANGE,OVERWRITE/S/K,NOCACHE/S/K,GMTOFFSET=GMT/N,NODATECHECK=NODATE/S/K,STARTDIR=SD,TREE/N,CONVFROM,CONVTO,MAXNAMELEN/N,REFERER,PUBSCREEN=PS, GUI/S/K,WINX/N,WINY/N,V STARTICONIFIED=STARTICO/S/K,FONTNAME=FNAME, FONTSIZE=FSIZE/N, USESYSFONT/S/K, NOPROXY/S/K, AUTOSTA QUICKQUIT/S/K,OKSOUND,ERRSOUND,STARTZIPPED=ZIPPED/S/K,NOWINACTIVATE/S/K, CREATEICONS=ICONS/S/K,R ONLYIFUPDATED=IFUPDATED/S/K,KEEPDATE/S/K,TIMEOUT/N,MAXTIMEOUTS/N,MINCPS/N, IGNORECPS/N, QUIET/S/K`

Áñéíáéá! HTTPResume ìðèðñáááò OUTFILE á ðáæéíá áñáááéáñéç é ááñ ñíááðáèèíó, ñíèá ìá çáááñ ðáæéí OVERWRITE. Çáññíèòá ýóì!

URL - ýóì URL ìðéóáá áù óíòèòá ñéà÷áòù òáéè. Áñèè áù ìá óñòáñíáèèè ìðñéñè, òì ñí áñéæáñ ìá÷èàòñý ñ `http://` ìá÷èáç ý ñ áàðñèè 1.2, áù ìæáòá óéáçáòù èìç ñéçíçááòàéç è ìáðñéù á ñíèá URL.

OUTFILE (èèè OF) - ýóì èìç òáéèá, èíòìðñé áù óíòèòá ñéà÷áòù/áñéà÷áòù.

PROXY - ìðñéñè á óíðñáòá: `http://<èìç ñéçíçááòàéç>.<ìáðñéù>@<URL ìðñéñè>.<ñðò>`. (Èìç ñéçíçááòàéç è ìáðñéù ìá ìóáíú, áñèè áàð ìðñéñè ìá çáñðáðèèááò èò) Ìáñðéíáð, `http://proxy.matf.bg.ac.yu:8080`.

RANGE - áèáñáçñí ááñíóò, èíòìðñé áù óíòèòá ñíéò÷èòù èç ááññáñ òáéèá. Ìáñéñéüéí ìðèìáðñá:

`0-99` Ìñéò÷èòù ìáðáùá `100` ááèò `-799` Ìñéò÷èòù ìáðáùá `800` ááèò `100-` Ìñéò÷èòù àñá ÷òì ñéááóáò ÷à ìáðáùíè `100` ááèòáèè (`0-99`).

Áñèè áù ìá óñòáñíáèèè ìè RANGE ìè OVERWRITE, òì HTTPResume ìñíóòááòñý ñáì ñíðáááèèòù ìáñáóñíáèéùé áèáñáçñí ááñíóò. Ìáñðéíáð, áñèè áù óñòáñíáèèè OUTFILE = `RAM:Testfile` è `RAM:Testfile already` ñ ðáçñáðñí `1234` ááèò óáá ñóùáñòáóáò, òì HTTPResume ìññíðñèð ñáðááð ìáðáñéàòù ááñíóò á áèáñáçñíá `1234-` (ò.é. ááèòù "`0-1233`"=`1234` óáá ìðèñóòñòáóðò).

OVERWRITE ññáùááò HTTPResume, ÷òì ìá ìóáñí áùçñíçáò ðáçñáð (áççíçáñí óáá ñóùáñòáóðòááñ) òáéèá OUTFILE, à ìóáñí ìáðáçáñéñáòù ááñ.

NOCACHE - áñóòðáñíéè ìáðáíáòð. Æ ìá áóìáð, ÷òì ñí èìááò áñéùóñá çñá÷áñéá, ðáçáá ÷òì áù ññòðáñíçáòá òáéè ìá áèñéáòá.

GMTOFFSET: Áñèè áù áñéà÷èááòá òáéè è ìá óñòáñíáèèè áèáñáçñí ááñíóò, òì HTTPResume ìðñáíéæáò ìðèáì òáéèá èèòù á ñéò÷áá, áñèè òáéè ìá áùè èçñáñáñ ñ ññáíòá, ñíðáááéáñíáñ <áàòñé OUTFILE>. Ìçýòñó HTTPResume áñéæáñ çñáòù áàòò. GMTOFFSET - ÷èñéí á ìèñóòáò minutes, èíòìðñá ìóáñí ìðèáááèòù é áàðáíó ìáñòñíò áðáñáñé ÷òìáù ñíéò÷èòù GMT (áðáñý ñí Áðéñáé÷ò). Ýóì ìáñíáñ ìáñáù÷ñ, ñí èìáñí òáè áðáñý òðáñéòñý áñ áñóòðáñíá ìðááñòááéáñéè Áñéáè. Áàì ìá ìóáñí óñòáñíáèèèáòù ýóì çñá÷áñéá, áñèè áù ìðááèèüñ çáááèè ÷áññáñé ñçñ á Locale. Ìáñðéíáð äéç Æáñéááèè ìáñòñíá áðáñý = GMT +1, òáèè ìáðáçñí ìóáñí óñòáñíáèèòù GMTOFFSET = -60 (ìáðáòèòá áñéíáñéá ìá çñáé). Çáññíèòá: áñèè ññáíøéí áðáñý ññáñú áðáñáñé ìá èáòñáá/çèñíáá è áù ìòòááòáñíù

ñèà÷:àòù òàéè, èíðíðíúé áúé òíèùéí ÷:ðí èçíáíáí, è ìðáðáàèè ðááíðð HTTPResume è íá÷:àèè ìðíðáíñ çáííáí, òí áú ìíæáðá ìíèó÷:èòù ìííáúáíèá "Òàéè èçíáíáí!", ò.é. ÌÑ Àìèàè íá çíááð í ìáðáðíáá íá èáðíáá/çèííáá áðáíý. Á ýòí ìíèó÷:àá ìíðíáíáóèðá òíðáííáèòù ìíèèð NODATECHECK (Íá ìðíááðýòù áàðð) è ìíðíáíááòù ìíèà÷:àòù òàéè áúá ðáç.

NODATECHECK (èèè NODATE) - HTTPResume íá áóááð áèèð÷:àòù á çáíðíñ è ìáðááðð ìíèá If-Unmodified-Since (ò.á. ìáðáááááòù òíèùéí áíèèè íá èçíáíáí). Ýðí ìíæáð áúòù ìíèáçíí, áíèè áú çíááðá ÷:ðí òàéèù ó ááí è íá ìáðááðá èááíðè÷:íú, ìí áàðá ìíçááíèý íá ìííáíáááð.

AUTORESUME (èèè AUTO): If the download is interrupted for some reason (unless you abort it) HTTPResume will try to continue it again automatically.

ATTEMPTS - èíèè÷:áíðáí ìííúðíè áíçíáííáèáíèý ìáðááá÷:è. Èìááð ìííúñè, òíèùéí ìí òíðáííáèáííèè ìíèèáé AUTORESUME. Ìí òííè÷:áíèð òíðáííáèáíí 5 ìííúðíè.

DELAY ×èñéí ìáèóíá ìáæáð ìííúðèáíè. Èìááð ìííúñè èèøù ìðè òíðáííáèáííèè ìíèèè AUTORESUME. Ìí òííè÷:áíèð - 10 ìáèóíá.

STARTDIR (èèè SD) - èáðáèíá, á èíðíðíí ìèðèíáðíí ASL ðáèááííðáð (ìðè ìáðáðá èç WB) èèè á èíðíðíúé áóááð ìííáúáí OUTFILE ìðè ìáðáðá èç CLI. Áíèèè OUTFILE ìííááðáèð ìíèíúé ìóòù, òí ìííááðáèèíá STARTDIR áíáááèýòùñý íá áóááð.

TREE ìíçáíèýáð áàì ìíððáíèòù èíðíáíðð èáðáððè÷:áíèøð ìíððóèðððð òàéèíá ìí URL. Íáíðèíáð, áú òíðèðá ìíèà÷:àòù òàéè http://wuarhive.wu è áú çáááèèè TREE=2. HTTPResume ìðííðíðèð 2 èáðáèíáá ìð èíðíáíáí è ìíèà÷:ááð òàéè á STARTDIR/comm/www/HTTPResume.lha. Íáíðáííðáðáðèè èáðáèíáè áóááð ìíçááíí! Áíèèè TREE = -1, òí ìíèèè èáííðèððáðíí.

CONVFROM è CONVTO ìíáóð áúòù èííèùçíááííú áèý èííááððáðèèè ìíèáíèíá á èáííáð òàéèíá. Íáíðèíáð, óèàçáá CONVFROM=a è CONVTO=b, áú çáíáíèðá áíá "a" íá "b". Íáðáíáððú ÷:óáíðáèðáèíúé è ðááèíððð ìíèáíèíá! Áíèèè áèèíá CONVFROM íá ðááíá áèèíá CONVTO, òí íáá çíá÷:áíèý ì÷:èùáððíí!

MAXNAMELEN ìíçáíèýáð áàì ìáðáíè÷:èòù áèèíá èáíèè òàéèáí. Ó÷:ðèðá, ÷:ðí áíèèè áú òíðáííáèðá ýðíð ìáðáíáðð ðááííú 15, òí HTTPResume ìíèíèððáð ìáðáííú 15 - 3 = 12 ìíèáíèíá, á ìíðáèíúíá áíçííáð èç URL. Ýðí ìíçáíèýáð áúòù óáááíííí, ÷:ðí òàéèù ìí íáííáí URL ìíèà÷:èááííúá á íáíí è òíæá áðáíý ìí http://first.host/í÷:áííú_áèèííá_èíý1 è http://second.host/í÷:áííú_áèèííá_èíý2 íá áóááð çáíèíáíí íá áèíè ìí íáèíáèíáííèè èáííáèè OUTFILE.

REFERER òíðáííáèèáááð ìííúèèð - çááíèíáíèè HTTP. Íáèíðíðá ìáèòù ìíçáíèýðð ìíèà÷:èááòù òàéèù, òíèùéí áíèèè ìííúèèè íá ìèð íáðíáýòíñ íá HTML ìíðáíè÷:èàð íá ýðíí ìáðááðá. Áíèèè áú èèèèèèðá íá ìííúèèð íá ìíðáíè÷:èá, òí áðáçáð ìíðáíèèð URL ýðíè ìíðáíè÷:èè á ìíèá Referer (ìíèá áú íá áúèèð÷:èðá ýðí, ò.á. íá ìááèááðá "Browse anonymously"). HTTPResume ìí òííè÷:áíèð íá ìííúèááð ìííúèèð, ìí áíèèè áú íáèááðá ìííúèèð, èíðíðáý íáíáííáèíá, òí òíðáííáèðá ýðð ìíèèð. Ýðí ìíèá áóááð ìííúèáðíí ìáðááðð, ìíèá áú ááí íá ì÷:èíðèðá. Áíèèè ìíèá URL ìííááðáèð ááðíðð èíðíðáèèð, òí ááíèíèè èèèè íá ìíèá ìííúèèè ìíèíèððáð èíý òííðá èç URL. Íáíðèíáð, áíèèè ìíèá URL ìííááðáèð http://www.abc.com/some/page.html, òí á ìíèá ìííúèèè ìíèó÷:èè http://www.abc.com/

PUBSCREEN - èíý ýèðáíá, íá èíðíðíí HTTPResume ìðèðíáð ìáíá íèíí. Áíèèè çáááíí íáááðííá èíý, òí íèíí ìðèðíáðíí íá ýèðáíá ìí òííè÷:áíèð (íáíí÷:íí íá ýèðáíá WorkBench). (Áíèèè ìðíáðáíí çáíòùáíá èçCLI, òí ýðá ìíèèè èíááð ìííúñè òíèùéí á ìíèó÷:áá òíðáííáèáííèè ìíèèè GUI)

GUI - HTTPResume áóááð ðááíðáòù èáè áóáðí áúèá çáíòùáíá èç WB. Íáðáíáððú, çáááííúá á èèíèá ìí÷:èòùááòùñý íá áóááð!

WINX è WINY - X è Y èííðáèíáðú íèíá HTTPResume. (Áíèèè ííá çáíòùáíá èç CLI, òí èíááð ìííúñè, òíèùéí á ìíèó÷:áá òíðáííáèáííèè ìíèèè GUI)

WINWIDTH è WINHEIGHT - øèðèíá è áúííðá íèíá HTTPResume.

ZIPX, ZIPY è ZIPWIDTH - X , Y èííðáèíáðú íèíá HTTPResume á ìááðíððíí áèáá, á òàèæá ááí øèðèíá. Á ìíèíðáíáð ìí intuition.library v39+, 65535 áèý ZIPX è ZIPY íçíá÷:ááð òáèóúáá ìíèíáíèíá íèíá. Ìèíèíáèííá çíá÷:áíèá ZIPWIDTH = 92. Áú ìíæáðá òíáííúèðú íèíí HTTPResume, íáæáá íá áááæáð òíáííúøáíèý ðáçíáðá íèíá. Áóáúðá ìíðíðíáíí: áíèèè áú èçíáíèðá ðáçíáð íèíá HTTPResume áí ðáçíáðíá ááí çááíèíáèá, òí áú íá ìííæáðá ááí áíííðáííáèòù ìáðáðíí! (ß íáíííáí ìííáðáèèè ìðíáðáííð á ìáýçè ìí ýðíè ìííááííííííðúð á v1.3 òàè ÷:ðí áú ìíæáðá íáááýòùñý, ÷:ðí ýðíáí íá ìðíèçíèááð). Ìðè ýðíí áíðý÷:èá èèááèøè ìðíáíèæáðð ðááíðáòù.

STARTICONIFIED - HTTPResume áóááð çáíòùáíá èáè app-iconified, ò.á. á òííá.

FONTNAME è FONTSIZE ì÷:ááèáííú. Áíèèè çáááííúè ðáçíáðð øðèððá ìíèèèíí áíèùøíè áèý ááíííáí ýèðáíá, òí HTTPResume òíðáííáèð ýèðáííúè øðèðð ìí òííè÷:áíèð èèè topaz 8 èç ÍÇÓ.

USESYSFONT Áíèèè íá çáááí ìáðáíáðð FONTNAME, òí HTTPResume èííèèçúóá ýèðáííúè øðèðð. Áíèèè áú çáááèè ýðð ìíèèð, òí áóááð èííèèçúíáðíííí ìíèíðáííúè øðèðð.

NOPROXY - óèàçúáááð HTTPResume èáííðíðíááòù ìíèá ìðíèèè.

AUTOSTART HTTPResume íá÷:íáð ìíèà÷:èááòù òàéè ìí URL èáè òíèùéí çáíòíðèðíí.

AUTOEXIT HTTPResume ààòùàðè÷: àñèè çààáðøèð ðàáíòð, àñèè òñðàííàéàíà íñöèý AUTOSTART è òàéé òñíàøíí ñèà÷: áí.

AUTOQUIT Àñèè ýòíð ìàðàíàðð = 0, òí HTTPResume çààáðøèð ðàáíòð ìñèà ìáðáíé ìíñöèè, áíà çààèñèíñòè ìð òíáí áúèà ìá òñíàøííé èèè ìáð. Àñèè 1, òí áúòíà ìðèçíéáàð ìñèà òñíàøííé çàáððçèè òàééà.

NOENV (èèè NOSETTINGS) - ìá ñ÷: èòùáàòù òàéé òñðàííàé.

QUICKQUIT - HTTPResume ìá áóáàð áúááààòù çàíðíñ ìá ðàçðáøáíèá áúòíàà èç ìðíàðàíù.

OKSOUND è ERRSOUND - çàòèè, èíðíðùá áóáòð ìðèàðòùáàòùñý á ñèó÷: áá òñíàøííáí (ìáòñíàøííáí) çààáðøáíèý çàáððçèè òàééà. HTTPResume èñííèýçóáð datatyp' ù äèý èð ìðèàðòùáàíèý, òàé ÷: òí ìáèáðá èñííèýçíáàòù èðáíé ìáòíàýùèé òíðíàð, äèý èíðíðíáí ó áàñ àñòù datatype. Çàòé ìðèàðòùáàòùñý ñèíðòííí, òàé ÷: òí ìá èñííèýçóéðá àèèííá ñýííèù...

STARTZIPPED áàèààð òí æàñàííá, ÷: òí è STARTICONIFIED á ááðñèýð áí 1.3 : íèí HTTPResume ìðèðòùáàòùñý óæá ñááðíðòùð.

CREATEICONS Ñíçáààð èèíéó äèý ìðèýðíáí òàééà, àñèè áá ìá áúéí.

NOWINACTIVATE íèí HTTPResume ìá ñòáíáð àèðèáíù ìñèà çàíðíèà.

RXPORTFILE Èìý òàééà, á èíðíðùé HTTPResume ìñáñòèð èìý ñáíááí ARExx-ìððà èèè "***" àñèè ìá ñííæáð ñíçáàòù ááí. Óàéé RXPORTFILE àñáààá áóáàð ìáðàçáíèññáàòùñý, ààæá àñèè ìí óæá ñòùáñðáóáð! Áù ìáèáðá óáàèèòù ýòíð òàéé ìñèà òíáí èàè èçó÷: èðá ááí ñíááðæèííá.

AREXXCONSOLE (èèè REXXCON) òñðàííàéèèáàòù ìðíèèè ááíáà/ áúáíáà äèý ARExx-ñèðèòíá, çàíòùáííùð èç HTTPResume. Íí òííè÷: áíèð ýòí CON:////AUTO/CLOSE/WAIT

ONLYIFUPDATED: HTTPResume áóáàð ìðèèèèàòù òàéé òíèùéí àñèè ìí ñíáàà, ÷: àì èìáðùèéñý ìá ààøáì àèñèá. Ýðà ìñöèý áñòòóíá òíèùéí àñèè èñííèýçóáðñý ñíáíáñòí ñ OVERWRITE.

KEEPDATE òàéé ìñðààèýáòñý ñ áàðíé, èíðíðòð ìí èìáè ìá ñáðááðá.

TIMEOUT è MAXTIMEOUTS òñðàííàéèèáàðð èèèèð áðáíáíè ìñèà èíðíðíáí ìíñöèè ìðèýòù òàéé ìáðíðèòùñý è ìàèñèíàèùíá èíèè÷: àñòáí ìíñöèè àñèè çíà÷: áíèà TIMEOUT ìñèæèðáèùí, òí ìñèà ááí ìðááùøáíèý ìáðáàà÷: à áóáàð ìðáðáàíà è áíçíáííàèòñý òíèùéí àñèè ñáðááð ìñáááðæèáàòù áíèà÷: èó òàééíá. Àñèè æá ìí ìðèèòáðáèùí, òí ìáðáàà÷: à áóáàð ìðáðáàíà è áíçíáííàéáíà, òíèùéí á ñèó÷: áá, àñèè ñáðááð ìá ìñáááðæèáàòù áíèà÷: èó òàééíá. Ííæáð áúòù ýòí è ìá ìóæíí, ìí ý ááàè òàéóð áíçíáííòù.

MINCPS è IGNORECPS òñðàííàéèèáàðð ìèèèèèùí áñíòñèèíéé CPS è á òá÷: áíèà èàéíáí ìáðèíáà áðáíáíè ñ ìá÷: àèà ìáðáàà÷: è ìá ìðíááðýòù CPS. Àñèè çíà÷: áíèà MINCPS ìñèæèðáèùí, òí ìí áóáàð çàááèñòáííáí òíèùéí á ñèó÷: áá, àñèè ñáðááð ìñáááðæèáàòù áíèà÷: èó òàééíá. Àñèè æá ìðèèòáðáèùí, òí òíèùéí á ñèó÷: áá, àñèè ñáðááð ýòí áá ìñáááðæèáàòù.

QUIET - HTTPResume áóáàð ìíèàçúáàòù òíèùéí ñííáùáíèý ìá ìøèáéàðð.

NOERRREQ - àíáñòí òíáí ÷: òíáí áúááààòù ñííáùáíèý ìá ìøèáéàð á ðáéèáñòáðáð, HTTPResume áóáàð ìá÷: àòàòù èð á çàáíèíáèá íèíá.

TO ýáèýáòñý ñèñíèèì äèý OUTFILE.

SETTINGS - òñðàííàéèèáàòù òàéé, èç èíðíðíáí áóáòð ìðí÷: èòáíù òñðàííàéè. Íí òííè÷: áíèð ýòí ENV:HTTPResume.opts.

DEBUG - òàéé äèý áúáíáà ìðèáíí÷: íé èíðíðíàèè HTTPResume, ìáðèíáð, çàáíèíáèè áíçáðáàùáíùá ñáðááðíí. Àñèè ó áú æáèààð ñííáùèòù ìá ìøèáéá á ìðíáðáíá, òí, ìíæàéóéñòà, ìðèøèèðá ýòíð òàéé àíáñòá ñ ìíèñáíèáí ìøèáéè.

1.19 WB

Ìðè çàíðíèà èç Workbench, HTTPResume ìðíááðèð ìáèè÷: èà ñèááòùèð ìáðáíàððíá á èèííéá.

STARTDIR, PROXY, OVERWRITE, NOCACHE, GMTOFFSET, NODATECHECK, AUTORESUME, ATTEMPTS, DELAY, TREE, CONVFROM, CONVTO, MAXNAMELEN, REFERER, PUBSCREEN, WINX, WINY, WINWIDTH, WINHEIGHT, ZIPX, ZIPI, ZIPWIDTH, STARTICONIFIED, FONTNAME, FONTSIZE, USESYSFONT, NOPROXY, AUTOSTART, AUTOEXIT, AUTOQUIT, NOENV, QUICKQUIT, OKSOUND, ERRSOUND, STARTZIPPED, NOWINACTIVATE, CREATEICONS, AREXXCONSOLE, ONLYIFUPDATED, KEEPDATE, TIMEOUT, MAXTIMEOUTS, MINCPS, IGNORECPS, QUIET, NOERRREQ, SETTINGS, DEBUG

Àñá ýòè ìáðáíàððù áíáéíáè÷: ìú ìáðáíàððáí CLI ñ òàéèèè æá èìáíáè.

