

**xInstall**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> xInstall	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		August 16, 2022
		<i>SIGNATURE</i>

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>xInstall</b>	<b>1</b>
1.1	Hauptfenster . . . . .	1
1.2	Die rechtliche Seite . . . . .	1
1.3	Was FREEWARE ist (bzw. sein sollte...) . . . . .	2
1.4	Wo xInstall gebraucht werden könnte. . . . .	2
1.5	Wie xInstall gestartet wird. . . . .	2
1.6	Arbeiten mit xInstall . . . . .	3
1.7	Die Bootblöcke . . . . .	3
1.8	Über xInstall . . . . .	4
1.9	Wenn ein Fehler auftaucht... . . . . .	5

---

# Chapter 1

## xInstall

### 1.1 Hauptfenster

xInstall v1.3c

copyright © 1994 by Jens Tröger  
Alle Rechte vorbehalten

Copyright

die rechtliche Seite

Wozu xInstall

wo xInstall einsetzen

Programmstart

Installation/Start

Benutzung

wie mit xInstall gearbeitet wird

Die Bootblöcke

die Bootblocke und ihr (Un)Sinn

Über

Grüße, Infos etc.

Fehlerreport

wenn ein Fehler auftaucht...

### 1.2 Die rechtliche Seite

xInstall, der Sourcecode und die Anleitung sind  
FREEWARE

, das heißt, Sie

können xInstall beliebig kopieren, aber die Rechte bleiben bei Jens Tröger.

---

Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Abstürze oder verlorene Daten. Die Nutzung ist IHR EIGENER WILLE und IHR EIGENES RISIKO. Sollten Sie Teile (vielleicht Bootblöcke) von xInstall's Sourcecode für sich selbst verwenden, so MÜSSEN Sie in der Anleitung Ihres Programms oder im Code selbst darauf hinweisen, daß diese Teile copyright © by Jens Tröger sind. Bitte kopieren Sie das gesamte xInstall-Verzeichnis, nicht nur das Programm oder den Sourcecode oder die Anleitung. Lassen Sie alles beisammen, so wissen auch andere, wie xInstall installiert/genutzt wird, ohne viel Ärger zu haben.

### 1.3 Was FREEWARE ist (bzw. sein sollte...)

Freeware bedeutet, daß Sie das Programm beliebig weiterkopieren können, aber die Rechte beim Autor verbleiben. Die Software darf also NICHT verändert werden ! Freeware ist wie PD (Public Domain). PD ist billige Software, Sie sollten lediglich die Disk selbst zahlen, aber nicht deren Inhalt.

### 1.4 Wo xInstall gebraucht werden könnte.

xInstall ist ein erweiterter Install-Befehl mit GUI.  
(GUI: Graphic User Interface)

ODER: Sie können  
     Bootblöcke  
         auf Diskette installieren, ohne viel im CLI  
 eingeben zu müssen (wie beim guten alten Install). Sie können 5 interne  
 Bootblöcke nutzen oder Bootblöcke, die als Datei gespeichert sind, laden.  
 Lesen Sie

    Benutzung  
     für mehr Informationen !

Sie sehen, einfach...

### 1.5 Wie xInstall gestartet wird.

    Benutzen Sie das Installer-Script, um xInstall zu kopieren (...so ←  
     haben Sie  
 viel weniger Arbeit).

xInstall benötigt lediglich eine externe Datei: die  
     reqtools.library  
     v38 im

logischen LIBS: -Verzeichnis.

Außerdem wird KickStart v37 (OS2.1) oder besser verlangt.

Um xInstall "einzudeutschen", wird die locale.library in LIBS: und der  
 deutsche Catalog gebraucht. Voreingestellt ist englisch.

Uuuups, das war's auch schon...

## 1.6 Arbeiten mit xInstall

Die Benutzung ist sehr einfach:

Sie können xInstall von der Workbench starten (Doppel-Klick auf das Icon) oder "<PFAD>xInstall" im CLI/Shell eingeben.

Es gibt 4 Knöpfe im unteren Teil des Fensters. Wahrscheinlich sind einige unwählbar, das heißt aber nur, daß das entsprechende Laufwerk beim Start nicht ansprechbar war. Nennen wir sie Laufwerks-Knöpfe.

Drücken Sie das CycleGadget "Bootblock" um den gewünschten  
Bootblock  
auszu-  
wählen !

Hinweis: um den Fließtext im für den Fließtext-Bootblock einzugeben, müssen Sie zuerst einen Laufwerks-Knopf klicken. Dann erscheint ein Requester, in dem Sie den Text eingeben können.

Hinweis: Wenn Sie (File) block-Datei zwar auswählen, geladen und geprüft wird sie jedoch erst, nachdem Sie einen Laufwerks-Knopf angeklickt haben.

Um das FileSystem einzustellen, drücken Sie das Cycle-Gadget "FileSys".

Rechts neben dem Bootblock-Cycle-Gadget sind zwei weitere Gadgets (ein Knopf "?" und ein String-Gadget), die Ihnen die Möglichkeit geben, Pfad/Name der Bootblock-Datei einzugeben. Solange "(File)" nicht gewählt wurde, sind diese Gadgets gesperrt, bei "(File)" nicht mehr. Drücken Sie "?", um einen File-Requester zu benutzen oder geben Sie den Pfad im String-Gadget ein.

Die Bedeutung des Knopfes  
über  
sollte klar sein, oder ?!

Um xInstall zu verlassen, drücken Sie entweder das Close-Gadget oder drücken Sie die Taste "q".

Wenn Sie xInstall noch eine weitere Sprache lernen möchten, übersetzen Sie einfach die Datei xInstall.CT und compilieren Sie sie. Dazu können Sie MakeCat von Paladin Software oder CatEdit von Rafael D'Halleweyn benutzen. Haben Sie einen weiteren Catalog erstellt, möchte ich Sie bitten, mir diesen zuzusenden, damit ich ihn in das xInstall-Paket aufnehmen und anderen Usern zugänglich machen kann !

## 1.7 Die Bootblöcke

Es gibt 5 Bootblöcke, die von xInstall zur Verfügung gestellt werden:

Gelöscht (DOS cleared)

...Nur die DOS-ID, das FileSystem-Byte und das Rootblock-Langwort, ansonsten nur 0-Bytes.

Standard (Standard)

---

Der einfachste aller Bootblöcke, die ausgeführt werden. Der Original-Bootblock von Commodore.

Botschaft (Message)

Beim Booten erscheint diese Nachricht: "No virus on bootblock".

Fließtext (Scroller)

Hier wird ein beliebiger Text beim Booten gescrollt. Immer wieder, bis die linke Maustaste gedrückt wird.

Speichertest (MemCheck)

Es werden alle System-Vektoren beim Start getestet. Ist einer NICHT Null (was auf einen Virus verweisen KÖNNTE), erscheint ein Alert und zeugt alle Vektoren an. Verläßt man den Alert mit der linken Maustaste, wird normal weitergemacht, ein Druck auf die rechte Maustaste führt einen Reset durch, bei dem alles im System gelöscht wird. Ist aber alles OK, sollte der Bildschirm grün werden (hoffe ich...)

Wenn Sie wollen, können Sie auch eine Bootblock-Datei von Diskette nachladen. Drücken Sie (File), um mit Bootblock-Dateien arbeiten zu können. Mit Hilfe der beiden Gadgets rechts vom "Bootblock"-CycleGadget können Sie eine Datei auswählen, die ein Bootblock ist. xInstall testet, ob diese Datei ein Bootblock ist und meldet sich, wenn etwas nicht stimmt.

## 1.8 Über xInstall

```
xInstall ist
Freeware
.
```

regtools.library ist copyright © by Nico François.

xInstall ist ein Tool, mit dem mehr als ein Bootblock installiert werden kann. xInstall nutzt die locale.library und läuft von der Workbench und vom CLI/Shell.

Die Oberfläche wurde mit GadToolsBox (copyright © by Jaba Development). Um aber den Code kürzer und schneller zu machen, habe ich einige, manchmal doch umfassende Änderungen am GTB-Sourcecode vorgenommen.

Ich möchte folgenden Personen für ihre Hilfe danken:

```
"PackMAN" Falk Zühlsdorff (sehen uns im internet...)
Jan van den Baard (danke für die viele Hilfe)
Holger Gzella (nun weiß ich, wie "Hardware-Scrolling" geht)
Oliver Reiff (jetzt geht`s)
```

Sollten Sie Fehler finden, Vorschläge und/oder kleine Geschenke haben, schreiben Sie an:

```
Jens Tröger
Jahnstraße 5
08209 Auerbach/V.
GERMANY
```

...tschüß

Jens

"They don't know, no they can't see our hearts close to the sun"  
"Savage" by Helloween

"Music is for you and me, not the fucking industry"  
"Business" by Biohazard

## 1.9 Wenn ein Fehler auftaucht...

Wenn etwas unerklärbares passiert, drucken Sie bitte diese Seite, ←  
füllen sie  
aus und schicken sie an mich (Adresse steht bei  
Über  
) . Ich will versuchen,  
den Fehler zu beseitigen und wenn alles klappt, finden Sie schnell die neue  
Version in der PD.

Das Fehlerreport-Formular wurde von Dave Haynie's DiskSalv2 übernommen.  
Danke Dave.

===== HIER SCHNEIDEN =====

Ihr Computer:

A500       A1000       A2500       A1200       CDTV/CD32  
 A600       A2000       A3000       A4000       Andere

KS Version\_\_\_\_\_ RAM\_\_\_\_\_ \$^1\$andere HW\_\_\_\_\_

WB Version\_\_\_\_\_ \$^2\$HD\_\_\_\_\_ HD Controller\_\_\_\_\_

Bitte das Problem so gut wie möglich beschreiben:

File System Version/Typ\_\_\_\_\_

ScreenMode\_\_\_\_\_ Font\_\_\_\_\_

Shell/CLI       Workbench      Locale\_\_\_\_\_

Problem:     komplett stehengeblieben  
              GURU/Crash  
              kann Fehler nicht fixieren

Wie tauchte der Fehler auf\_\_\_\_\_

---

---

Bemerkung\_\_\_\_\_

---

---

Ihre Adresse\_\_\_\_\_

---

---

^1\$ - Hardware  
^2\$ - Festplatte

===== HIER SCHNEIDEN =====

Bitte bedenken Sie: Ich kann keinen Fehler beseitigen, den ich nicht kenne.

Danke für Ihre Hilfe,  
Jens