

ShowText

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ShowText		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		September 19, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ShowText	1
1.1	ShowText.guide	1
1.2	Introduction	1
1.3	Lancement à partir du Workbench	1
1.4	Lancement à partir du Shell	2
1.5	Messages d'erreur	3
1.6	Historique	4
1.7	Copyright	4
1.8	Index	4

Chapter 1

ShowText

1.1 ShowText.guide

Introduction
Lancement

Lancement à partir du Workbench

Lancement à partir du Shell
Erreurs

Messages d'erreur
Divers

Historique

Copyright

1.2 Introduction

ShowText est un petit utilitaire permettant de lire les fichiers texte au format ASCII.

Ce programme ne fonctionne que sous Kickstart v2.04 ou supérieure et utilise la bibliothèque locale lorsque celle-ci existe. Pour l'instant, les seules langues disponibles sont l'anglais et le français.

1.3 Lancement à partir du Workbench

Une fois lancé à l'aide d'un double-clic sur son icône, ShowText demande à l'utilisateur le nom du texte à visualiser. Ce texte est affiché dans un écran ouvert par ShowText.

Les commandes suivantes peuvent alors être utilisées :

'2' ou 'curseur bas'	: Déplacement d'une ligne vers le bas
'8' ou 'curseur haut'	: Déplacement d'une ligne vers le haut
'3' ou 'majuscule + curseur bas'	: Déplacement d'une page vers le bas
'9' ou 'majuscule + curseur haut'	: Déplacement d'une page vers le haut
'7'	: Positionnement en début de texte
'1'	: Positionnement en fin de texte
'a'	: Impression de tout le fichier
'p'	: Impression de la page affichée
's'	: Arrêt de l'impression en cours
'h' ou 'Help'	: Affichage de la page d'aide
'Esc' ou 'q'	: Sortie de ShowText

1.4 Lancement à partir du Shell

Pour un lancement à partir du Shell, la syntaxe à suivre est :

ShowText [<text>] [REQ], où :

<text> est le nom du fichier ASCII,

REQ est une option permettant d'afficher les messages d'erreur éventuels dans des boîtes de dialogue et non dans la fenêtre du Shell.

Le texte est affiché dans un écran ouvert par ShowText.

Les commandes suivantes peuvent être utilisées :

'2' ou 'curseur bas'	: Déplacement d'une ligne vers le bas
'8' ou 'curseur haut'	: Déplacement d'une ligne vers le haut
'3' ou 'majuscule + curseur bas'	: Déplacement d'une page vers le bas
'9' ou 'majuscule + curseur haut'	: Déplacement d'une page vers le haut
'7'	: Positionnement en début de texte
'1'	: Positionnement en fin de texte
'a'	: Impression de tout le fichier
'p'	: Impression de la page affichée
's'	: Arrêt de l'impression en cours
'h' ou 'Help'	: Affichage de la page d'aide

'Esc' ou 'q' : Sortie de ShowText

1.5 Messages d'erreur

ShowText peut afficher les messages d'erreur suivants :

"Impossible d'ouvrir la bibliothèque intuition v37" :

La bibliothèque intuition n'est pas disponible dans sa version 37 (ou supérieure). Il vous faut un Kickstart plus récent (au moins la version 2.04).

"Impossible d'ouvrir la bibliothèque dos v37" :

La bibliothèque dos n'est pas disponible dans sa version 37 (ou supérieure). Il vous faut un Kickstart plus récent (au moins la version 2.04).

"Impossible d'ouvrir la bibliothèque asl v37" :

La bibliothèque asl n'est pas disponible dans sa version 37 (ou supérieure). Il vous faut un Workbench plus récent (au moins la version 2.04).

"Impossible d'ouvrir le pilote de la console" :

Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour ouvrir le pilote de la console. Fermez une ou plusieurs applications ou fenêtres pour en libérer.

"Impossible d'ouvrir le pilote de l'imprimante" :

Le pilote de l'imprimante ne peut être ouvert car une autre application est en train de réaliser une impression.

"Impossible d'ouvrir un écran" :

Il n'y a pas suffisamment de mémoire graphique pour ouvrir un écran. Fermez d'éventuels écrans ou fenêtres ouverts puis réessayez.

"Impossible d'ouvrir une fenêtre" :

Il n'y a pas suffisamment de mémoire graphique pour ouvrir une fenêtre. Fermez d'éventuels écrans ou fenêtres ouverts puis réessayez.

"Pas assez de mémoire" :

ShowText a besoin de plus de mémoire. Fermez une ou plusieurs applications ou fenêtres pour en libérer.

"Impossible de lire le fichier" :

Le fichier choisi ne peut être lu. La cause peut en être un nom

de fichier inexistant, une disquette retirée trop rapidement d'un lecteur, un manque de mémoire, etc.

"Erreur lors de l'impression" :

Une erreur s'est produite durant l'impression du texte (manque de mémoire, plus de feuilles dans l'imprimante, etc.).

1.6 Historique

08.08.94 : première version distribuée (0.9) de ShowText.

1.7 Copyright

ShowText est un programme "freeware". Cela signifie qu'il est la propriété de Jean-Yves Oberlé mais qu'il peut être distribué librement.

Aucune garantie d'aucune sorte n'est donnée quant au bon fonctionnement de ce programme. L'auteur se dégage de toute responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de son utilisation.

Pour toutes suggestions, descriptions de bugs, etc. vous pouvez écrire à l'auteur :

Jean-Yves Oberlé
14, rue Christine de Saxe
67170 Brumath
France

1.8 Index

Copyright	Copyright
Historique	Historique
Introduction	Introduction
Lancement à partir du Shell	Lancement Shell
Lancement à partir du Workbench	Lancement WB
Messages d'erreur	Messages d'erreur
