

Vypíše seznam herních zařízení instalovaných v systému. Chcete-li ověřit, nastavit nebo zkalibrovat herní zařízení, vyberte jej a poté klepněte na **Vlastnosti**.

Chcete-li přidat nové herní zařízení, klepněte sem.

Chcete-li odstranit vybrané herní zařízení, klepněte sem.

Chcete-li oviřit, nastavit nebo zkalibrovat toto herní zařízení, klepněte sem.

Vypíšte seznam identifikátorů všech herních zařízení. Můžete zmínit identifikátory všech zobrazených herních zařízení.

Vypíše seznam herních zařízení instalovaných v systému.

Vypíše identifikátor zařízení a všechna herní zařízení přiřazená k identifikátoru.

Klepníte sem, poté co vyberete identifikátor herního zařízení, jehož ID chcete zmínit.

Jestliže port herního zařízení vyžaduje ovladač portu, vyberte jej ze seznamu.

Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, jestliže máte potíže s modemem při hraní her prostřednictvím sítě.

Vypíše seznam herních zařízení podle typu (2tlačítková letecká páka) a podle názvu produktu (Microsoft SideWinder 3D Pro).
Vyberte, pokud možno, značkový název vašeho herního zařízení.

Není-li v seznamu vaše herní zařízení uvedeno, klepněte na tlačítko **Přidat další** nebo na tlačítko **Vlastní**, chcete-li vytvořit vlastní název herního zařízení.

Klepnite sem, jestliže vaše herní zařízení není na seznamu.

Určuje počet os vašeho herního zařízení. Ve většině případů dvojosá zařízení umožňují pohyb dopředu - dozadu a ze strany na stranu. Třiosá zařízení obvykle poskytují možnost ovládní rychlosti. Ětyřosá zařízení většinou poskytují možnost ovládní rychlosti a kormidlo.

Zadejte počet tlačítek vašeho herního zařízení.

Vyberte jednu z těchto možností, je-li vaše zařízení něco jiného než obyčejný pákový ovladač.

Urèuje, zda máte zaøízení pro letecké simulace.

Urèuje, zda máte zaøízení schopné pohybu do osmi smìru a obvykle má dvì až ètyøí tlačítka.

Urèuje, zda máte zaøízení s volantem a s pedály pro plyn a brzdu.

Urèuje, zda máte herní zaøízení s pozièním klobouèkem. Pozièní klobouèek vám umožňuje nastavit polohu nebo smìr, ze kterého se chcete dívat na pøedmìt na obrazovce.

Místo pro zadání názvu vlastního herního zařízení. Tento název bude zobrazen v seznamu **Zařízení** v dialogu **Herní zařízení**.

Zvolte herní zařízení, které chcete přiřadit tomuto identifikátoru.

Některé hry vyžadují, aby bylo herní zařízení přiřazeno k identifikátoru è.1.

Vypíšte seznam herních zařízení podle typu (2tlačítková letecká páka) a podle názvu produktu (Microsoft SideWinder 3D Pro).
Vyberte, pokud možno, značkový název vašeho herního zařízení.

Zobrazuje rozsah pohybu os 1 a 2. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu os 1 a 2 (obvykle X a Y) vašeho herního zařízení, přečtěte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 3. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 3 vašeho herního zaøízení, øííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 4. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 4 vašeho herního zaøízení, øííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 5. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 5 vašeho herního zaøízení, øííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 6. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 6 vašeho herního zaøízení, øííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázorňuje polohu pozičního kloboučku při pohybu vzhůru, vlevo, vpravo a dolů. Chcete-li zkalibrovat pozici klobouček, přečtěte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Zvolte možnost **Kormidlo**, má-li vaše herní zařízení kormidlo či pedály, nebo jestliže jste připojili externí kormidlo či pedály.

Chcete-li zkalibrovat herní zařzení, klepnite sem. Kalibrace nastaví rozsah pohybu os vašeho herního zařzení. Má-li vaše herní zařzení pozièní klobouèek, mùžete jej také zkalibrovat.

Znázoròuje rozsah pohybu os 1 a 2. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu os 1 a 2 vaøeho herního zaøízení, ðííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 3. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 3 vašeho herního zaøízení, øííte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Znázoròuje rozsah pohybu osy 4. Chcete-li zkalibrovat rozsah pohybu osy 4 vašeho herního zaøízení, ÷iíte se pokyny na stránce **Informace o kalibraci**.

Tento text vám poskytne instrukce k jednotlivým krokům procesu kalibrace.

Používá se k ověření rozsahu pohybu os 1 a 2. Pokuste se dosáhnout všech čtyř rohu zkušebního čtverce. Pokud osy 1 a 2 neodpovídají správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření rozsahu pohybu osy 3. Pokuste se dosáhnout horní a dolní strany zkušebního čtverce. Pokud osa 3 neodpovídá správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření rozsahu pohybu osy 4. Pokuste se dosáhnout horní a dolní strany zkušebního čtverce. Pokud osa 4 neodpovídá správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření rozsahu pohybu osy 5. Pokuste se dosáhnout horní a dolní strany zkušebního čtverce. Pokud osa 5 neodpovídá správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření rozsahu pohybu osy 6. Pokuste se dosáhnout horní a dolní strany zkušebního čtverce. Pokud osa 6 neodpovídá správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření rozsahu pohybu pozičního kloboučku, jestliže je součástí herního zařízení. osy 4. Chcete-li ověřit činnost pozičního kloboučku, pohněte jím vzhůru, vlevo, vpravo a dolů. Pokud poziční klobouček neodpovídá správně, zkuste znovu zkalibrovat herní zařízení.

Používá se k ověření činnosti tlačítek herního zařízení. Stisknete postupně každé tlačítko. Očíslování tlačítek je určeno výrobcem herního zařízení.

Po každém kroku kalibrace pozičního kloboučku stisknete toto tlačítko nebo klávesu Enter.

Vrátí proces kalibrace o krok zpět. Právě kalibrovaná osa zůstane nekalibrována nebo nastavena na původní hodnotu.

Pøejde ke kalibraci dalšího ovládacího prvku a vynechá kalibraci aktuálního ovládacího prvku. Práví kalibrovaná osa zůstane nezkalibrována nebo nastavena na původní hodnotu.

Po každém kroku kalibrace pozičního kloboučku stisknete toto tlačítko nebo klávesu Enter.

Vrátí proces kalibrace o krok zpět. Právě kalibrovaná osa zůstane nekalibrována nebo nastavena na původní hodnotu.

Pøejde ke kalibraci dalšího ovládacího prvku a vynechá kalibraci aktuálního ovládacího prvku. Právě kalibrovaná osa zůstane nekalibrována nebo nastavena na původní hodnotu.

